

Liste de Prix Éclairage

Français - 2026-01



Tarif Public 2026 - Éclairage

Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Alimentation LED Code Produit: 83340 Puissance: 480 W Courant nominal: 40 A Indice de protection IP: IP20-Classe I Tension: AC 176-264 V, DC 12 V Fréquence: 50-60 Hz Longueur: 332 mm Largeur: 52 mm Hauteur: 23 mm Température de fonctionnement: -10 °C à +40 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 20 pièces		Pièce	14,772 FCFA	14,973 FCFA	16,526 FCFA
Alimentation LED Code Produit: 78213 Puissance: 120 W Courant nominal: 10 A Indice de protection IP: IP20-Classe I Tension: AC 176-264 V, DC 12 V Fréquence: 50-60 Hz Longueur: 188 mm Largeur: 46 mm Hauteur: 35 mm Température de fonctionnement: 0 °C à +50 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 100 pièces		Pièce	3,850 FCFA	3,881 FCFA	4,125 FCFA
Alimentation LED Code Produit: 07038 Puissance: 250 W Courant nominal: 21 A Indice de protection IP: IP20-Classe I Tension: AC 176-264 V, DC 12 V Fréquence: 50-60 Hz Longueur: 224 mm Largeur: 69 mm Hauteur: 40 mm Température de fonctionnement: 0 °C à +50 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 50 pièces		Pièce	6,423 FCFA	6,514 FCFA	7,220 FCFA
Alimentation LED Code Produit: 12816 Puissance: 360 W Courant nominal: 30 A Indice de protection IP: IP20-Classe I Tension: AC 176-264 V, DC 12 V Fréquence: 50-60 Hz Longueur: 224 mm Largeur: 69 mm Hauteur: 40 mm Température de fonctionnement: 0 °C à +50 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 50 pièces		Pièce	7,655 FCFA	7,736 FCFA	8,357 FCFA

COFIWO SARL

En face de l'Hôpital Général, Ngousso, Yaoundé / Cameroun
NIU : M012618319923Z Tél. : +237 697 94 95 20 E-mail : cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Ampoule GU10 Code Produit: 33429 Puissance: 7 W Courant nominal: 0.065 A Flux lumineux: 400 lm Angle de faisceau: 38 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 1 600 K (Ambre) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type d'ampoule: GU-10 Teneur en mercure (Hg): 0.00 mg Longueur: 50 mm Largeur: 55 mm Température de fonctionnement: -25 °C à +50 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 200 pièces		Pièce	595 FCFA	610 FCFA	716 FCFA
Ampoule GU10 Code Produit: 64229 Puissance: 7 W Courant nominal: 0.065 A Flux lumineux: 540 lm Angle de faisceau: 38 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type d'ampoule: GU-10 Teneur en mercure (Hg): 0.00 mg Longueur: 50 mm Largeur: 55 mm Température de fonctionnement: -25 °C à +50 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 200 pièces		Pièce	562 FCFA	576 FCFA	682 FCFA
Ampoule GU10 Code Produit: 43624 Puissance: 7 W Courant nominal: 0.065 A Flux lumineux: 480 lm Angle de faisceau: 38 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type d'ampoule: GU-10 Teneur en mercure (Hg): 0.00 mg Longueur: 50 mm Largeur: 55 mm Température de fonctionnement: -25 °C à +50 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 200 pièces		Pièce	562 FCFA	576 FCFA	682 FCFA

COFIWO SARL

En face de l'Hôpital Général, Ngousso, Yaoundé / Cameroun
NIU : M012618319923Z Tél. : +237 697 94 95 20 E-mail : cameroon@cofiwo.com





Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Ruban LED Code Produit: 79235 Puissance: 7 W Quantité de LED: 60 LED / 1 m Courant nominal: 0.77 A Flux lumineux: 740 lm Angle de faisceau: 130 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: DC 12 V Fréquence: 50-60 Hz Longueur: 7.6 mm Largeur: 0.96 mm Température de fonctionnement: -25 °C à +45 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 500 m		Mètre	375 FCFA	379 FCFA	407 FCFA
Ruban LED Code Produit: 20865 Puissance: 7 W Quantité de LED: 60 LED / 1 m Courant nominal: 0.77 A Flux lumineux: 740 lm Angle de faisceau: 130 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: DC 12 V Fréquence: 50-60 Hz Longueur: 7.6 mm Largeur: 0.96 mm Température de fonctionnement: -25 °C à +45 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 500 m		Mètre	375 FCFA	379 FCFA	407 FCFA
Ruban LED Code Produit: 49271 Puissance: 8 W Quantité de LED: 120 LED / 1 m Courant nominal: 0.04 A Flux lumineux: 750 lm Angle de faisceau: 130 ° Indice de protection IP: IP44-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Longueur: 8 mm Largeur: 8 mm Hauteur: 4.6 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 300 m		Mètre	973 FCFA	980 FCFA	1,027 FCFA

COFIWO SARL

En face de l'Hôpital Général, Ngousso, Yaoundé / Cameroun
NIU : M012618319923Z Tél. : +237 697 94 95 20 E-mail : cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Ruban LED Code Produit: 74042 Puissance: 8 W Quantité de LED: 120 LED / 1 m Courant nominal: 0.04 A Flux lumineux: 750 lm Angle de faisceau: 130 ° Indice de protection IP: IP44-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Longueur: 8 mm Largeur: 8 mm Hauteur: 4.6 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 300 m		Mètre	973 FCFA	980 FCFA	1,027 FCFA
Fiche pour Ruban LED Code Produit: 42054 Tension: 220-240 V Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 250 pièces		Pièce	290 FCFA	302 FCFA	391 FCFA
Ruban LED Code Produit: 20820 Puissance: 16 W Quantité de LED: 240 LED / 1 m Courant nominal: 1.36 A Flux lumineux: 1,800 lm Angle de faisceau: 130 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: DC 12 V Fréquence: 50-60 Hz Longueur: 9.6 mm Largeur: 1 mm Température de fonctionnement: -25 °C à +45 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 500 m		Mètre	693 FCFA	700 FCFA	757 FCFA
Ruban LED Code Produit: 35279 Puissance: 16 W Quantité de LED: 240 LED / 1 m Courant nominal: 1.36 A Flux lumineux: 1,750 lm Angle de faisceau: 130 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: DC 12 V Fréquence: 50-60 Hz Longueur: 9.6 mm Largeur: 1 mm Température de fonctionnement: -25 °C à +45 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 500 m		Mètre	693 FCFA	700 FCFA	757 FCFA

COFIWO SARL

En face de l'Hôpital Général, Ngousso, Yaoundé / Cameroun
NIU : M012618319923Z Tél. : +237 697 94 95 20 E-mail : cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Ruban LED Code Produit: 93240 Puissance: 10 W Quantité de LED: 120 LED / 1 m Courant nominal: 0.83 A Flux lumineux: 1,100 lm Angle de faisceau: 130 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: DC 12 V Fréquence: 50-60 Hz Longueur: 8 mm Largeur: 1 mm Température de fonctionnement: -25 °C à +45 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 500 m		Mètre	423 FCFA	430 FCFA	487 FCFA
Ruban LED Code Produit: 91754 Puissance: 10 W Quantité de LED: 120 LED / 1 m Courant nominal: 0.83 A Flux lumineux: 1,050 lm Angle de faisceau: 130 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: DC 12 V Fréquence: 50-60 Hz Longueur: 8 mm Largeur: 1 mm Température de fonctionnement: -25 °C à +45 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 500 m		Mètre	423 FCFA	430 FCFA	487 FCFA
Ruban LED Code Produit: 89826 Puissance: 6 W Quantité de LED: 120 LED / 1 m Courant nominal: 0.125 A Flux lumineux: 200 lm Angle de faisceau: 130 ° Indice de protection IP: IP64-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Longueur: 9.3 mm Largeur: 4.7 mm Température de fonctionnement: -25 °C à +45 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 100 m		Mètre	752 FCFA	780 FCFA	991 FCFA

COFIWO SARL

En face de l'Hôpital Général, Ngousso, Yaoundé / Cameroun
NIU : M012618319923Z Tél. : +237 697 94 95 20 E-mail : cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Ruban LED					
Code Produit: 81980 Puissance: 6 W Quantité de LED: 120 LED / 1 m Courant nominal: 0.125 A Flux lumineux: 180 lm Angle de faisceau: 130 ° Indice de protection IP: IP64-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Longueur: 9.3 mm Largeur: 4.7 mm Température de fonctionnement: -25 °C à +45 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 100 m		Mètre	752 FCFA	780 FCFA	991 FCFA
Kit Ruban LED RGB					
Code Produit: 88328 Flux lumineux: 60 lm Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): RGB Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Température de fonctionnement: -25 °C à +45 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 50 ensembles		Ensemble	3,643 FCFA	3,698 FCFA	4,121 FCFA
Ruban LED					
Code Produit: 35086 Puissance: 12 W Courant nominal: 0.054 A Flux lumineux: 1,200 lm Angle de faisceau: 130 ° Indice de protection IP: IP44-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Longueur: 8 mm Largeur: 8 mm Hauteur: 4.6 mm Température de fonctionnement: -25 °C à +45 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 100 m		Mètre	1,309 FCFA	1,327 FCFA	1,468 FCFA

COFIWO SARL

En face de l'Hôpital Général, Ngousso, Yaoundé / Cameroun
NIU : M012618319923Z Tél. : +237 697 94 95 20 E-mail : cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Ruban LED Code Produit: 49338 Puissance: 12 W Courant nominal: 0.054 A Flux lumineux: 1,200 lm Angle de faisceau: 130 ° Indice de protection IP: IP44-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Longueur: 8 mm Largeur: 8 mm Hauteur: 4.6 mm Température de fonctionnement: -25 °C à +45 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 100 m		Mètre	1,309 FCFA	1,327 FCFA	1,468 FCFA
Fiche pour Ruban LED Code Produit: 09407 Tension: 220-240 V Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 250 pièces		Pièce	346 FCFA	359 FCFA	447 FCFA
Projecteur LED Code Produit: 47606 Puissance: 50 W Courant nominal: 0.223 A Flux lumineux: 4,000 lm Angle de faisceau: 85 ° Indice de protection IP: IP65-Classe I Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Couleur du cadre: Gris Longueur: 184 mm Largeur: 124 mm Hauteur: 25 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 40 pièces		Pièce	5,398 FCFA	5,468 FCFA	5,997 FCFA
Projecteur LED Code Produit: 54283 Puissance: 100 W Courant nominal: 0.465 A Flux lumineux: 8,500 lm Angle de faisceau: 85 ° Indice de protection IP: IP65-Classe I Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Couleur du cadre: Gris Longueur: 204 mm Largeur: 144 mm Hauteur: 25 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 40 pièces		Pièce	7,666 FCFA	7,758 FCFA	8,464 FCFA

COFIWO SARL

En face de l'Hôpital Général, Ngousso, Yaoundé / Cameroun
NIU : M012618319923Z Tél. : +237 697 94 95 20 E-mail : cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Projecteur LED Code Produit: 06002 Puissance: 200 W Courant nominal: 0.846 A Flux lumineux: 17,800 lm Angle de faisceau: 85 ° Indice de protection IP: IP65-Classe I Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Couleur du cadre: Gris Longueur: 304 mm Largeur: 224 mm Hauteur: 25 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 10 pièces		Pièce	20,530 FCFA	20,896 FCFA	23,719 FCFA
Projecteur LED Solaire Code Produit: 65779 Puissance: 200 W Courant nominal: 5 A Flux lumineux: 2,200 lm Angle de faisceau: 120 ° Indice de protection IP: IP65-Classe III Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Couleur du cadre: Gris Tension de batterie: 6 V Tension de batterie solaire: 9.6 AH 3.7 V Longueur: 170 mm Largeur: 210 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 20 pièces		Pièce	14,119 FCFA	14,576 FCFA	18,105 FCFA
Boîtier de Spot Carré Encastré - Lot de 2 Code Produit: 38831 Puissance: maks. 2x50 W Indice de protection IP: IP20-Classe II Tension: 180-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Noir Couleur du boîtier: Noir Type d'ampoule: GU-10 Longueur: 185 mm Largeur: 100 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +50 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 30 pièces		Pièce	2,473 FCFA	2,626 FCFA	3,802 FCFA
Fiche pour Ruban LED Code Produit: 36869 Tension: 220-240 V Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 250 pièces		Pièce	684 FCFA	696 FCFA	785 FCFA

COFIWO SARL

En face de l'Hôpital Général, Ngousso, Yaoundé / Cameroun
NIU : M012618319923Z Tél. : +237 697 94 95 20 E-mail : cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Panneau LED Slim Encastré Code Produit: 56632 Puissance: 6 W Courant nominal: 0.05 A Flux lumineux: 530 lm Angle de faisceau: 160 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Noir Longueur: 118 mm Largeur: 15 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 100 pièces		Pièce	1,466 FCFA	1,549 FCFA	2,184 FCFA
Panneau LED Slim Encastré Code Produit: 39747 Puissance: 6 W Courant nominal: 0.05 A Flux lumineux: 510 lm Angle de faisceau: 160 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Noir Longueur: 118 mm Largeur: 15 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 100 pièces		Pièce	1,466 FCFA	1,549 FCFA	2,184 FCFA
Panneau LED Slim Encastré Code Produit: 52041 Puissance: 6 W Courant nominal: 0.05 A Flux lumineux: 530 lm Angle de faisceau: 160 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Blanc Longueur: 118 mm Largeur: 15 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 100 pièces		Pièce	1,354 FCFA	1,437 FCFA	2,072 FCFA



Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Panneau LED Slim Encastré Code Produit: 00763 Puissance: 6 W Courant nominal: 0.05 A Flux lumineux: 510 lm Angle de faisceau: 160 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Blanc Longueur: 118 mm Largeur: 15 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 100 pièces		Pièce	1,354 FCFA	1,437 FCFA	2,072 FCFA
Panneau LED Slim Encastré Code Produit: 43608 Puissance: 12 W Courant nominal: 0.10 A Flux lumineux: 1,155 lm Angle de faisceau: 160 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Blanc Longueur: 168 mm Largeur: 15 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 60 pièces		Pièce	2,328 FCFA	2,435 FCFA	3,259 FCFA
Panneau LED Slim Encastré Code Produit: 79571 Puissance: 12 W Courant nominal: 0.10 A Flux lumineux: 820 lm Angle de faisceau: 160 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Blanc Longueur: 168 mm Largeur: 15 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 60 pièces		Pièce	2,328 FCFA	2,435 FCFA	3,259 FCFA



Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Panneau LED Slim Encastré Code Produit: 09800 Puissance: 18 W Courant nominal: 0.14 A Flux lumineux: 1,870 lm Angle de faisceau: 160 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Blanc Longueur: 220 mm Largeur: 15 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 40 pièces		Pièce	2,897 FCFA	3,012 FCFA	3,894 FCFA
Panneau LED Slim Encastré Code Produit: 40503 Puissance: 18 W Courant nominal: 0.14 A Flux lumineux: 1,830 lm Angle de faisceau: 160 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Blanc Longueur: 220 mm Largeur: 15 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 40 pièces		Pièce	2,897 FCFA	3,012 FCFA	3,894 FCFA
Éclairage de Couloir avec Capteur Code Produit: 00998 Puissance: 1 W Courant nominal: 0.056 A Flux lumineux: 30 lm Angle de faisceau: 120 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Distance de détection: max. 5 m Type de montage: Montage mural Couleur du cadre: Blanc Longueur: 85 mm Largeur: 85 mm Température de fonctionnement: -25 °C à +45 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 100 pièces		Pièce	2,103 FCFA	2,131 FCFA	2,343 FCFA

COFIWO SARL

En face de l'Hôpital Général, Ngousso, Yaoundé / Cameroun
NIU : M012618319923Z Tél. : +237 697 94 95 20 E-mail : cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Éclairage de Couloir avec Capteur Code Produit: 94725 Puissance: 1 W Courant nominal: 0.056 A Flux lumineux: 30 lm Angle de faisceau: 120 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Distance de détection: max. 5 m Type de montage: Montage mural Couleur du cadre: Noir Longueur: 85 mm Largeur: 85 mm Température de fonctionnement: -25 °C à +45 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 100 pièces		Pièce	2,103 FCFA	2,131 FCFA	2,343 FCFA
Boîtier de Spot Rond Encastré Code Produit: 45360 Puissance: maks. 50 W Indice de protection IP: IP20-Classe II Tension: 180-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Blanc Couleur du boîtier: Noir Type d'ampoule: GU-10 Longueur: 100 mm Largeur: 40 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +50 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 50 pièces		Pièce	1,360 FCFA	1,451 FCFA	2,157 FCFA
Boîtier de Spot Carré Encastré Code Produit: 55168 Puissance: maks. 50 W Indice de protection IP: IP20-Classe II Tension: 180-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Blanc Couleur du boîtier: Noir Type d'ampoule: GU-10 Longueur: 100 mm Largeur: 100 mm Hauteur: 40 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +50 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 50 pièces		Pièce	1,360 FCFA	1,451 FCFA	2,157 FCFA



Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Boîtier de Spot Carré Encastré Code Produit: 27667 Puissance: maks. 50 W Indice de protection IP: IP20-Classe II Tension: 180-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Noir Couleur du boîtier: Noir Type d'ampoule: GU-10 Longueur: 100 mm Largeur: 100 mm Hauteur: 40 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +50 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 50 pièces		Pièce	1,360 FCFA	1,451 FCFA	2,157 FCFA
Boîtier de Spot Rond Encastré Code Produit: 30528 Puissance: maks. 50 W Indice de protection IP: IP20-Classe II Tension: 180-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Noir Couleur du boîtier: Noir Type d'ampoule: GU-10 Longueur: 100 mm Largeur: 40 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +50 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 50 pièces		Pièce	1,360 FCFA	1,451 FCFA	2,157 FCFA
Boîtier de Spot Carré Encastré - Lot de 2 Code Produit: 69530 Puissance: maks. 2x50 W Indice de protection IP: IP20-Classe II Tension: 180-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Blanc Couleur du boîtier: Noir Type d'ampoule: GU-10 Longueur: 185 mm Largeur: 100 mm Hauteur: 40 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +50 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 30 pièces		Pièce	2,473 FCFA	2,626 FCFA	3,802 FCFA
Boîtier de Spot Rond Encastré Code Produit: 06655 Puissance: maks. 50 W Indice de protection IP: IP20-Classe II Tension: 180-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Blanc Couleur du boîtier: Blanc Type d'ampoule: GU-10 Longueur: 100 mm Largeur: 40 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +50 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 50 pièces		Pièce	1,360 FCFA	1,451 FCFA	2,157 FCFA

COFIWO SARL

En face de l'Hôpital Général, Ngousso, Yaoundé / Cameroun
NIU : M012618319923Z Tél. : +237 697 94 95 20 E-mail : cameroon@cofiwo.com



Description	Photo	Unit	EXW Türkiye Price	CFR Kribi Price	Yaounde Price
Description	Photo	Unité	EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Prix	Yaoundé Prix

Boîtier de Spot Carré Encastré

Code Produit: 56647
Puissance: maks. 50 W
Indice de protection IP: IP20-Classe II
Tension: 180-240 V
Fréquence: 50-60 Hz
Type de montage: Encastré
Couleur du cadre: Blanc
Couleur du boîtier: Blanc
Type d'ampoule: GU-10
Longueur: 100 mm
Largeur: 100 mm
Hauteur: 40 mm
Température de fonctionnement: -20 °C à +50 °C
Certification: CE
Garantie: 1 an
Quantité minimale de commande: 50 pièces



Pièce 1,360 FCFA 1,451 FCFA 2,157 FCFA

Panneau LED Rond en Saillie

Code Produit: 44473
Puissance: 18 W
Courant nominal: 0.14 A
Flux lumineux: 1,250 lm
Angle de faisceau: 160 °
Indice de protection IP: IP20-Classe II
Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide)
Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80
Tension: 165-240 V
Fréquence: 50-60 Hz
Type de montage: Montage mural
Couleur du cadre: Blanc
Longueur: 210 mm
Hauteur: 27 mm
Température de fonctionnement: -10 °C à +70 °C
Certification: CE
Durée de vie (L70): 15 000 heures
Garantie: 1 an
Quantité minimale de commande: 30 pièces



Pièce 3,318 FCFA 3,470 FCFA 4,647 FCFA

Panneau LED Rond en Saillie

Code Produit: 72509
Puissance: 18 W
Courant nominal: 0.14 A
Flux lumineux: 1,200 lm
Angle de faisceau: 160 °
Indice de protection IP: IP20-Classe II
Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud)
Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80
Tension: 165-240 V
Fréquence: 50-60 Hz
Type de montage: Montage mural
Couleur du cadre: Blanc
Longueur: 210 mm
Hauteur: 27 mm
Température de fonctionnement: -10 °C à +70 °C
Certification: CE
Durée de vie (L70): 15 000 heures
Garantie: 1 an
Quantité minimale de commande: 30 pièces



Pièce 3,318 FCFA 3,470 FCFA 4,647 FCFA



Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Panneau LED Carré en Saillie Code Produit: 70853 Puissance: 18 W Courant nominal: 0.14 A Flux lumineux: 1,250 lm Angle de faisceau: 160 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 165-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Montage mural Couleur du cadre: Blanc Longueur: 210 mm Largeur: 210 mm Hauteur: 27 mm Température de fonctionnement: -10 °C à +70 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 30 pièces		Pièce	3,938 FCFA	4,090 FCFA	5,266 FCFA
Panneau LED Rond en Saillie Code Produit: 43606 Puissance: 18 W Courant nominal: 0.14 A Flux lumineux: 1,250 lm Angle de faisceau: 160 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 165-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Montage mural Couleur du cadre: Noir Longueur: 210 mm Hauteur: 27 mm Température de fonctionnement: -10 °C à +70 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 30 pièces		Pièce	3,656 FCFA	3,808 FCFA	4,985 FCFA
Panneau LED Rond en Saillie Code Produit: 40772 Puissance: 18 W Courant nominal: 0.14 A Flux lumineux: 1,200 lm Angle de faisceau: 160 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 165-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Montage mural Couleur du cadre: Noir Longueur: 210 mm Hauteur: 27 mm Température de fonctionnement: -10 °C à +70 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 30 pièces		Pièce	3,656 FCFA	3,808 FCFA	4,985 FCFA





Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Panneau LED Carré en Saillie Code Produit: 54691 Puissance: 18 W Courant nominal: 0.14 A Flux lumineux: 1,250 lm Angle de faisceau: 160 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 165-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Montage mural Couleur du cadre: Noir Longueur: 210 mm Largeur: 210 mm Hauteur: 27 mm Température de fonctionnement: -10 °C à +70 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 30 pièces		Pièce	3,938 FCFA	4,090 FCFA	5,266 FCFA
Boîtier de Spot Carré Encastré - Lot de 2 Code Produit: 55077 Puissance: maks. 2x50 W Indice de protection IP: IP20-Classe II Tension: 180-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Blanc Couleur du boîtier: Blanc Type d'ampoule: GU-10 Longueur: 185 mm Largeur: 100 mm Hauteur: 40 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +50 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 30 pièces		Pièce	2,473 FCFA	2,626 FCFA	3,802 FCFA
Panneau LED Encastré 3 Couleurs Code Produit: 24632 Puissance: 6 W Courant nominal: 0.04 A Flux lumineux: 500 lm Angle de faisceau: 110 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K, 4 000 K, 3 200 K Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Blanc Couleur du boîtier: Argent Longueur: 95 mm Largeur: 35 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +50 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 200 pièces		Pièce	918 FCFA	941 FCFA	1,118 FCFA

COFIWO SARL

En face de l'Hôpital Général, Ngousso, Yaoundé / Cameroun
NIU : M012618319923Z Tél. : +237 697 94 95 20 E-mail : cameroon@cofiwo.com




Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Panneau LED Encastré 3 Couleurs Code Produit: 12090 Puissance: 6 W Courant nominal: 0.04 A Flux lumineux: 500 lm Angle de faisceau: 110 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K, 4 000 K, 3 200 K Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Noir Couleur du boîtier: Argent Longueur: 95 mm Largeur: 35 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +50 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 200 pièces		Pièce	918 FCFA	941 FCFA	1,118 FCFA
Panneau LED Encastré Code Produit: 02779 Puissance: 40 W Courant nominal: 0.18 A Flux lumineux: 3,200 lm Angle de faisceau: 120 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Blanc Longueur: 595 mm Largeur: 595 mm Hauteur: 35 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +50 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 10 pièces		Pièce	7,009 FCFA	7,923 FCFA	14,982 FCFA
Panneau LED Encastré Code Produit: 87811 Puissance: 40 W Courant nominal: 0.18 A Flux lumineux: 3,200 lm Angle de faisceau: 120 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Blanc Longueur: 595 mm Largeur: 595 mm Hauteur: 35 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +50 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 10 pièces		Pièce	7,009 FCFA	7,923 FCFA	14,982 FCFA

COFIWO SARL

En face de l'Hôpital Général, Ngousso, Yaoundé / Cameroun
NIU : M012618319923Z Tél. : +237 697 94 95 20 E-mail : cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Spot sur Rail Magnétique					
Code Produit: 08690 Puissance: 12 W Courant nominal: 0.25 A Flux lumineux: 550 lm Angle de faisceau: 24 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: DC 48 V Fréquence: 50-60 Hz Couleur du cadre: Noir Longueur: 224 mm Largeur: 104 mm Hauteur: 22 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 50 pièces		Pièce	6,233 FCFA	6,288 FCFA	6,712 FCFA
Spot sur Rail Magnétique					
Code Produit: 07045 Puissance: 24 W Courant nominal: 0.50 A Flux lumineux: 1,100 lm Angle de faisceau: 24 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: DC 48 V Fréquence: 50-60 Hz Couleur du cadre: Noir Longueur: 331 mm Largeur: 104 mm Hauteur: 22 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 50 pièces		Pièce	9,062 FCFA	9,135 FCFA	9,700 FCFA
Spot sur Rail Magnétique					
Code Produit: 90468 Puissance: 12 W Courant nominal: 0.25 A Flux lumineux: 250 lm Angle de faisceau: 24 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: DC 48 V Fréquence: 50-60 Hz Couleur du cadre: Noir Longueur: 300 mm Largeur: 22 mm Hauteur: 42 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 50 pièces		Pièce	2,842 FCFA	2,883 FCFA	3,190 FCFA

COFIWO SARL

En face de l'Hôpital Général, Ngousso, Yaoundé / Cameroun
NIU : M012618319923Z Tél. : +237 697 94 95 20 E-mail : cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Spot sur Rail Magnétique Code Produit: 28567 Puissance: 24 W Courant nominal: 0.50 A Flux lumineux: 375 lm Angle de faisceau: 24 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: DC 48 V Fréquence: 50-60 Hz Couleur du cadre: Noir Longueur: 600 mm Largeur: 22 mm Hauteur: 42 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 50 pièces		Pièce	4,262 FCFA	4,317 FCFA	4,741 FCFA
Spot sur Rail Magnétique Code Produit: 83674 Puissance: 15 W Courant nominal: 0.31 A Flux lumineux: 500 lm Angle de faisceau: 24 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: DC 48 V Fréquence: 50-60 Hz Couleur du cadre: Noir Longueur: 100 mm Largeur: 50 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 20 pièces		Pièce	5,724 FCFA	5,866 FCFA	6,960 FCFA
Spot sur Rail Magnétique Code Produit: 95545 Puissance: 30 W Courant nominal: 0.625 A Flux lumineux: 750 lm Angle de faisceau: 24 ° Indice de protection IP: IP20-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: DC 48 V Fréquence: 50-60 Hz Couleur du cadre: Noir Longueur: 100 mm Largeur: 60 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 20 pièces		Pièce	8,539 FCFA	8,682 FCFA	9,776 FCFA

COFIWO SARL

En face de l'Hôpital Général, Ngousso, Yaoundé / Cameroun
NIU : M012618319923Z Tél. : +237 697 94 95 20 E-mail : cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Rail Magnétique Code Produit: 31481 Puissance: maks. 960 W Courant nominal: maks. 20 A Indice de protection IP: IP20-Classe II Tension: DC 48 V Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Noir Longueur: 55 mm Largeur: 45 mm Hauteur: 1000 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 10 pièces		Pièce	5,825 FCFA	6,099 FCFA	8,217 FCFA
Rail Magnétique Code Produit: 67972 Puissance: maks. 960 W Courant nominal: maks. 20 A Indice de protection IP: IP20-Classe II Tension: DC 48 V Type de montage: Encastré Couleur du cadre: Noir Longueur: 55 mm Largeur: 45 mm Hauteur: 2000 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 10 pièces		Pièce	11,585 FCFA	12,042 FCFA	15,572 FCFA
Alimentation pour Rail Magnétique Code Produit: 18944 Puissance: 100 W Courant nominal: 2.08 A Indice de protection IP: IP20-Classe II Tension: AC 220-240 V DC 48 V Fréquence: 50-60 Hz Couleur du cadre: Noir Longueur: 165 mm Largeur: 22 mm Hauteur: 42 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 50 pièces		Pièce	4,544 FCFA	4,602 FCFA	5,054 FCFA
Connecteur d'Angle L pour Rail Magnétique Code Produit: 90418 Indice de protection IP: IP20-Classe II Tension: DC 48 V Couleur du cadre: Noir Longueur: 100 mm Largeur: 55 mm Hauteur: 45 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 100 pièces		Pièce	1,990 FCFA	2,018 FCFA	2,230 FCFA




Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Pièce de Retour Mural pour Rail Magnétique Code Produit: 60304 Indice de protection IP: IP20-Classe II Tension: DC 48 V Couleur du cadre: Noir Longueur: 100 mm Largeur: 55 mm Hauteur: 45 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 100 pièces		Pièce	1,990 FCFA	2,018 FCFA	2,230 FCFA
Connecteur d’Alimentation pour Rail Magnétique Code Produit: 38827 Indice de protection IP: IP20-Classe II Tension: DC 48 V Couleur du cadre: Noir Longueur: 100 mm Largeur: 55 mm Hauteur: 45 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 200 pièces		Pièce	854 FCFA	869 FCFA	975 FCFA
Connecteur pour Rail Magnétique Code Produit: 83892 Indice de protection IP: IP20-Classe II Tension: DC 48 V Couleur du cadre: Noir Longueur: 100 mm Largeur: 55 mm Hauteur: 45 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 200 pièces		Pièce	854 FCFA	869 FCFA	975 FCFA
Spot Décoratif en Verre Code Produit: 42615 Puissance: maks. 50 W Courant nominal: maks. 0.22 A Indice de protection IP: IP20-Classe II Tension: 220-240 V Type de montage: Encastré Type d’ampoule: GU-10 Longueur: 95 mm Largeur: 60 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +45 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 100 pièces		Pièce	1,484 FCFA	1,512 FCFA	1,723 FCFA
Spot Décoratif en Verre Code Produit: 30254 Puissance: maks. 50 W Courant nominal: maks. 0.22 A Indice de protection IP: IP20-Classe II Tension: 220-240 V Type de montage: Encastré Type d’ampoule: GU-10 Longueur: 95 mm Largeur: 60 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +45 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 50 pièces		Pièce	2,179 FCFA	2,234 FCFA	2,657 FCFA

COFIWO SARL

En face de l'Hôpital Général, Ngousso, Yaoundé / Cameroun
NIU : M012618319923Z Tél. : +237 697 94 95 20 E-mail : cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Éclairage de Jardin et d'Extérieur					
Code Produit: 57462 Puissance: 7 W Courant nominal: 0.06 A Flux lumineux: 250 lm Angle de faisceau: 120 ° Indice de protection IP: IP44-Classe II Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Tension: 220-240 V Type de montage: Montage mural Couleur du cadre: Noir Longueur: 140 mm Largeur: 63 mm Hauteur: 80 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 50 pièces		Pièce	4,315 FCFA	4,443 FCFA	5,431 FCFA
Éclairage Solaire de Jardin et d'Extérieur					
Code Produit: 58107 Puissance: 50 W Courant nominal: 0.06 A Flux lumineux: 300 lm Angle de faisceau: 60 ° Indice de protection IP: IP65-Classe III Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Montage sur plateforme / surface dure Tension de batterie: 4 AH 3.7 V Tension de batterie solaire: DC 5 V Longueur: 200 mm Largeur: 200 mm Hauteur: 192 mm Température de fonctionnement: -10 °C à +45 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 18 pièces		Pièce	17,539 FCFA	18,453 FCFA	25,512 FCFA
Éclairage Solaire de Jardin et d'Extérieur					
Code Produit: 82130 Puissance: 30 W Courant nominal: 1.3 A Flux lumineux: 200 lm Angle de faisceau: 180 ° Indice de protection IP: IP65-Classe III Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Montage sur plateforme / surface dure Tension de batterie: 4 AH 3.7 V Tension de batterie solaire: DC 5 V Longueur: 160 mm Largeur: 160 mm Hauteur: 215 mm Température de fonctionnement: 0 °C à +60 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 20 pièces		Pièce	10,306 FCFA	10,946 FCFA	15,888 FCFA

COFIWO SARL

En face de l'Hôpital Général, Ngousso, Yaoundé / Cameroun
NIU : M012618319923Z Tél. : +237 697 94 95 20 E-mail : cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Éclairage Solaire de Jardin et d'Extérieur					
Code Produit: 80734 Puissance: 5 W Courant nominal: 1 A Flux lumineux: 100 lm Angle de faisceau: 350 ° Indice de protection IP: IP44-Classe III Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Montage mural Tension de batterie: 0.2 AH 1.2 V Tension de batterie solaire: DC 2 V Longueur: 160 mm Largeur: 160 mm Hauteur: 215 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 20 pièces		Pièce	11,714 FCFA	12,354 FCFA	17,295 FCFA
Éclairage Solaire de Jardin et d'Extérieur					
Code Produit: 64590 Puissance: 5 W Courant nominal: 1 A Flux lumineux: 100 lm Angle de faisceau: 350 ° Indice de protection IP: IP44-Classe III Kelvin (couleur de lumière): 6 400 K (Lumière du jour froide) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Montage sur piquet de sol Tension de batterie: 0.2 AH 1.2 V Tension de batterie solaire: DC 2 V Longueur: 160 mm Largeur: 160 mm Hauteur: 670 mm Température de fonctionnement: -10 °C à +45 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 20 ensembles		Ensemble	13,357 FCFA	14,728 FCFA	25,317 FCFA
Éclairage Solaire de Jardin et d'Extérieur					
Code Produit: 98683 Puissance: 20 W Courant nominal: 0.02 A Flux lumineux: 30 lm Angle de faisceau: 350 ° Indice de protection IP: IP44-Classe III Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Montage mural Tension de batterie: 4 AH 3.7 V Tension de batterie solaire: DC 5 V Longueur: 120 mm Hauteur: 171 mm Température de fonctionnement: -10 °C à +45 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 80 pièces		Pièce	4,611 FCFA	4,760 FCFA	5,907 FCFA



Description Description	Photo Photo	Unit Unité	EXW Türkiye Price EXW Türkiye Prix	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Éclairage Solaire de Jardin et d'Extérieur					
Code Produit: 70534 Puissance: 20 W Courant nominal: 1.5 A Flux lumineux: 50 lm Angle de faisceau: 120 ° Indice de protection IP: IP65-Classe III Kelvin (couleur de lumière): 3 200 K (Blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (Ra): ≥80 Fréquence: 50-60 Hz Type de montage: Montage mural Tension de batterie: 4 AH 3.7 V Tension de batterie solaire: DC 5 V Longueur: 190 mm Largeur: 90 mm Hauteur: 65 mm Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C Certification: CE Durée de vie (L70): 15 000 heures Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 40 pièces		Pièce	8,560 FCFA	8,721 FCFA	9,956 FCFA
Cadre de Montage pour Panneau LED					
Code Produit: 21124 Couleur du cadre: Blanc Longueur: 595 mm Largeur: 595 mm Hauteur: 35 mm Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 10 pièces		Pièce	5,345 FCFA	6,533 FCFA	15,710 FCFA
Cadre de Montage pour Panneau LED					
Code Produit: 91639 Couleur du cadre: Blanc Longueur: 595 mm Largeur: 595 mm Hauteur: 35 mm Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 20 pièces		Pièce	3,317 FCFA	4,506 FCFA	13,682 FCFA
Commande d'Éclairage					
Code Produit: 94214 Puissance: 4x1,000 W Courant nominal: maks. 0.012 Indice de protection IP: IP20-Classe I Température de fonctionnement: -10 °C à +40 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 100 pièces		Pièce	3,687 FCFA	3,724 FCFA	4,006 FCFA
Douille					
Code Produit: 18953 Tension: 220 V Température de fonctionnement: -10 °C à +40 °C Certification: CE Garantie: 1 an Quantité minimale de commande: 999 pièces		Pièce	121 FCFA	126 FCFA	154 FCFA

COFIWO SARL

En face de l'Hôpital Général, Ngousso, Yaoundé / Cameroun
NIU : M012618319923Z Tél. : +237 697 94 95 20 E-mail : cameroon@cofiwo.com