

A close-up, low-angle shot of a hand holding a paint roller, applying a dark, textured paint to a wall. The roller is in the foreground, and the hand is visible above it. The background is a rough, textured wall. The lighting is dramatic, with strong shadows and highlights.

Liste de Prix Produits Chimiques de Construction

Français - 2026-01



Tarif Public 2026 - Systèmes d'Etanchéité

Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Polymera MS Membrane Liquide à Base de Polymère MS Matériau semi-fluide de revêtement et d'étanchéité de haute technologie, produit à l'aide d'une technologie hybride monocomposant, prêt à l'emploi, résistant aux UV, sans solvant ni isocyanate. POLYMER MS est utilisé pour l'imperméabilisation de grandes surfaces horizontales et verticales et pour le pontage de fissures capillaires jusqu'à 5 mm. Code Produit: F.68214 Consommation: 1,40 - 1,50 kg/m² par couche pour environ 1 mm d'épaisseur. La consommation varie selon la zone d'application ainsi que la rugosité et l'absorption du support. Couleur / Options de Couleur: Gris Contenu de l'Emballage: 14 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Étanchéité, collage flexible et réparations locales de surfaces verticales et fortement inclinées, • Toutes sortes de surfaces telles que le béton, la pierre, le marbre, la céramique, les tuiles, toutes sortes de surfaces minérales telles que le bois, le verre, les métaux, les tuiles de toit, la brique, les panneaux de particules mélangés au ciment, le béton gazeux, etc. et la combinaison de tous ces éléments, • Balcons, terrasses ou toits inclinés où l'étanchéité est nécessaire, sur des surfaces en bois et en métal, aux intersections des cheminées, des ventilations et des lucarnes, • Les zones humides telles que les salles de bain et les cuisines, • Les endroits situés sous le niveau du sol, tels que les fondations, le garage et le sous-sol, cont	Paquet	116,847 FCFA	125,481 FCFA
Polymera MS Fluid Membrane Fluide Liquide à Base de Polymère MS Matériau fluide de revêtement et d'étanchéité de haute technologie, produit à l'aide d'une technologie hybride monocomposant, prêt à l'emploi, résistant aux UV, sans solvant ni isocyanate. POLYMER MS FLUID est utilisé pour l'imperméabilisation de grandes surfaces horizontales et verticales et pour le pontage de fissures capillaires jusqu'à 3 mm. Code Produit: F.68314 Consommation: 1,40 - 1,50 kg/m² par couche pour environ 1 mm d'épaisseur. Au moins 2 couches sont recommandées. La consommation varie selon la zone d'application ainsi que la rugosité et l'absorption du support. Couleur / Options de Couleur: Gris Contenu de l'Emballage: 14 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Étanchéité et réparations locales de surfaces horizontales, grâce à ses propriétés autonivelantes, • Étanchéité et réparation locale des surfaces verticales, grâce à sa facilité d'application au rouleau ou au pinceau, • Toutes sortes de surfaces telles que le béton, la pierre, le marbre, la céramique, les tuiles, toutes sortes de surfaces minérales telles que le bois, le verre, les métaux, les tuiles de toit, la brique, les panneaux de particules mélangés au ciment, le béton gazeux, etc. et la combinaison de tous ces éléments, • Balcons, terrasses ou toits inclinés où l'étanchéité est nécessaire, sur des surfaces en bois et en métal, aux intersections des cheminées, des ventilations et des lucarnes, • Les zones humides telles que les salles de bain et les cuisines, • Les endroits situés sous le niveau du sol, tels que les fondations, le garage et le sous-sol, contre l'eau non pressurisée et l'humidité du sol.	Paquet	116,847 FCFA	125,481 FCFA
Aquamer HB Revêtement et Membrane Liquide à Base de Polymères Hybrides Matériau fluide de revêtement et d'étanchéité de haute technologie, prêt à l'emploi, mono-composant, produit avec la technologie des polymères hybrides à terminaison silane, résistant aux UV et ne contient ni solvant ni isocyanate. Convient au trafic piétonnier léger. Code Produit: F.68514 Consommation: Supports non absorbants : environ 0,70 kg/m² en 2 couches (2 × 0,35 kg/m²). Supports absorbants : environ 1,00 kg/m² en 3 couches (3 × 0,35 kg/m²). Couleur / Options de Couleur: Gris Contenu de l'Emballage: 14 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Comme matériau de revêtement pour les balcons et les toits de terrasse au trafic piétonnier léger, • Toutes sortes de surfaces minérales telles que le béton, la pierre, le marbre, la céramique, les tuiles, le bois, le verre, les métaux, les tuiles de toit, la brique, les panneaux de particules mélangés au ciment, le béton gazeux, etc. et la combinaison de tous ces éléments, • Réparation de fissures jusqu'à 2 mm, • Zones humides telles que les salles de bain et les cuisines, • Endroits situés sous le niveau du sol, tels que les fondations, le garage et le sous-sol, contre l'humidité du sol, • Étanchéité et réparation des surfaces horizontales, grâce à ses propriétés auto-nivelantes, • Étanchéité et réparation des surfaces verticales, grâce à sa facilité d'application au rouleau ou au pinceau, • Balcons, terrasses ou toits inclinés où l'étanchéité est nécessaire, sur des surfaces en bois et en métal, aux intersections des cheminées, des ventilations et des lucarnes.	Paquet	304,865 FCFA	313,498 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Aquamer HB Invisible Revêtement et Matériau d'Imperméabilisation Transparent à Base de Polymères Hybrides Matériau fluide de revêtement et d'étanchéité de haute technologie, transparent, prêt à l'emploi, monocomposant, produit avec la technologie des polymères hybrides à terminaison silane, résistant aux UV et ne contient ni solvant ni isocyanate. Convient au trafic piétonnier léger. Code Produit: F.68605 Consommation: Prévention du poudrage et de l'encrassement : environ 0,20 kg/m² en 1 couche. Supports non absorbants : environ 0,70 kg/m² en 2 couches (2 x 0,35 kg/m²). Supports absorbants : environ 1,00 kg/m² en 3 couches (3 x 0,35 kg/m²). Couleur / Options de Couleur: Transparent / Incolore Contenu de l'Emballage: 5 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Balcons et toits en terrasse au trafic piétonnier léger, • Balcons et terrasses recouverts de carreaux émaillés, de céramique, de pierre naturelle, de marbre, de carreaux de sol, pour assurer l'étanchéité sans modifier l'aspect du matériau, • Sur des surfaces en béton armé, sur plâtre et chape, • Pour couvrir les fissures jusqu'à 2 mm, • Mosaïques et carreaux de mosaïque, • Verre et brique de verre, • Métaux tels que le fer, l'acier et l'aluminium, • Revêtements de toiture tels que le CTP, le PVC et le polycarbonate • Zones humides telles que les salles de bain et les cuisines, • Comme revêtement de protection et matériau d'imperméabilisation sur les parquets, portes et cadres de fenêtres, • Combinaison de tous les matériaux recommandés ci-dessus.	Paquet	126,499 FCFA	129,582 FCFA
Aquafix Matériau d'Imperméabilisation Cristallisé Matériau d'imperméabilisation cristallisé à base de ciment qui peut être appliqué en termes de pression hydrostatique positive et négative et qui devient réactif à l'eau et à l'humidité. Grâce à sa formule composée de ciment, de produits chimiques et d'agréats fins spécialement sélectionnés, réagit à l'eau, à l'humidité et à la chaux libre dans le béton (ancien/nouveau) et pénètre profondément dans le béton. Forme des cristaux insolubles dans les espaces capillaires et les pores. Code Produit: F.61025 Consommation: Sous fondations, saupoudrage à sec : 3 kg/m². Revêtement des voiles sous pression d'eau positive : 2 kg/m² en 2 couches. Sous pression d'eau négative : 2,5 kg/m² en 2 couches. Joints de reprise, application en barbotine : 3 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise ou Rouge Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Pression Négative de L'eau: • Étanchéité intérieure des murs et des sols des sous-sols, • Étanchéité extérieure des réservoirs d'eau non enterrés, • Murs de soutènement, • Tunnels, métros, • Sols et joints horizontaux, • Excavations d'ascenseur. Pression Positive de L'eau: • Sous les fondations et les bétons de rideau, • Réservoirs d'eau (application positive de l'intérieur et de l'extérieur dans les réservoirs d'eau souterrains), • Piscines, • Canaux d'irrigation, • Tuyaux en béton, • Tunnels et ponceaux, • Barrages, • Citernes.	Paquet	19,674 FCFA	35,090 FCFA
Aquafix S Matériau d'Imperméabilisation Cristallisé Résistant aux Sulfates Matériau d'imperméabilisation cristallisé à base de ciment, résistant aux sulfates, qui peut être appliqué dans des directions de pression hydrostatique positives et négatives et qui devient réactif à l'eau et à l'humidité. Grâce à sa formule composée de ciment résistant aux sulfates, de produits chimiques et d'agréats fins spécialement sélectionnés, réagit avec l'eau, l'humidité et la chaux libre dans le béton (ancien/nouveau) et pénètre profondément dans le béton. Forme des minéraux insolubles dans les espaces capillaires et les pores. Protège la structure contre les attaques de sulfates, l'eau et l'humidité pendant toute la durée de vie du béton et prévient la corrosion des armatures en fer. Code Produit: F.61225 Consommation: Sous fondations, saupoudrage à sec : 3 kg/m². Revêtement des voiles sous pression d'eau positive : 2 kg/m² en 2 couches. Sous pression d'eau négative : 2,5 kg/m² en 2 couches. Joints de reprise, application en barbotine : 3 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise ou Rouge Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Pression Négative de L'eau: • Dans les structures en béton armé où le sulfate présente un risque, Étanchéité intérieure des murs et des sols des sous-sols, • Étanchéité extérieure des réservoirs d'eau non enterrés, • Murs de soutènement, • Tunnels, métros, • Sols et joints horizontaux, • Excavations d'ascenseur. Pression Positive de L'eau: • Imperméabilisation de toutes sortes de structures en béton armé exposées aux sulfates et aux sels corrosifs, telles que les ports et les ponts, • Sous les fondations et les bétons de rideau, • Réservoirs d'eau (application positive de l'intérieur et de l'extérieur dans les réservoirs d'eau souterrains) • Piscines, • Canaux d'irrigation et tuyaux en béton, • Tunnels et ponceaux, • Barrages, • Citernes.	Paquet	22,499 FCFA	37,916 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Aquafix C Matériau d'Imperméabilisation Cristallisé Concentré Matériau d'imperméabilisation cristallisé concentré à base de ciment qui peut être appliqué en termes de pression hydrostatique positive et négative et qui devient réactif à l'eau et à l'humidité. Il s'agit de la forme concentrée de l'imperméabilisant cristallisé AQUAFIX. Appliqué seul ou comme première couche avant AQUAFIX afin d'assurer une meilleure pénétration dans le béton. Code Produit: F.61325 Consommation: Sous fondations, saupoudrage à sec : 3 kg/m². Revêtement des voiles sous pression d'eau positive : 2 kg/m² en 2 couches. Sous pression d'eau négative : 2,5 kg/m² en 2 couches. Joints de reprise, application en barbotine : 3 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Fine Rouge Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Pression Négative de L'eau: • Étanchéité intérieure des murs et des sols des sous-sols, • Étanchéité extérieure des réservoirs d'eau non enterrés, • Murs de soutènement, tunnels, métros, excavations d'ascenseur. Pression Positive de L'eau: • Sous les fondations et les bétons de rideau, • Barrages, canaux d'irrigation, piscines, réservoirs d'eau, citernes, • Tuyaux en béton, tunnels et ponceaux.	Paquet	24,161 FCFA	39,578 FCFA
Aquafix Pro Matériau d'Imperméabilisation Cristallisé Matériau d'imperméabilisation cristallisé développé pour l'imperméabilisation des sous-fondations, à base de ciment qui peut être appliqué en termes de pression hydrostatique positive et qui devient réactif à l'eau et à l'humidité. Grâce à sa formule composée de ciment, de produits chimiques et d'agréats fins spécialement sélectionnés, réagit à l'eau, à l'humidité et à la chaux libre dans le béton (ancien/nouveau) et pénètre profondément dans le béton, forme des cristaux insolubles dans les espaces capillaires et les pores. Code Produit: F.60020 Consommation: Sous fondations, saupoudrage à sec : 2 - 3 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 20 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		L'imperméabilisation structurelle du béton sous les fondations	Paquet	13,744 FCFA	26,078 FCFA
Aquafix 2K Matériau d'Imperméabilisation Cristallin Bicomposant Matériau d'imperméabilisation cristallin bicomposant, à base de ciment, appliqué sous forme de coulis. Ses composants chimiques actifs réagissent avec l'humidité et les sous-produits de l'hydratation du ciment pour former des cristaux insolubles dans les pores et capillaires du béton. Code Produit: F.61425 + 60003 Consommation: Contre l'humidité : 2 kg/m² en 2 couches. Contre l'eau sans pression : 3 kg/m² en 2 couches. Contre l'eau sous pression : 4 kg/m² en 2 - 3 couches. Étanchéité en sous-face : minimum 3 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Composant A : Poudre Grise Composant B : Liquide Blanc Contenu de l'Emballage: 28 kg (25 kg + 3 kg) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Structures en béton armé soumises à l'eau, à l'humidité, aux sulfates ou aux ions chlorure, • Fondations, voiles en béton et radiers, • Pieux forés, puits et stations d'épuration, • Réservoirs d'eau potable et d'eaux usées, • Fosses d'ascenseur, barrages et canaux d'irrigation, • Tunnels, métros, dalots, citernes et parkings souterrains, • Éléments en béton préfabriqué.	Kit	36,368 FCFA	53,635 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Aquafix Expan Mortier de Réparation Structurelle à Haute Résistance et Sans Retrait, Imperméable à l'Eau Mortier de réparation structurelle à base de ciment, cristallisé et sans retrait, utilisé pour le remplissage et le chanfreinage des trous de tige et les réparations de ségrégation sur les surfaces en béton, qui acquiert une résistance élevée en peu de temps et assure en même temps l'imperméabilité à l'eau grâce aux produits chimiques actifs qu'il contient. Résistant à la pression hydrostatique positive et négative. Grâce à sa réactivité, assure l'imperméabilité des surfaces en béton pendant toute la durée de vie de la structure. Code Produit: F.61320 Consommation: Un sac de 20 kg produit environ 10 L de mortier. Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 20 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Réparation de tous types de béton en contact avec l'eau, • Remplissage autour des trous des tiges et des œillets, • Réparations où une résistance élevée et précoce est requise, • Réparation du béton de rideau ségrégué, • Réparations de joints froids horizontaux et verticaux et applications de chanfreins, • Remplissage des espaces entre l'ancien et le nouveau béton, • Remplissage des cavités du noyau, • Remplissage des espaces autour des tuyaux et des éléments d'installation.	Paquet	15,340 FCFA	27,673 FCFA
Aquafix Liquide C Additif pour l'Imperméabilité Capillaire, Concentré, Cristallisé Additif d'imperméabilisation concentré et cristallisé sous forme liquide, avec des propriétés réactives, qui réagit avec l'eau, l'humidité et la chaux libre après avoir été mélangé au béton et forme des cristaux en pointe d'aiguille dans les espaces capillaires et les pores du béton. Code Produit: F.62030 Consommation: Dosage jusqu'à 1 % de la masse de ciment dans le béton. Ne pas dépasser 7 kg par m³ de béton, quelle que soit la classe de béton. Couleur / Options de Couleur: Liquide Brun Clair Contenu de l'Emballage: 30 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Dans toutes les structures en béton armé qui seront exposées à des produits chimiques susceptibles d'endommager le béton, tels que l'eau, l'humidité, les ions sulfate et chlorure, • Sous les fondations et les bétons de rideau, • Fondations de pieux forés, • Puits, fondations et parois, • Réservoirs d'eau et stations d'épuration, • Réservoirs d'eau potable et d'eaux usées, • Puits d'ascenseur, • Piscines, • Barrages et les canaux d'irrigation, • Tuyaux en béton, • Tunnels, les passages souterrains et les ponceaux, • Citernes, • Murs de soutènement, • Parkings souterrains, • Étanchéité des éléments en béton préfabriqué.	Paquet	37,969 FCFA	56,469 FCFA
Aquafix Liquide C Additif pour l'Imperméabilité Capillaire, Concentré, Cristallisé Additif d'imperméabilisation concentré et cristallisé sous forme liquide, avec des propriétés réactives, qui réagit avec l'eau, l'humidité et la chaux libre après avoir été mélangé au béton et forme des cristaux en pointe d'aiguille dans les espaces capillaires et les pores du béton. Code Produit: F.62200 Consommation: Dosage jusqu'à 1 % de la masse de ciment dans le béton. Ne pas dépasser 7 kg par m³ de béton, quelle que soit la classe de béton. Couleur / Options de Couleur: Liquide Brun Clair Contenu de l'Emballage: 200 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Dans toutes les structures en béton armé qui seront exposées à des produits chimiques susceptibles d'endommager le béton, tels que l'eau, l'humidité, les ions sulfate et chlorure, • Sous les fondations et les bétons de rideau, • Fondations de pieux forés, • Puits, fondations et parois, • Réservoirs d'eau et stations d'épuration, • Réservoirs d'eau potable et d'eaux usées, • Puits d'ascenseur, • Piscines, • Barrages et les canaux d'irrigation, • Tuyaux en béton, • Tunnels, les passages souterrains et les ponceaux, • Citernes, • Murs de soutènement, • Parkings souterrains, • Étanchéité des éléments en béton préfabriqué.	Paquet	246,474 FCFA	369,808 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Aquafix Liquide Additif pour l'Imperméabilité Capillaire, Cristallisé Additif d'imperméabilisation cristallisé sous forme liquide, avec des propriétés réactives, qui réagit avec l'eau, l'humidité et la chaux libre après avoir été mélangé au béton et forme des cristaux en pointe d'aiguille dans les espaces capillaires et les pores du béton. Code Produit: F.61030 Consommation: Dosage jusqu'à 2 % de la masse de ciment dans le béton. Ne pas dépasser 7 kg par m³ de béton, quelle que soit la classe de béton. Couleur / Options de Couleur: Liquide Brun Clair Contenu de l'Emballage: 30 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Dans toutes les structures en béton armé qui seront exposées à des produits chimiques susceptibles d'endommager le béton, tels que l'eau, l'humidité, les ions sulfate et chlorure, • Sous les fondations et les bétons de rideau, • Fondations de pieux forés, • Puits, fondations et parois, • Réservoirs d'eau et stations d'épuration, • Réservoirs d'eau potable et d'eaux usées, • Puits d'ascenseur, • Piscines, • Barrages et les canaux d'irrigation, • Tuyaux en béton, • Tunnels, les passages souterrains et les ponceaux, • Citernes, • Murs de soutènement, • Parkings souterrains, • Étanchéité des éléments en béton préfabriqué.	Paquet	31,985 FCFA	50,485 FCFA
Aquafix Liquide Additif pour l'Imperméabilité Capillaire, Cristallisé Additif d'imperméabilisation cristallisé sous forme liquide, avec des propriétés réactives, qui réagit avec l'eau, l'humidité et la chaux libre après avoir été mélangé au béton et forme des cristaux en pointe d'aiguille dans les espaces capillaires et les pores du béton. Code Produit: F.61200 Consommation: Dosage jusqu'à 2 % de la masse de ciment dans le béton. Ne pas dépasser 7 kg par m³ de béton, quelle que soit la classe de béton. Couleur / Options de Couleur: Liquide Brun Clair Contenu de l'Emballage: 200 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Dans toutes les structures en béton armé qui seront exposées à des produits chimiques susceptibles d'endommager le béton, tels que l'eau, l'humidité, les ions sulfate et chlorure, • Sous les fondations et les bétons de rideau, • Fondations de pieux forés, • Puits, fondations et parois, • Réservoirs d'eau et stations d'épuration, • Réservoirs d'eau potable et d'eaux usées, • Puits d'ascenseur, • Piscines, • Barrages et les canaux d'irrigation, • Tuyaux en béton, • Tunnels, les passages souterrains et les ponceaux, • Citernes, • Murs de soutènement, • Parkings souterrains, • Étanchéité des éléments en béton préfabriqué.	Paquet	206,584 FCFA	329,917 FCFA
Aquastop Mortier Anti-poussière à Prise Rapide Matériau d'imperméabilisation en poudre renforcé par des polymères, contenant un type spécial de ciment et des additifs chimiques, qui est utilisé dans l'isolation et la réparation des fuites d'eau actives, durcit en 3 à 4 minutes lorsqu'il réagit avec l'eau et offre une grande adhérence. Code Produit: F.62105 Consommation: Environ 2 kg par litre de volume à obturer. Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 5 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Tous types de surfaces à base minérale, • Isolation des fuites d'eau actives, • Colmatage des fuites d'eau existantes avant l'isolation, • Réparation des fissures statiques, • Fondations, • Blocage des cavités de fer à repousser dans le moule, • Isolation des planchers de sous-sol par l'intérieur, • Construction de chanfreins destinés à arrêter l'eau.	Paquet	10,318 FCFA	13,401 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Aquacement 2K 251 Matériau d'Imperméabilisation Super Élastique à Double Composant Matériau d'imperméabilisation à double composant, à base de ciment et d'acrylique, super élastique, qui permet de combler les fissures. Les deux composants doivent être mélangés l'un à l'autre pour assurer l'étanchéité. Résistant à la pression positive et négative de l'eau. Code Produit: F.62025 + 63010 Consommation: 1,25 - 1,50 kg/m² par couche pour 1 mm d'épaisseur. Appliquer au moins 2 couches, soit 2,50 - 3,00 kg/m² au total. Pour une protection renforcée, appliquer 3 couches, soit 3,75 - 4,50 kg/m² au total. Couleur / Options de Couleur: Composant A : Poudre Grise Composant B : Liquide Blanc Contenu de l'Emballage: 35 kg (25 kg + 10 kg) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Étanchéité du rideau de fondation, des murs de soutènement et des sous-sols, • Réservoirs d'eau et les piscines (à couvrir), • Étanchéité des balcons et des toits en béton armé (à couvrir), • Les fosses d'ascenseur, • Les drains, les canaux d'irrigation, les regards, les tuyaux en béton, • Zones humides telles que les salles de bains et les cuisines, • Installations telles que les bains et les hammams, • Étanchéité des parterres de fleurs.	Kit	57,095 FCFA	70,173 FCFA
Aquacement 2K 250 Matériau d'Imperméabilisation Super Élastique à Double Composant Matériau d'imperméabilisation à double composant, à base de ciment et d'acrylique, super élastique. Les deux composants doivent être mélangés l'un à l'autre pour assurer l'étanchéité. Résistant à la pression positive de l'eau. Code Produit: F.62125 + 63110 Consommation: 1,75 kg/m² par couche pour 1 mm d'épaisseur. Appliquer au moins 2 couches, soit 3,50 kg/m² au total. Pour une protection supérieure, appliquer 3 couches, soit 4,50 - 5,50 kg/m² au total. Couleur / Options de Couleur: Composant A : Poudre Grise Composant B : Liquide Blanc Contenu de l'Emballage: 35 kg (25 kg + 10 kg) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Réservoirs d'eau et les piscines (à couvrir), • Étanchéité du rideau de fondation, des murs de soutènement et des sous-sols, • Étanchéité des balcons et des toits en béton armé (à couvrir), • Les drains, les canaux d'irrigation, les regards, les tuyaux en béton, • Zones humides telles que les salles de bains et les cuisines, • Installations telles que les bains thermaux et les hammams, • Étanchéité des parterres de fleurs, • Adhésion des céramiques, de granit et des matériaux de revêtement.	Kit	43,599 FCFA	65,182 FCFA
Aquacement 2K 207 Matériau d'Imperméabilisation Super Élastique à Double Composant Matériau d'imperméabilisation à double composant, à base de ciment et d'acrylique, super élastique. Les deux composants doivent être mélangés l'un à l'autre pour assurer l'étanchéité. Résistant à la pression positive de l'eau. Code Produit: F.62020 + 63210 Consommation: 1,00 kg/m² par couche pour 1 mm d'épaisseur. Appliquer au moins 2 couches. Il s'agit de la valeur actuelle de la liste de prix officielle FIXA du 1er mai 2026. Couleur / Options de Couleur: Composant A : Poudre Grise Composant B : Liquide Blanc Contenu de l'Emballage: 30 kg (20 kg + 10 kg) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Réservoirs d'eau et les piscines (à couvrir), • Étanchéité du rideau de fondation, des murs de soutènement et des sous-sols, • Étanchéité des balcons et des toits en béton armé (à couvrir), • Les drains, les canaux d'irrigation, les regards, les tuyaux en béton, • Zones humides telles que les salles de bains et les cuisines, • Installations telles que les bains thermaux et les hammams, • Étanchéité des parterres de fleurs, • Adhésion des céramiques, de granit et des matériaux de revêtement.	Kit	39,963 FCFA	58,463 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Aquacement 2K 205 Matériau d'Imperméabilisation Semi-élastique à Double Composant Matériau d'imperméabilisation à double composant, à base de ciment et d'acrylique, semi-élastique. Les deux composants doivent être mélangés l'un à l'autre pour assurer l'étanchéité. Résistant à la pression positive de l'eau. Code Produit: F.62220 + 63005 Consommation: 1,00 - 1,50 kg/m² par couche pour 1 mm d'épaisseur. Appliquer au moins 2 couches, soit 2,00 - 3,00 kg/m² au total. Pour une protection renforcée, appliquer 3 couches, soit 3,00 - 4,50 kg/m² au total. Couleur / Options de Couleur: Composant A : Poudre Grise Composant B : Liquide Blanc Contenu de l'Emballage: 25.4 kg (20 kg + 5.4 kg) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Zones humides telles que les salles de bains et les cuisines, • Étanchéité des balcons et des toits en béton armé (à couvrir), • Étanchéité des parterres de fleurs.	Kit	19,841 FCFA	35,504 FCFA
Aquacement UV 500 Matériau d'Isalolation Super Élastique à Double Composant - Résistant aux UV (Blanc) Matériau d'imperméabilisation à double composant, à base de ciment blanc et d'acrylique, super élastique avec une résistance aux UV améliorée. Les composants doivent être mélangés pour assurer l'étanchéité. Résistant à la pression positive de l'eau. Code Produit: F.62120 + 63310 Consommation: 1,00 - 1,50 kg/m² par couche pour 1 mm d'épaisseur. Appliquer au moins 2 couches. Il s'agit de la valeur actuelle de la liste de prix officielle FIXA du 1er mai 2026. Couleur / Options de Couleur: Composant A : Poudre Blanche Composant B : Liquide Blanc Contenu de l'Emballage: 30 kg (20 kg + 10 kg) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Toits de terrasse et des balcons traficable, • Zones humides telles que les salles de bain et les cuisines, • Réservoirs d'eau, citernes, piscines, • Étanchéité des fondations, des murs de soutènement et des sous-sols, • Canaux d'irrigation, trous d'homme, tuyaux en béton, • Sources thermales et bains turcs, • Étanchéité des bacs à fleurs en béton.	Kit	41,758 FCFA	60,258 FCFA
Akrilan 600 Membrane Liquide Flexible à Base d'Acrylique Résistante aux UV Matériau d'isolation très flexible, mono-composant, résistant aux UV, à base de résine acrylique (élastomère). Code Produit: F.64115 Consommation: Environ 1,40 kg/m² par couche pour 1 mm d'épaisseur de film. Appliquer au moins 2 couches ; 3 couches sont recommandées lorsqu'une protection supérieure est requise. Couleur / Options de Couleur: Liquide Blanc À Base de Copolymère Acrylique Contenu de l'Emballage: 15 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Surfaces telles que le béton armé, galvanisé, le zinc, l'aluminium et la tôle, • Zones humides telles que les salles de bain et les cuisines, • Toits plats et inclinés, • Côtés de cheminée, gouttières, avant-toits, drains, • Terrasses et balcons.	Paquet	44,415 FCFA	53,665 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Akrikan 600 E Membrane Liquide Flexible à Base d'Acrylique Matériau d'isolation flexible, monocomposant, à base de résine acrylique (élastomère). Code Produit: F.64215 Consommation: Environ 1,40 kg/m² par couche pour 1 mm d'épaisseur de film. Appliquer au moins 2 couches ; 3 couches sont recommandées lorsqu'une protection supérieure est requise. Couleur / Options de Couleur: Liquide Blanc À Base de Copolymère Acrylique Contenu de l'Emballage: 15 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Sur des diverses surfaces telles que le béton armé, galvanisé, le zinc, l'aluminium et la tôle, • Zones humides telles que les salles de bain et les cuisines, • Toits plats et inclinés, • Terrasses et balcons qui ne sont pas directement exposés au soleil.	Paquet	36,935 FCFA	46,185 FCFA
Aqualon Protecteur de Surface et Hydrofuge Incolore Protecteur de surface incolore et hydrofuge à base de silicone et de solvant, qui empêche l'eau de pluie de s'infiltrer, en pénétrant sous la surface. Code Produit: F.65017 Consommation: 200 - 600 g/m². La consommation peut augmenter sur les supports très absorbants. Couleur / Options de Couleur: Liquide Transparent / Incolore Contenu de l'Emballage: 17 L Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Façades extérieures des bâtiments, surfaces verticales, • Surfaces semi-absorbantes telles que le béton, le plâtre, l'ardoise, • Surfaces absorbantes telles que la brique, le béton de gaz, le travertin, la pierre naturelle, • Restauration et protection des bâtiments historiques contre les conditions climatiques.	Paquet	91,818 FCFA	101,068 FCFA
Izo-Cera Protecteur de Surface et Hydrofuge Incolore Protecteur de surface incolore et hydrofuge à base de silicone et d'eau, qui empêche l'eau de pluie de s'infiltrer, en pénétrant sous la surface. Ne contient pas de solvant. Code Produit: F.65120 Consommation: 200 - 700 g/m². La consommation peut augmenter sur les supports très absorbants. Couleur / Options de Couleur: Liquide Blanc ; Le Traitement est Incolore Contenu de l'Emballage: 20 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Façades intérieures et extérieures des bâtiments, de préférence les surfaces verticales, • Joints des matériaux de revêtement tels que la céramique, le carrelage, la mosaïque de verre, • Espaces extérieurs tels que les balcons, les terrasses, • Zones humides telles que les salles de bain et les cuisines, • Surfaces semi-absorbantes telles que le béton, le plâtre, l'ardoise, • Surfaces absorbantes telles que la brique, le béton de gaz, le travertin, la pierre naturelle, • Restauration et protection des bâtiments historiques contre les conditions climatiques.	Paquet	111,742 FCFA	124,076 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Bitumfix ER 2K Matériau d'Étanchéité à Base de Bitume - Caoutchouc et de Ciment à Double Composant Matériau d'imperméabilisation à base de bitume modifié par des polymères, de caoutchouc, durci au ciment, à double composant, élastique et à base d'eau. Thixotrope, flexible après durcissement, avec une haute adhérence et une longue durée de vie. Code Produit: F.67032 Consommation: 1,00 - 1,50 kg/m² par couche pour 1 mm d'épaisseur. Appliquer au moins 2 - 3 couches. Couleur / Options de Couleur: Composant A : Émulsion Bitume-Caoutchouc Brune, Devenant Noire Après Séchage Composant B : Poudre Grise À Base de Ciment Contenu de l'Emballage: 32 kg (24 kg + 8 kg) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Protection et imperméabilisation des fondations, des murs de soutènement et des murs-rideaux, • Lieux tels que le sous-sol et la cave, • Sous les revêtements de l'isolation des terrasses.	Kit	43,691 FCFA	63,425 FCFA
Bitumfix PU 1K Matériau d'Étanchéité à Base de Bitume et de Polyuréthane Monocomposant Matériau imperméabilisant protecteur à base de bitume et de polyuréthane, monocomposant. Adhère fortement à la surface et forme une couche plus résistante à l'eau et à l'humidité grâce à la présence de polyuréthane dans sa structure. Code Produit: F.67025 Consommation: 1,50 - 2,00 kg/m² par couche. Appliquer au moins 2 couches. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support. Couleur / Options de Couleur: Émulsion Noire Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Surface de matériaux tels que le béton, la pierre, l'éternit et le métal, • Imperméabilisation des fondations et des murs-rideaux des structures en béton armé contre l'humidité du sol et les fuites d'eau, • Canaux, drains et gouttières (à l'exception des gouttières en PVC). • Sous le revêtement pour l'isolation des balcons, des terrasses, des toits et des toits verts.	Paquet	92,308 FCFA	107,724 FCFA
Bitumfix PU 2K Matériau d'Étanchéité à Base de Bitume et de Polyuréthane à Double Composant Matériau imperméabilisant protecteur super élastique, à base de bitume et de polyuréthane, à double composant, adhère fortement à la surface et forme une couche plus résistante à l'eau et à l'humidité grâce au polyuréthane dans sa structure. Code Produit: F.67130 Consommation: 1,50 - 2,00 kg/m² par couche. Appliquer au moins 2 couches. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support. Couleur / Options de Couleur: Composant A : Émulsion Noire Composant B : Liquide Visqueux Transparent Contenu de l'Emballage: 30 kg (15 kg + 15 kg) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Surface de matériaux tels que le béton, la pierre, l'éternit et le métal, • Imperméabilisation des fondations et des murs-rideaux des structures en béton armé contre l'humidité du sol et les fuites d'eau, • Ponts, canaux, drains et gouttières (à l'exception des gouttières en PVC). • Étanchéité des murs de soutènement et isolation des réservoirs d'eau de l'extérieur, • Sous le revêtement pour l'isolation des balcons, des terrasses, des toits et des toits verts.	Kit	130,715 FCFA	149,215 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Polan A Apprêt pour Plancher en Polyuréthane Apprêt à base de polyuréthane, monocomposant, à base de solvant, transparent et prêt à l'emploi, développé pour les surfaces rugueuses et absorbantes. Sèche rapidement et forme une couche intermédiaire pour assurer une meilleure adhérence du revêtement. Code Produit: F.57015 Consommation: 150 - 300 g/m² en 1 couche. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support. Couleur / Options de Couleur: Liquide Transparent Contenu de l'Emballage: 15 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Béton, plâtre et surfaces absorbantes, • Comme apprêt avant le revêtement sur des supports très rugueux ou humides, • Comme apprêt augmentant l'adhérence sur les planchers, sous les matériaux d'étanchéité à base de polyuréthane, MS ou hybride, les revêtements de sol et les peintures de finition, • Surfaces avec des membranes en PVC, EPDM, bitume et autres polymères, • Comme apprêt avant les adhésifs pour parquet à base de polyuréthane, • Pour éviter le saupoudrage du support, • Augmentation de la résistance à l'abrasion des surfaces à base minérale.	Paquet	78,322 FCFA	87,572 FCFA
Polan 500 Revêtement et Matériau d'Étanchéité en Polyuréthane Matériau de revêtement et d'étanchéité liquide à base de polyuréthane, monocomposant, prêt à l'emploi, résistant aux UV, circulaire, à base de solvant. Code Produit: F.57125 Consommation: 500 - 800 g/m² par couche. Appliquer au moins 2 couches. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support. Couleur / Options de Couleur: Couleurs Standard : Blanc Cassé et Gris Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Extérieur, • Surfaces telles que le béton, la pierre, la tôle ondulée, le métal, • Comme matériau de revêtement sur les toits de terrasse, les gouttières, • Étanchéité des réservoirs d'eau et citernes (sauf contact avec l'eau potable), • Protection des applications de mousse de polyuréthane contre les rayons UV.	Paquet	108,929 FCFA	124,346 FCFA
Polan 620 Matériau d'Étanchéité à Base de Polyuréthane à Double Composant Matériau d'étanchéité liquide à double composant, à base de polyuréthane, sans solvant. Code Produit: F.68006 Consommation: 600 g/m² par couche. Appliquer au moins 2 couches. Couleur / Options de Couleur: Couleurs Standard : Bleu Piscine et Blanc Cassé Contenu de l'Emballage: 6 kg (5 kg + 1 kg) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur (sous le revêtement), • Surfaces horizontales et verticales, • Surfaces telles que le béton, la pierre, la tôle ondulée, le métal, • Réservoirs d'eau potable, piscines et citernes.	Kit	26,542 FCFA	30,242 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Polan 600 Invisible Matériau d'Etanchéité et Revêtement Transparent à Base de Polyuréthane Matériau de revêtement de finition et d'étanchéité liquide, transparent, résistant aux UV, monocomposant, à base de polyuréthane, prêt à l'emploi, élastique, circulaire, à base de solvant. Code Produit: F.68102 Consommation: Environ 250 - 300 g/m² par couche. Appliquer au moins 2 couches. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support. Couleur / Options de Couleur: Transparent Contenu de l'Emballage: 2.5 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Extérieur, • Etanchéité des balcons et des terrasses à faible trafic piétonnier et qui sont revêtus de matériaux tels que le carrelage émaillé, la céramique, la pierre naturelle, le marbre et les carreaux de sol, sans en modifier l'aspect, • Surfaces en béton, enduits et chapes, • Revêtements de sol industriels, • Mosaïques et mosaïques de tuiles, • Verre et briques de verre, • Métaux, tels que le fer, l'acier et l'aluminium, • Revêtements de toiture en CTP, PVC et polycarbonate, • Portes et cadres de fenêtres en bois comme revêtement de protection et matériau d'étanchéité.	Paquet	25,354 FCFA	26,895 FCFA
Polan 600 Invisible Matériau d'Etanchéité et Revêtement Transparent à Base de Polyuréthane Matériau de revêtement de finition et d'étanchéité liquide, transparent, résistant aux UV, monocomposant, à base de polyuréthane, prêt à l'emploi, élastique, circulaire, à base de solvant. Code Produit: F.68107 Consommation: Environ 250 - 300 g/m² par couche. Appliquer au moins 2 couches. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support. Couleur / Options de Couleur: Transparent Contenu de l'Emballage: 7.5 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Extérieur, • Etanchéité des balcons et des terrasses à faible trafic piétonnier et qui sont revêtus de matériaux tels que le carrelage émaillé, la céramique, la pierre naturelle, le marbre et les carreaux de sol, sans en modifier l'aspect, • Surfaces en béton, enduits et chapes, • Revêtements de sol industriels, • Mosaïques et mosaïques de tuiles, • Verre et briques de verre, • Métaux, tels que le fer, l'acier et l'aluminium, • Revêtements de toiture en CTP, PVC et polycarbonate, • Portes et cadres de fenêtres en bois comme revêtement de protection et matériau d'étanchéité.	Paquet	66,087 FCFA	70,712 FCFA
Polan 700 Matériau d'Etanchéité et Revêtement Transparent en Polyurée Pur Matériau de revêtement et d'étanchéité par pulvérisation à base de polyurée 100% pur, à double composant, flexible, couvrant les fissures, à haute réactivité. Code Produit: F.68220 + 68225 Consommation: 1,10 - 1,20 kg/m² par couche pour 1 mm d'épaisseur. Appliquer au moins 2 couches. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support. Couleur / Options de Couleur: Composant A : Liquide Jaune Clair Composant B : Liquide Gris Contenu de l'Emballage: 420 kg kit (220 kg composant A + 200 kg composant B) Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Résidences, centres commerciaux et centres d'affaires, • Comme matériau de revêtement sur les terrasses, les balcons et les toits, • Imperméabilisation et revêtement de routes ouvertes à la circulation automobile, sols de parkings intérieurs et extérieurs, • Isolation de conduits, tunnels, canalisations, réservoirs d'eau, réservoirs d'eau potable, • Surfaces industrielles, sols d'usine, • Revêtement de pièces moyennes et grandes de l'industrie métallurgique pour prévenir l'usure et la corrosion, • Revêtement des surfaces portant de charges des véhicules commerciaux, • Imperméabilisation des piscines telles que les bassins d'ornement et les piscines.	Kit	3,142,399 FCFA	3,401,399 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Polan 710 Matériau d'Etanchéité et Revêtement Transparent en Polyurea Hybrid Matériau de revêtement et d'étanchéité par pulvérisation, à base de polyurée hybrid, à double composant, flexible, couvrant les fissures, à haute réactivité. Code Produit: F.68230 + 68235 Consommation: 1,10 - 1,20 kg/m² par couche pour 1 mm d'épaisseur. Appliquer au moins 2 couches. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support. Couleur / Options de Couleur: Composant A : Liquide Jaune Clair Composant B : Liquide Gris Contenu de l'Emballage: 420 kg kit (220 kg composant A + 200 kg composant B) Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Résidences, centres commerciaux et centres d'affaires, • Comme matériau de revêtement sur les terrasses, les balcons et les toits, • Imperméabilisation et revêtement de routes ouvertes à la circulation automobile, sols de parkings intérieurs et extérieurs, • Isolation de conduits, tunnels, canalisations, réservoirs d'eau, • Surfaces industrielles, sols d'usine, • Revêtement de pièces moyennes et grandes de l'industrie métallurgique pour prévenir l'usure et la corrosion, • Revêtement des surfaces portant de charges des véhicules commerciaux, • Imperméabilisation des piscines telles que les bassins d'ornement et les piscines.	Kit	2,500,160 FCFA	2,759,160 FCFA
Polan 750 Matériau d'Etanchéité en Polyurea Hybrid Matériau d'étanchéité par pulvérisation à base de polyurée hybrid, à double composant, flexible, couvrant les fissures, à haute réactivité. Code Produit: F.68240 + 68245 Consommation: 1,10 - 1,20 kg/m² par couche pour 1 mm d'épaisseur. Appliquer au moins 2 couches. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support. Couleur / Options de Couleur: Composant A : Liquide Jaune Clair Composant B : Liquide Gris Contenu de l'Emballage: 425 kg kit (225 kg composant A + 200 kg composant B) Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Résidences, centres commerciaux et centres d'affaires, • Comme matériau de revêtement sur les terrasses, les balcons et les toits, • Imperméabilisation des sols adaptés à un trafic piétonnier léger, • Isolation de conduits, tunnels, canalisations, réservoirs d'eau, • Revêtement de pièces de petite et de moyenne taille de l'industrie métallurgique pour prévenir l'usure et la corrosion, • Revêtement des surfaces portant de charges des véhicules commerciaux, • Imperméabilisation des piscines telles que les bassins d'ornement et les piscines.	Kit	2,388,644 FCFA	2,650,728 FCFA
Impermo PVC Bande de Joint Bande d'étanchéité élastique pour les joints de construction et les joints de dilatation, fabriquée en élastomère thermoplastique élastique avec support en maille polyester. Code Produit: F.69001 Consommation: Mesuré au mètre linéaire. Aucun taux de consommation surfacique ne s'applique. Couleur / Options de Couleur: Centre Bleu-Gris avec Côtés Blancs Contenu de l'Emballage: 100/50 mm x 50 m rouleau Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Zones humides telles que les piscines, les réservoirs d'eau, les salles de bain et les toilettes, avant les travaux de carrelage, de céramique et d'étanchéité, • Détails des applications d'entrée et de sortie des tuyaux dans les réservoirs d'eau, les piscines, • Entre les couches de matériaux d'étanchéité appliquées au pinceau, sur les angles perpendiculaires des balcons et des terrasses, • Isolation des fissures dynamiques (en mouvement) et des joints de construction qui apparaissent sur les sols et les murs-rideaux.	Rouleau	28,450 FCFA	30,468 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Impermo PVC Bande de Joint Bande d'étanchéité élastique pour les joints de construction et les joints de dilatation, fabriquée en élastomère thermoplastique élastique avec support en maille polyester. Code Produit: F.69002 Consommation: Mesuré au mètre linéaire. Aucun taux de consommation surfacique ne s'applique. Couleur / Options de Couleur: Centre Bleu-Gris avec Côtés Blancs Contenu de l'Emballage: 120/70 mm x 50 m rouleau Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Zones humides telles que les piscines, les réservoirs d'eau, les salles de bain et les toilettes, avant les travaux de carrelage, de céramique et d'étanchéité, • Détails des applications d'entrée et de sortie des tuyaux dans les réservoirs d'eau, les piscines, • Entre les couches de matériaux d'étanchéité appliquées au pinceau, sur les angles perpendiculaires des balcons et des terrasses, • Isolation des fissures dynamiques (en mouvement) et des joints de construction qui apparaissent sur les sols et les murs-rideaux.	Rouleau	30,444 FCFA	32,462 FCFA
Impermo PU Bande de Joint Bande de joint prête à l'emploi pour les joints de construction, fabriquée en polyuréthane avec support en feutre polyester et présentant une elongation de rupture de 160%. Composée de trois couches distinctes: une membrane en polyuréthane imperméable au centre et deux couches en polyester non tissé. Possède des trous de 2 cm de diamètre de chaque côté. Code Produit: F.69101 Consommation: Mesuré au mètre linéaire. Aucun taux de consommation surfacique ne s'applique. Couleur / Options de Couleur: Blanc Contenu de l'Emballage: 120 mm x 50 m rouleau Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Zones humides telles que les piscines, les réservoirs d'eau, les salles de bain et les toilettes, avant les travaux de carrelage, de céramique et d'étanchéité, • Détails des applications d'entrée et de sortie des tuyaux dans les réservoirs d'eau, les piscines, • Détails de l'égouttoir, • Entre les couches de matériaux imperméabilisants appliqués au pinceau, sur les angles perpendiculaires des balcons et des terrasses. Assure l'étanchéité et prévient les fissures.	Rouleau	41,694 FCFA	43,510 FCFA
Impermo Bande Gonflante à l'Eau à Base de Bentonite de Sodium Bande de joint hydrofuge à base de bentonite de sodium et de caoutchouc butyle. Gonfle en contact avec l'eau pour rendre les joints de béton imperméables. Code Produit: F.69220 Consommation: Mesuré au mètre linéaire. Aucun taux de consommation surfacique ne s'applique. Couleur / Options de Couleur: Noir Contenu de l'Emballage: 5 mm x 20 mm x 20 m rouleau Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Piscines, réservoirs d'eau et installations d'épuration, • Joints de fondation et mur de cisaillement, • Trous d'homme, • Entrées/sorties de tuyaux, • Joints de construction dans les canaux à câbles, • Segments de tunnel, • Joints de béton frais et vieux, • Joints de construction.	Rouleau	53,610 FCFA	55,151 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Impermo Bande Gonflante à l'Eau à Base de Bentonite de Sodium Bande de joint hydrofuge à base de bentonite de sodium et de caoutchouc butyle. Gonfle en contact avec l'eau pour rendre les joints de béton imperméables. Code Produit: F.69210 Consommation: Mesuré au mètre linéaire. Aucun taux de consommation surfacique ne s'applique. Couleur / Options de Couleur: Noir Contenu de l'Emballage: 10 mm x 20 mm x 10 m rouleau Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Piscines, réservoirs d'eau et installations d'épuration, • Joints de fondation et mur de cisaillement, • Trous d'homme, • Entrées/sorties de tuyaux, • Joints de construction dans les canaux à câbles, • Segments de tunnel, • Joints de béton frais et vieux, • Joints de construction.	Rouleau	36,656 FCFA	38,198 FCFA
Impermo Acryl-300 Bande Gonflante à l'Eau à Base d'Acrylique Bande de joint hydrofuge, élastique et hydrophile, à base de polymères acryliques et de caoutchouc de haute performance. Gonfle de 300% en contact avec l'eau pour rendre les joints de béton imperméables. Code Produit: F.69505 Consommation: Mesuré au mètre linéaire. Aucun taux de consommation surfacique ne s'applique. Couleur / Options de Couleur: Rouge Contenu de l'Emballage: 5 mm x 20 mm x 20 m rouleau Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Piscines, réservoirs d'eau et installations d'épuration, • Joints de fondation et mur de cisaillement, • Trous d'homme, • Entrées/sorties de tuyaux, • Joints de construction dans les canaux à câbles, • Segments de tunnel, • Joints de béton frais et vieux, • Joints de construction.	Rouleau	76,214 FCFA	77,756 FCFA
Impermo Acryl-300 Bande Gonflante à l'Eau à Base d'Acrylique Bande de joint hydrofuge, élastique et hydrophile, à base de polymères acryliques et de caoutchouc de haute performance. Gonfle de 300% en contact avec l'eau pour rendre les joints de béton imperméables. Code Produit: F.69510 Consommation: Mesuré au mètre linéaire. Aucun taux de consommation surfacique ne s'applique. Couleur / Options de Couleur: Rouge Contenu de l'Emballage: 10 mm x 20 mm x 10 m rouleau Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Piscines, réservoirs d'eau et installations d'épuration, • Joints de fondation et mur de cisaillement, • Trous d'homme, • Entrées/sorties de tuyaux, • Joints de construction dans les canaux à câbles, • Segments de tunnel, • Joints de béton frais et vieux, • Joints de construction.	Rouleau	50,950 FCFA	52,492 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Impermo TPE Bande Hydrogonflante à Base d'Élastomère Thermoplastique Bande hydrogonflante pour joints à base d'élastomère thermoplastique (TPE), contenant des particules hydrophiles et offrant un fort pouvoir de gonflement ainsi qu'une durabilité cyclique élevée. Au contact de l'eau, elle gonfle jusqu'à 400 % et assure l'étanchéité des joints de béton. Code Produit: F.69605 Consommation: Mesuré au mètre linéaire. Aucun taux de consommation surfacique ne s'applique. Couleur / Options de Couleur: Rouge Contenu de l'Emballage: 5 mm x 20 mm x 20 m rouleau Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Piscines, réservoirs d'eau et stations d'épuration, • Joints entre fondations et voiles en béton, • Regards, • Entrées et sorties de canalisations, • Joints de construction dans les caniveaux techniques, • Voussoirs de tunnel, • Joints entre béton frais et béton existant, • Joints de construction.	Rouleau	60,258 FCFA	61,800 FCFA
Impermo TPE Bande Hydrogonflante à Base d'Élastomère Thermoplastique Bande hydrogonflante pour joints à base d'élastomère thermoplastique (TPE), contenant des particules hydrophiles et offrant un fort pouvoir de gonflement ainsi qu'une durabilité cyclique élevée. Au contact de l'eau, elle gonfle jusqu'à 400 % et assure l'étanchéité des joints de béton. Code Produit: F.69610 Consommation: Mesuré au mètre linéaire. Aucun taux de consommation surfacique ne s'applique. Couleur / Options de Couleur: Rouge Contenu de l'Emballage: 10 mm x 20 mm x 10 m rouleau Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Piscines, réservoirs d'eau et stations d'épuration, • Joints entre fondations et voiles en béton, • Regards, • Entrées et sorties de canalisations, • Joints de construction dans les caniveaux techniques, • Voussoirs de tunnel, • Joints entre béton frais et béton existant, • Joints de construction.	Rouleau	56,934 FCFA	58,475 FCFA
Impermo Combi Bande de Dilatation Bande prête à l'emploi pour les joints de dilatation, à base d'élastomère thermoplastique. Code Produit: F.69301 Consommation: Mesuré au mètre linéaire. Aucun taux de consommation surfacique ne s'applique. Couleur / Options de Couleur: Gris Contenu de l'Emballage: 20 cm x 20 m rouleau Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Toutes structures techniques, telle que barrages, autoroutes, tunnels, métros, • Réservoirs d'eau, piscines, garages de stationnement et centres commerciaux, • Applications verticales et horizontales pour les joints de dilatation, • Les intersections des murs en béton armé des fondations du rideau à l'intérieur et à l'extérieur.	Rouleau	50,040 FCFA	53,269 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Impermo Combi Bande de Dilatation Bande prête à l'emploi pour les joints de dilatation, à base d'élastomère thermoplastique. Code Produit: F.69302 Consommation: Mesuré au mètre linéaire. Aucun taux de consommation surfacique ne s'applique. Couleur / Options de Couleur: Gris Contenu de l'Emballage: 25 cm x 20 m rouleau Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Toutes structures techniques, telle que barrages, autoroutes, tunnels, métros, • Réservoirs d'eau, piscines, garages de stationnement et centres commerciaux, • Applications verticales et horizontales pour les joints de dilatation, • Les intersections des murs en béton armé des fondations du rideau à l'intérieur et à l'extérieur.	Rouleau	62,217 FCFA	66,254 FCFA
Impermo Combi Bande de Dilatation Bande prête à l'emploi pour les joints de dilatation, à base d'élastomère thermoplastique. Code Produit: F.69303 Consommation: Mesuré au mètre linéaire. Aucun taux de consommation surfacique ne s'applique. Couleur / Options de Couleur: Gris Contenu de l'Emballage: 30 cm x 20 m rouleau Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Toutes structures techniques, telle que barrages, autoroutes, tunnels, métros, • Réservoirs d'eau, piscines, garages de stationnement et centres commerciaux, • Applications verticales et horizontales pour les joints de dilatation, • Les intersections des murs en béton armé des fondations du rideau à l'intérieur et à l'extérieur.	Rouleau	77,054 FCFA	81,898 FCFA
Impermo File d'Etanchéité Toile d'étanchéité tissée en fil de verre, conçue pour renforcer les systèmes d'étanchéité contre les fissures capillaires et résister à une pression d'eau plus élevée, d'une haute résistance aux alcalins. Code Produit: F.69401 Consommation: Mesuré au mètre linéaire. Aucun taux de consommation surfacique ne s'applique. Couleur / Options de Couleur: Blanc Contenu de l'Emballage: 100 cm x 100 m rouleau Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Toutes les applications d'étanchéité au pinceau, lorsqu'une résistance à l'alcalinité est requise, • Lieux où une pression d'eau élevée est nécessaire, tels que les réservoirs d'eau, les piscines, • Balcons et terrasses, pour assurer la résistance contre les fissures entre les couches de matériaux d'étanchéité appliqués au pinceau, • Lieux soumis aux mouvements, aux vibrations et aux légers tassements tels que les fondations, les murs de soutènement et les sous-sols.	Rouleau	43,570 FCFA	57,697 FCFA



Tarif Public 2026 - Mastics

Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Polymera MS 925 Mastic de Joint à Base de Polymère MS (LM) Mastic de joint de construction, hybride, à base de polymère MS, monocomposant, à faible module (LM), élastique, sans solvant et sans isocyanate. Code Produit: F.81925 Consommation: Par mètre linéaire : joint 6 × 6 mm = 36 ml / 50,40 g ; 10 × 10 mm = 100 ml / 140 g ; 20 × 12 mm = 240 ml / 336 g. Couleur / Options de Couleur: Standard: Blanc, Gris, Noir et Brun Foncé. Autres couleurs RAL disponibles sur fabrication spéciale. Contenu de l'Emballage: 600 ml poche aluminium Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic de joint de construction, hybride, à base de polymère MS, monocomposant, à faible module (LM), élastique, sans solvant et sans isocyanate.	Poche	6,993 FCFA	7,484 FCFA
Polymera MS 940 Mastic de Joint à Base de Polymère MS (HM) Mastic de joint de construction et adhésif hybride à base de polymère MS, monocomposant, à module élevé (HM), élastique, sans solvant ni isocyanate, de type hybride, développé pour le collage et l'étanchéité de toiture, façades, panneaux sandwich, conteneurs, bois, métal, composites et assemblages préfabriqués. Code Produit: F.81940 Consommation: Par mètre linéaire : joint 6 × 6 mm = 36 ml / 49,32 g ; 10 × 10 mm = 100 ml / 137 g ; 20 × 12 mm = 240 ml / 329 g. Couleur / Options de Couleur: Standard : Blanc, Gris, Noir, Brun Foncé et Anthracite. Autres couleurs RAL disponibles sur fabrication spéciale. Contenu de l'Emballage: 600 ml poche aluminium Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic de joint de construction et adhésif hybride à base de polymère MS, monocomposant, à module élevé (HM), élastique, sans solvant ni isocyanate, de type hybride, développé pour le collage et l'étanchéité de toiture, façades, panneaux sandwich, conteneurs, bois, métal, composites et assemblages préfabriqués.	Poche	6,993 FCFA	7,484 FCFA
PU 970 Mastic Polyuréthane à Faible Module (LM) Mastic à base de polyuréthane, monocomposant, à faible module (LM), idéal pour les joints de dilatation statiques et dynamiques des éléments de construction. Code Produit: F.81970 Consommation: Varie selon la largeur du joint. Déterminer la quantité à partir de la géométrie réelle du joint ; aucun taux unique en ml/m ne s'applique. Couleur / Options de Couleur: Standard : Gris, Blanc et Noir. Autres couleurs RAL disponibles sur fabrication spéciale. Contenu de l'Emballage: 600 ml poche aluminium Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic à base de polyuréthane, monocomposant, à faible module (LM), idéal pour les joints de dilatation statiques et dynamiques des éléments de construction.	Poche	4,134 FCFA	4,625 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
PU 971 Mastic Polyurethane à Module Élevé (HM) Mastic à base de polyuréthane, monocomposant, à module élevé (HM), développé pour l'adhérence et l'étanchéité des toits, façades, panneaux sandwich, conteneurs, bois, métal et des éléments structurels composites et préfabriqués. Code Produit: F.81971 Consommation: Varie selon la largeur du joint. Déterminer la quantité à partir de la géométrie réelle du joint ; aucun taux unique en ml/m ne s'applique. Couleur / Options de Couleur: Standard : Gris, Blanc et Noir. Autres couleurs RAL disponibles sur fabrication spéciale. Contenu de l'Emballage: 600 ml poche aluminium Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic à base de polyuréthane, monocomposant, à module élevé (HM), développé pour l'adhérence et l'étanchéité des toits, façades, panneaux sandwich, conteneurs, bois, métal et des éléments structurels composites et préfabriqués.	Poche	4,134 FCFA	4,625 FCFA
AS 910 Mastic Acrylique Siliconé Mastic polyvalent à base de dispersion acrylique, avec des additifs en silicone, monocomposant, résistant aux conditions climatiques extérieures. Idéal et économique pour les joints statiques des éléments de construction. Code Produit: F.80910 Consommation: Varie selon le support d'application. Rapport largeur/profondeur du joint recommandé : 2:1. Couleur / Options de Couleur: Standard : Blanc, Gris, Noir, Brun Foncé et Chêne Doré. Autres couleurs RAL disponibles sur fabrication spéciale. Contenu de l'Emballage: Brut 500 g Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic polyvalent à base de dispersion acrylique, avec des additifs en silicone, monocomposant, résistant aux conditions climatiques extérieures. Idéal et économique pour les joints statiques des éléments de construction.	Paquet	961 FCFA	1,289 FCFA
SS 930E Mastic Silicone Polyvalent Mastic polyvalent monocomposant (acétoxy) à base de silicone, qui se durcit avec l'humidité de l'air. Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Code Produit: F.80929 Consommation: Varie selon le support d'application. Couleur / Options de Couleur: Transparent et Blanc Contenu de l'Emballage: Brut 280 g Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic polyvalent monocomposant (acétoxy) à base de silicone, qui se durcit avec l'humidité de l'air. Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.	Paquet	1,650 FCFA	1,834 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
SS 930 Mastic Silicone Polyvalent Mastic polyvalent monocomposant (acétoxy) à base de silicone, qui se durcit avec l'humidité de l'air. Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Code Produit: F.80930 Consommation: Varie selon le support d'application. Couleur / Options de Couleur: Standard : Transparent, Blanc, Noir, Gris et Brun Foncé. Spécial : Gris Argent, Chêne Doré, Anthracite, Crème, Beige et Bronze Contenu de l'Emballage: 280 ml (brut 320 g) Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic polyvalent monocomposant (acétoxy) à base de silicone, qui se durcit avec l'humidité de l'air. Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.	Paquet	1,857 FCFA	2,067 FCFA
SS 930X Mastic Silicone Polyvalent Mastic polyvalent monocomposant (acétoxy) à base de silicone, qui se durcit avec l'humidité de l'air. Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Code Produit: F.80928 Consommation: Varie selon le support d'application. Couleur / Options de Couleur: Standard : Transparent, Blanc, Noir, Gris et Brun Foncé. Spécial : Gris Argent, Chêne Doré, Anthracite, Crème, Beige et Bronze Contenu de l'Emballage: 300 ml (brut 345 g) Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic polyvalent monocomposant (acétoxy) à base de silicone, qui se durcit avec l'humidité de l'air. Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.	Paquet	1,995 FCFA	2,221 FCFA
SS 931 Mastic Silicone Universal (100% Silicone) Mastic polyvalent 100% silicone, de haute qualité, monocomposant (acétoxy), qui se durcit avec l'humidité de l'air. Ne contient pas de solvant et peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Code Produit: F.80931 Consommation: Varie selon le support d'application. Couleur / Options de Couleur: Transparent, Blanc et Noir Contenu de l'Emballage: 300 ml Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic polyvalent 100% silicone, de haute qualité, monocomposant (acétoxy), qui se durcit avec l'humidité de l'air. Ne contient pas de solvant et peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.	Paquet	2,461 FCFA	2,691 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
SS 932 Mastic Silicone Sanitaire Mastic de haute qualité, 100% silicone, sans solvant, monocomposant (acétoxy) qui se durcit avec l'humidité de l'air. Peut être utilisé dans les zones humides telles que les salles de bains et les cuisines pour le scellement et le remplissage. Code Produit: F.80932 Consommation: Varie selon le support d'application. Couleur / Options de Couleur: Transparent et Blanc Contenu de l'Emballage: 280 ml (brut 340 g) Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic de haute qualité, 100% silicone, sans solvant, monocomposant (acétoxy) qui se durcit avec l'humidité de l'air. Peut être utilisé dans les zones humides telles que les salles de bains et les cuisines pour le scellement et le remplissage.	Paquet	2,260 FCFA	2,483 FCFA
SS 932X Mastic Silicone pour les Cabines de Douche Mastic de haute qualité, 100% silicone, sans solvant, monocomposant (acétoxy) qui se durcit avec l'humidité de l'air. Peut être utilisé dans les zones humides telles que les cabines de douche, les salles de bains et les cuisines pour le scellement et le remplissage. Code Produit: F.80927 Consommation: Varie selon le support d'application. Couleur / Options de Couleur: Transparent et Blanc Contenu de l'Emballage: 300 ml (brut 360 g) Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic de haute qualité, 100% silicone, sans solvant, monocomposant (acétoxy) qui se durcit avec l'humidité de l'air. Peut être utilisé dans les zones humides telles que les cabines de douche, les salles de bains et les cuisines pour le scellement et le remplissage.	Paquet	2,397 FCFA	2,633 FCFA
SS 933 RTV Mastic Silicone Résistant à la Chaleur Mastic silicone de haute qualité, sans solvant, monocomposant (acétoxy), de couleur rouge, qui se durcit avec l'humidité de l'air. Développé pour les moteurs et de pièces mécaniques exposées à des températures élevées. Code Produit: F.80933 Consommation: Varie selon le support d'application. Couleur / Options de Couleur: Rouge Contenu de l'Emballage: 300 ml Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic silicone de haute qualité, sans solvant, monocomposant (acétoxy), de couleur rouge, qui se durcit avec l'humidité de l'air. Développé pour les moteurs et de pièces mécaniques exposées à des températures élevées.	Paquet	2,594 FCFA	2,824 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
SS 934 Construction Mastic Silicone Neutre pour la Construction Mastic 100% silicone de haute qualité, monocomposant, qui se durcit avec l'humidité, à base d'oxyde neutre, sans solvant, qui peut être utilisé dans toutes sortes de zones intérieures et extérieures du bâtiment. Code Produit: F.80934 Consommation: Par mètre linéaire : joint 6 × 6 mm = 36 ml / 36,72 g en brillant ou 48,60 g en mat ; 10 × 10 mm = 100 ml / 102 g en brillant ou 135 g en mat ; 20 × 12 mm = 240 ml / 244,80 g en brillant ou 324 g en mat. Couleur / Options de Couleur: Mat Standard : Noir, Gris, Chêne Doré, Brun Foncé, Anthracite, Blanc, Beige, Crème et RAL 7046. Mat Spécial : Autres couleurs RAL mates. Brillant Standard: Transparent, Gris Argent, Bronze et Cuivre Pailleté. Brillant Spécial: Autres couleurs RAL brillantes. Contenu de l'Emballage: 300 ml cartouche Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic 100% silicone de haute qualité, monocomposant, qui se durcit avec l'humidité, à base d'oxyde neutre, sans solvant, qui peut être utilisé dans toutes sortes de zones intérieures et extérieures du bâtiment.	Cartouche	2,328 FCFA	2,558 FCFA
SS 934 Construction Mastic Silicone Neutre pour la Construction Mastic 100% silicone de haute qualité, monocomposant, qui se durcit avec l'humidité, à base d'oxyde neutre, sans solvant, qui peut être utilisé dans toutes sortes de zones intérieures et extérieures du bâtiment. Code Produit: F.81934 Consommation: Par mètre linéaire : joint 6 × 6 mm = 36 ml / 36,72 g en brillant ou 48,60 g en mat ; 10 × 10 mm = 100 ml / 102 g en brillant ou 135 g en mat ; 20 × 12 mm = 240 ml / 244,80 g en brillant ou 324 g en mat. Couleur / Options de Couleur: Mat Standard : Noir, Gris, Chêne Doré, Brun Foncé, Anthracite, Blanc, Beige, Crème et RAL 7046. Mat Spécial : Autres couleurs RAL mates. Brillant Standard: Transparent, Gris Argent, Bronze et Cuivre Pailleté. Brillant Spécial: Autres couleurs RAL brillantes. Contenu de l'Emballage: 600 ml poche aluminium Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic 100% silicone de haute qualité, monocomposant, qui se durcit avec l'humidité, à base d'oxyde neutre, sans solvant, qui peut être utilisé dans toutes sortes de zones intérieures et extérieures du bâtiment.	Poche	4,124 FCFA	4,583 FCFA
SS 994 Façade Mastic Silicone Neutre pour les Façades (Weatherseal) Mastic de haute résistance, 100% silicone, monocomposant, résistant aux conditions météorologiques, structure alcoxy neutre (weatherseal), pour les façades des bâtiments. Code Produit: F.80994 Consommation: Par mètre linéaire : joint 6 × 6 mm = 36 ml / 51,48 g ; 10 × 10 mm = 100 ml / 143 g ; 20 × 10 mm = 200 ml / 286 g. Couleur / Options de Couleur: Noir Contenu de l'Emballage: 300 ml cartouche Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic de haute résistance, 100% silicone, monocomposant, résistant aux conditions météorologiques, structure alcoxy neutre (weatherseal), pour les façades des bâtiments.	Cartouche	3,259 FCFA	3,489 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
SS 994 Façade Mastic Silicone Neutre pour les Façades (Weatherseal) Mastic de haute résistance, 100% silicone, monocomposant, résistant aux conditions météorologiques, structure alcoxy neutre (weatherseal), pour les façades des bâtiments. Code Produit: F.81994 Consommation: Par mètre linéaire : joint 6 × 6 mm = 36 ml / 51,48 g ; 10 × 10 mm = 100 ml / 143 g ; 20 × 10 mm = 200 ml / 286 g. Couleur / Options de Couleur: Noir Contenu de l'Emballage: 600 ml poche aluminium Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic de haute résistance, 100% silicone, monocomposant, résistant aux conditions météorologiques, structure alcoxy neutre (weatherseal), pour les façades des bâtiments.	Poche	5,786 FCFA	6,015 FCFA
SS 935 Mastic Silicone pour Marbre et Pierres Naturelles Mastic de haute qualité, 100% silicone, sans solvant, monocomposant, neutre, qui se durcit avec l'humidité de l'air. Peut être utilisé dans les joints des matériaux de construction telles que les pierres naturelles, le marbre et le granit. Code Produit: F.80935 Consommation: Par mètre linéaire : joint 6 × 6 mm = 36 ml / 36,36 g ; 10 × 10 mm = 100 ml / 101 g ; 20 × 12 mm = 240 ml / 242,40 g. Couleur / Options de Couleur: Transparent, Blanc, Gris, Noir et Brun Foncé Contenu de l'Emballage: 300 ml Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic de haute qualité, 100% silicone, sans solvant, monocomposant, neutre, qui se durcit avec l'humidité de l'air. Peut être utilisé dans les joints des matériaux de construction telles que les pierres naturelles, le marbre et le granit.	Paquet	3,392 FCFA	3,621 FCFA
SS 936 Mastic Silicone Neutre Mastic 100% silicone de haute qualité, monocomposant, qui se durcit avec l'humidité, à base d'oxyde neutre, sans solvant, qui peut être utilisé dans toutes sortes de zones intérieures et extérieures. Code Produit: F.80936 Consommation: Par mètre linéaire : joint 6 × 6 mm = 36 ml / 36,72 g en brillant ou 48,60 g en mat ; 10 × 10 mm = 100 ml / 102 g en brillant ou 135 g en mat ; 20 × 12 mm = 240 ml / 244,80 g en brillant ou 324 g en mat. Couleur / Options de Couleur: Transparent, Blanc, Gris, Noir et Brun Foncé Contenu de l'Emballage: 300 ml Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic 100% silicone de haute qualité, monocomposant, qui se durcit avec l'humidité, à base d'oxyde neutre, sans solvant, qui peut être utilisé dans toutes sortes de zones intérieures et extérieures.	Paquet	2,727 FCFA	2,957 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
SS 937 Mastic Silicone pour Aquarium Mastic de haute qualité pour les aquariums, 100% silicone, monocomposant (acétoxy), sans solvant, qui se durcit avec l'humidité de l'air, Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Code Produit: F.80937 Consommation: Varie selon le support d'application. Couleur / Options de Couleur: Transparent et Noir Contenu de l'Emballage: 300 ml Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic de haute qualité pour les aquariums, 100% silicone, monocomposant (acétoxy), sans solvant, qui se durcit avec l'humidité de l'air, Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.	Paquet	2,461 FCFA	2,691 FCFA
SS 939 Mastic Silicone de Miroir Mastic en silicone de haute qualité, 100% silicone, monocomposant, qui se durcit avec l'humidité de l'air, à base neutre, sans solvant, qui permet l'adhérence sans altérer les émaillages des matériaux tels que les miroirs et les céramiques. Code Produit: F.80939 Consommation: Varie selon le support d'application. Couleur / Options de Couleur: Transparent et Noir Contenu de l'Emballage: 300 ml Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mastic en silicone de haute qualité, 100% silicone, monocomposant, qui se durcit avec l'humidité de l'air, à base neutre, sans solvant, qui permet l'adhérence sans altérer les émaillages des matériaux tels que les miroirs et les céramiques.	Paquet	2,727 FCFA	2,957 FCFA
PU 960 Mousse Polyuréthane Polyvalent Mousse polyuréthane polyvalent, monocomposant, qui est durcie par expansion avec l'humidité de l'air. Code Produit: F.80960 Consommation: Varie selon la zone d'application. La consommation est réglée par l'angle de pulvérisation et la pression appliquée. Couleur / Options de Couleur: Naturelle Contenu de l'Emballage: 750 ml (600 g) Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mousse polyuréthane polyvalent, monocomposant, qui est durcie par expansion avec l'humidité de l'air.	Paquet	2,908 FCFA	3,302 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
PU 960 Mousse Polyuréthane Polyvalent Mousse polyuréthane polyvalent, monocomposant, qui est durcie par expansion avec l'humidité de l'air. Code Produit: F.80985 Consommation: Varie selon la zone d'application. La consommation est réglée par l'angle de pulvérisation et la pression appliquée. Couleur / Options de Couleur: Naturelle Contenu de l'Emballage: 750 ml (850 g) Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mousse polyuréthane polyvalent, monocomposant, qui est durcie par expansion avec l'humidité de l'air.	Paquet	3,887 FCFA	4,444 FCFA
PU 962 Mousse Polyuréthane Polyvalent Mousse polyuréthane polyvalent, monocomposant, qui est durcie par expansion avec l'humidité de l'air. Utilisé avec son pistolet d'application spécial. Code Produit: F.80962 Consommation: Varie selon la zone d'application. La consommation est réglée par l'angle de pulvérisation et la pression appliquée. Couleur / Options de Couleur: Naturelle Contenu de l'Emballage: 750 ml (850 g) Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Mousse polyuréthane polyvalent, monocomposant, qui est durcie par expansion avec l'humidité de l'air. Utilisé avec son pistolet d'application spécial.	Paquet	4,153 FCFA	4,710 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Tarif Public 2026 - Réparation, Renforcement et Restauration

Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Repairfix 5W Mortier de Réparation - Fin (Blanc) Mortier de réparation et de lissage de surface à base de ciment blanc, monocomposant, aux agrégats fins, qui contient des additifs polymères, conforme à la classe R2, qui permet d'obtenir une finition lisse sur les surfaces en béton. Code Produit: F.32025.01 Consommation: 1,50 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur. Couleur / Options de Couleur: Poudre Blanche Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Restaurations, • Réparation du béton et des éléments préfabriqués en béton, • Lissage et réparation des plâtres des murs et des plafonds, • Avant la peinture, revêtement céramique et isolation afin d'avoir une surface plane et saine. Convient pour les fissures statiques jusqu'à 5 mm.	Paquet	9,956 FCFA	18,628 FCFA
Repairfix 30W Mortier de Réparation - Grossier (Blanc) Mortier de réparation et de lissage de surface à base de ciment blanc, mono-composant, aux agrégats gros, qui contient des additifs polymères et de fibres, conforme à la classe R2, qui permet d'obtenir une finition lisse sur les surfaces en béton. Code Produit: F.32125.01 Consommation: 2,00 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur. Couleur / Options de Couleur: Poudre Blanche Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Restaurations, • Réparation du béton et des éléments préfabriqués en béton, • Lissage et réparation des plâtres des murs et des plafonds, • Avant la peinture, revêtement céramique et isolation afin d'avoir une surface plane et saine. Convient pour les fissures statiques jusqu'à 30 mm.	Paquet	10,031 FCFA	18,703 FCFA
Repairgrout Expan T60 Mortier de Joint Sans Retrait et Haute Résistance Mortier de joint à base de ciment, monocomposant, sans retrait, thixotropique, haute résistance, conforme à la classe R4. Code Produit: F.32225 Consommation: Environ 20 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur. Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Réparations horizontales, verticales et aériennes, • Réparations précoces nécessitant une résistance élevée, • Réparation d'éléments de construction en béton armé, de planchers, • Réparation du béton ségrégué, • Remplissage des espaces entre l'ancien et le nouveau béton, • Remplissage des trous de tirants et des cavités des noyaux et applications de chanfreinage, • Remplissage des espaces autour des tuyaux et des éléments d'installation.	Paquet	11,013 FCFA	19,685 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Repairgrout Expan-S T60 Mortier de Joint Résistant aux Sulfates Sans Retrait et Haute Résistance Mortier de joint à base de ciment, monocomposant, résistant aux sulfates, sans retrait, thixotropique, haute résistance, conforme à la classe R4. Code Produit: F.32425 Consommation: Environ 20 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur. Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Réparations horizontales, verticales et aériennes, • Réparation et protection des surfaces en béton armé exposées aux sulfates et aux sels corrosifs, • Réparation et protection des ponts, des canaux et des ports grâce à sa structure résistante aux sulfates, • Entretien et réparation de structures marines, • Réparations précoces nécessitant une résistance élevée, • Réparation d'éléments de construction en béton armé, de planchers, • Réparation du béton ségrégué, • Remplissage des espaces entre l'ancien et le nouveau béton, • Remplissage des trous de tirants et des cavités des noyaux et applications de chanfreinage, • Remplissage des espaces autour des tuyaux et des éléments d'installation.	Paquet	11,164 FCFA	19,836 FCFA
Repairgrout Expan T45 Mortier de Joint Sans Retrait et Haute Résistance Mortier de joint à base de ciment, monocomposant, sans retrait, thixotropique, haute résistance, conforme à la classe R4. Code Produit: F.32625 Consommation: Environ 20 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur. Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Réparations horizontales, verticales et aériennes, • Réparations précoces nécessitant une résistance élevée, • Réparation des éléments de construction en béton armé, des éléments préfabriqués et des planchers, • Réparation du béton ségrégué, • Remplissage des espaces entre l'ancien et le nouveau béton, • Remplissage des trous de tirants et des cavités des noyaux et applications de chanfreinage, • Remplissage des espaces autour des tuyaux et des éléments d'installation, • Renforcer les joints des rideaux avec la poutre.	Paquet	9,956 FCFA	18,628 FCFA
Repairgrout Expan T35 Mortier de Joint Sans Retrait et Haute Résistance Mortier de joint à base de ciment, monocomposant, sans retrait, thixotropique, haute résistance, conforme à la classe R3. Code Produit: F.32525 Consommation: Environ 20 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur. Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Réparations horizontales, verticales et aériennes, • Réparation des éléments de construction en béton armé, des éléments préfabriqués et des planchers, • Réparation du béton ségrégué, craquelé et effiloché, • Remplissage des espaces entre l'ancien et le nouveau béton, • Remplissage des espaces autour des tuyaux et des éléments d'installation.	Paquet	9,502 FCFA	18,174 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Repairgrout GP F65 Mortier Fluide de Joint et d'Ancre Sans Retrait Mortier de joint et d'ancrage à base de ciment, monocomposant, sans retrait, conforme à la classe R4, à consistance fluide et haute résistance. Ne se décompose pas et ne saigne pas. Code Produit: F.32220 Consommation: Environ 18 - 20 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur. Environ 2 kg de poudre sont utilisés par litre de mortier. Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 20 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Ancrage et assise des pieds de machines, • Remplissage dans les endroits difficiles d'accès, • Réparations où une résistance élevée précoce est requise, • Remplissage et renforcement des espaces et des cavités formés aux joints des colonnes et des poutres, • Réparation du béton ségrégué, en utilisant des moules.	Paquet	10,020 FCFA	16,957 FCFA
Repairgrout Expan GP-S F65 Mortier Fluide de Joint et d'Ancre Résistant aux Sulfates Sans Retrait Mortier de joint et d'ancrage à base de ciment, monocomposant, résistant aux sulfates, sans retrait, conforme à la classe R4, à consistance fluide et haute résistance. Ne se décompose pas et ne saigne pas. Code Produit: F.32320 Consommation: Environ 18 - 20 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur. Environ 2 kg de poudre sont utilisés par litre de mortier. Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 20 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Remplissage dans les endroits difficiles d'accès (sol, sous l'eau, etc.) des structures en béton armé exposées aux sulfates et aux sels corrosifs, • Réparation de ponts, de canaux et de ports grâce à sa structure résistante aux sulfates, • Entretien et réparation de structures marines, • Ancrage et assise des pieds de machines, • Réparations où une résistance élevée précoce est requise, • Remplissage et renforcement des espaces et des cavités formés aux joints des colonnes et des poutres, • Réparation du béton ségrégué, en utilisant des moules.	Paquet	10,503 FCFA	17,441 FCFA
Repairgrout GP F50 Mortier Fluide de Joint et d'Ancre Sans Retrait Mortier de joint et d'ancrage à base de ciment, monocomposant, sans retrait compensé, conforme à la classe R4, à consistance fluide et haute résistance. Ne se décompose pas et ne saigne pas. Code Produit: F.32920 Consommation: Environ 18 - 20 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur. Environ 2 kg de poudre sont utilisés par litre de mortier. Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 20 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Ancrage et assise des pieds de machines, • Remplissage dans les endroits difficiles d'accès, • Réparations où une résistance élevée précoce est requise, • Remplissage et renforcement des espaces et des cavités formés aux joints des colonnes et des poutres, • Réparation du béton ségrégué, en utilisant des moules.	Paquet	9,173 FCFA	16,111 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Repairgrout GP F40 Mortier Fluide de Joint et d'Ancre Sans Retrait Mortier de joint et d'ancrage à base de ciment, monocomposant, sans retrait, conforme à la classe R3, à consistance fluide et haute résistance. Ne se décompose pas et ne saigne pas. Code Produit: F.32820 Consommation: Environ 18 - 20 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur. Environ 2 kg de poudre sont utilisés par litre de mortier. Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 20 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Remplissage fluide dans les endroits difficiles d'accès, • Réparations où une résistance élevée est requise, • Remplissage et renforcement des espaces et des cavités formés aux joints des colonnes et des poutres, • Réparation du béton ségrégué, en utilisant des moules.	Paquet	8,327 FCFA	15,265 FCFA
Repairgrout Fast Mortier Fluide de Joint Sans Retrait et Durcissement Rapide Mortier de joint et d'ancrage à base de ciment, monocomposant, sans retrait et durcissement rapide, conforme à la classe R4, à consistance fluide et haute résistance. Ne se décompose pas et ne saigne pas. Code Produit: F.32325 Consommation: Environ 20 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur. Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Élévation de trous et de couvercles de trous d'homme, • Pose de pavés et de bordures, • Fixation de poteaux et de mobilier urbain, • Fixation des pieds de machines, • Bétonnage de terrain, réparation d'aérodromes et d'héliports, • Réparations nécessitant une grande résistance et un déploiement rapide, • Joints d'éléments préfabriqués en béton, • Comblement de lacunes dans des endroits difficiles d'accès.	Paquet	13,204 FCFA	21,876 FCFA
Repox 301 Mortier de Réparation à l'Epoxy Mortier de réparation époxydique à trois composants, à base de résine époxy, résistant aux produits chimiques corrosifs. Utilisé pour la réparation des surfaces en béton qui sont exposées à des impacts mécaniques. Code Produit: F.33015 Consommation: Environ 2,00 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur. Un kit de 15 kg produit environ 7,5 L de mortier. Couleur / Options de Couleur: Composant A: Liquide Gris Composant B: Liquide Jaune Clair Composant C: Granulat Couleur Sable Contenu de l'Emballage: 15 kg kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Réparation du béton armé, • Protection et réparation des structures souterraines, • Réparation et entretien des structures marines (telles que les quais, les ponts), • Assemblage et réparation de poutres de grue et de plaques de base nécessitant une grande résistance, • Réparation des plafonds, des colonnes et des poutres.	Kit	40,787 FCFA	50,615 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
RepoX 302 Mortier d'Ancre et de Montage à l'Epoxy Mortier d'ancrage et de montage à base de résine époxy, à trois composants, très résistant à la corrosion. Utilisé pour l'ancrage de boulons et de fers sur le béton, la roche ou les murs. Code Produit: F.33115 Consommation: Consommation : environ 1,95 kg/m² par mm d'épaisseur ; ancrage : min. 7,54 g et max. 91,56 g par trou. Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Composant A: Liquide Gris Composant B: Liquide Jaune Clair Composant C: Granulat Couleur Sable Contenu de l'Emballage: 15 kg kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Adhésif structurel et mortier de coulée, • Fixation des bielles sur le béton armé, • Fixation des éléments d'ancrage, • Réparation de larges fissures, • Autoroutes, ponts, viaducs, barrages, • Fixation de garde-corps sur les ponts, les échelles en acier, les grues et les viaducs, • Ancrage et montage de tous types de composants métalliques et en acier sur des surfaces en béton armé, en métal et en acier.	Kit	39,790 FCFA	49,618 FCFA
RepoX 310 Mortier de Réparation, d'Adhesion et de Montage à l'Epoxy Mortier de réparation structurelle, adhésif et de montage à base de résine époxy, sans solvant, thixotropique, à double composant. Code Produit: F.33208 Consommation: 1,65 - 3,30 kg/m² pour 1 - 2 mm d'épaisseur. Un kit de 8 kg produit environ 4,8 L de mortier. Couleur / Options de Couleur: Composant A: Pâte Crème Composant B: Liquide Gris Foncé Contenu de l'Emballage: 8 kg kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Réparation de béton armé comme les colonnes, les poutres et les murs de cisaillement, • Réparation de larges fissures, • Collage de céramiques, de pierres naturelles dures, mortiers, de murs en briques, • Collage de l'acier, du fer, du bois et du verre.	Kit	39,837 FCFA	45,079 FCFA
RepoX 340 Adhésif Polyester d'Ancre Chimique Adhésif pour l'ancrage chimique, polyvalent, à base de résine polyester, à double composant, dans une cartouche. Durcit rapidement et a une grande résistance. Code Produit: F.33355 Consommation: Varie selon le volume de la zone d'application. Couleur / Options de Couleur: Gris Clair Après Mélange Homogène Contenu de l'Emballage: 345 ml cartouche Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Ancrage et montage dans des zones soumises à des charges extrêmes, • Plantation et la fixation du fer, • Renforcement des bâtiments, • Installation de raccords de tuyaux, de gaines de câbles, • d'installations de cuisine et de salle de bains et d'éléments de fenêtres, • Montage d'auvents, de volets, de parasols, de panneaux de signalisation, • Installation de panneaux publicitaires, de lampes et de systèmes d'éclairage, • Montage de boulons, de grandes vis, de grands clous, d'antennes satellites, de rampes de grilles, de mains courantes, de garde-corps, etc. sur des surfaces telles que le béton et la pierre.	Cartouche	3,011 FCFA	3,417 FCFA



Tarif Public 2026 - Systèmes de Sol

Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Monofix 100 Durcisseur de Surface aux Agrégats de Quartz Durcisseur de surface sous forme du poudre, mélange de ciment de type spécial, d'agrégats de quartz de haute qualité et d'additifs chimiques augmentant les performances. Résistant à l'abrasion, appliqué comme monolithique sur des surfaces en béton frais. Offre une résistance à l'usure, aux chocs, à la poussière et à l'abrasion pour les charges légères et modérées sur les surfaces en béton. Code Produit: F.51125 Consommation: Charges légères et moyennes : 4 - 5 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Gris Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Usines, centres d'affaires, • Garages, parkings et sous-sols, • Hangars et ateliers mécanique, • Zones de chargement et de déchargement, • Stations de métro et passages souterrains, • Parcs et jardins, voies piétonnes et trottoirs.	Paquet	8,067 FCFA	16,739 FCFA
Monofix 100 Durcisseur de Surface aux Agrégats de Quartz Durcisseur de surface sous forme du poudre, mélange de ciment de type spécial, d'agrégats de quartz de haute qualité et d'additifs chimiques augmentant les performances. Résistant à l'abrasion, appliqué comme monolithique sur des surfaces en béton frais. Offre une résistance à l'usure, aux chocs, à la poussière et à l'abrasion pour les charges légères et modérées sur les surfaces en béton. Code Produit: F.51125.43 Consommation: Charges légères et moyennes : 4 - 5 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Rouge Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Usines, centres d'affaires, • Garages, parkings et sous-sols, • Hangars et ateliers mécanique, • Zones de chargement et de déchargement, • Stations de métro et passages souterrains, • Parcs et jardins, voies piétonnes et trottoirs.	Paquet	9,200 FCFA	17,872 FCFA
Monofix 100 Durcisseur de Surface aux Agrégats de Quartz Durcisseur de surface sous forme du poudre, mélange de ciment de type spécial, d'agrégats de quartz de haute qualité et d'additifs chimiques augmentant les performances. Résistant à l'abrasion, appliqué comme monolithique sur des surfaces en béton frais. Offre une résistance à l'usure, aux chocs, à la poussière et à l'abrasion pour les charges légères et modérées sur les surfaces en béton. Code Produit: F.51125.55 Consommation: Charges légères et moyennes : 4 - 5 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Vert Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Usines, centres d'affaires, • Garages, parkings et sous-sols, • Hangars et ateliers mécanique, • Zones de chargement et de déchargement, • Stations de métro et passages souterrains, • Parcs et jardins, voies piétonnes et trottoirs.	Paquet	10,862 FCFA	19,534 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Monofix 200 Durcisseur de Surface aux Agrégats de Minéraux et de Corindon Durcisseur de surface sous forme du poudre, mélange de ciment de type spécial, d'agrégats de minéraux et de corindon de haute qualité et d'additifs chimiques augmentant les performances. Résistant à l'abrasion, appliqué comme monolithique sur des surfaces de béton frais. Offre une résistance à l'usure, aux chocs, à la poussière et à l'abrasion pour les charges légères, modérées et lourdes sur les surfaces en béton. Code Produit: F.51225 Consommation: Charges légères et moyennes : 5 - 5,5 kg/m². Charges lourdes : 7 - 8 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Gris Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Usines, centres d'affaires, • Garages, parkings et sous-sols, • Ateliers mécaniques, • Centrales électriques, • Chantiers navals et quais de chargement, • Stations de métro et passages souterrains, • Parcs et jardins, voies piétonnes et trottoirs, • Héliports et aéroports.	Paquet	9,351 FCFA	18,023 FCFA
Monofix 200 Durcisseur de Surface aux Agrégats de Minéraux et de Corindon Durcisseur de surface sous forme du poudre, mélange de ciment de type spécial, d'agrégats de minéraux et de corindon de haute qualité et d'additifs chimiques augmentant les performances. Résistant à l'abrasion, appliqué comme monolithique sur des surfaces de béton frais. Offre une résistance à l'usure, aux chocs, à la poussière et à l'abrasion pour les charges légères, modérées et lourdes sur les surfaces en béton. Code Produit: F.51225.43 Consommation: Charges légères et moyennes : 5 - 5,5 kg/m². Charges lourdes : 7 - 8 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Rouge Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Usines, centres d'affaires, • Garages, parkings et sous-sols, • Ateliers mécaniques, • Centrales électriques, • Chantiers navals et quais de chargement, • Stations de métro et passages souterrains, • Parcs et jardins, voies piétonnes et trottoirs, • Héliports et aéroports.	Paquet	10,107 FCFA	18,779 FCFA
Monofix 200 Durcisseur de Surface aux Agrégats de Minéraux et de Corindon Durcisseur de surface sous forme du poudre, mélange de ciment de type spécial, d'agrégats de minéraux et de corindon de haute qualité et d'additifs chimiques augmentant les performances. Résistant à l'abrasion, appliqué comme monolithique sur des surfaces de béton frais. Offre une résistance à l'usure, aux chocs, à la poussière et à l'abrasion pour les charges légères, modérées et lourdes sur les surfaces en béton. Code Produit: F.51225.55 Consommation: Charges légères et moyennes : 5 - 5,5 kg/m². Charges lourdes : 7 - 8 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Vert Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Usines, centres d'affaires, • Garages, parkings et sous-sols, • Ateliers mécaniques, • Centrales électriques, • Chantiers navals et quais de chargement, • Stations de métro et passages souterrains, • Parcs et jardins, voies piétonnes et trottoirs, • Héliports et aéroports.	Paquet	11,467 FCFA	20,139 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Monofix 300 Durcisseur de Surface aux Agrégats de Corindon Durcisseur de surface sous forme du poudre, mélange de ciment de type spécial, d'agrégats de corindon de haute qualité et d'additifs chimiques augmentant les performances. Résistant à l'abrasion, appliqué comme monolithique sur des surfaces en béton frais. Offre une résistance à l'usure, aux chocs, à la poussière et à l'abrasion pour les charges légères, modérées et lourdes sur les surfaces en béton. Code Produit: F.51325 Consommation: Charges légères et moyennes : 5 - 6 kg/m². Charges lourdes : 7 - 9 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Gris Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Usines, centres d'affaires, • Garages, parkings et sous-sols, • Ateliers mécaniques, • Centrales électriques, • Chantiers navals et quais de chargement, • Stations de métro et passages souterrains, • Parcs et jardins, voies piétonnes et trottoirs, • Pistes d'aéroport et dans les hangars.	Paquet	11,769 FCFA	20,441 FCFA
Monofix 300 Durcisseur de Surface aux Agrégats de Corindon Durcisseur de surface sous forme du poudre, mélange de ciment de type spécial, d'agrégats de corindon de haute qualité et d'additifs chimiques augmentant les performances. Résistant à l'abrasion, appliqué comme monolithique sur des surfaces en béton frais. Offre une résistance à l'usure, aux chocs, à la poussière et à l'abrasion pour les charges légères, modérées et lourdes sur les surfaces en béton. Code Produit: F.51325.43 Consommation: Charges légères et moyennes : 5 - 6 kg/m². Charges lourdes : 7 - 9 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Rouge Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Usines, centres d'affaires, • Garages, parkings et sous-sols, • Ateliers mécaniques, • Centrales électriques, • Chantiers navals et quais de chargement, • Stations de métro et passages souterrains, • Parcs et jardins, voies piétonnes et trottoirs, • Pistes d'aéroport et dans les hangars.	Paquet	12,373 FCFA	21,045 FCFA
Monofix 300 Durcisseur de Surface aux Agrégats de Corindon Durcisseur de surface sous forme du poudre, mélange de ciment de type spécial, d'agrégats de corindon de haute qualité et d'additifs chimiques augmentant les performances. Résistant à l'abrasion, appliqué comme monolithique sur des surfaces en béton frais. Offre une résistance à l'usure, aux chocs, à la poussière et à l'abrasion pour les charges légères, modérées et lourdes sur les surfaces en béton. Code Produit: F.51325.55 Consommation: Charges légères et moyennes : 5 - 6 kg/m². Charges lourdes : 7 - 9 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Vert Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Usines, centres d'affaires, • Garages, parkings et sous-sols, • Ateliers mécaniques, • Centrales électriques, • Chantiers navals et quais de chargement, • Stations de métro et passages souterrains, • Parcs et jardins, voies piétonnes et trottoirs, • Pistes d'aéroport et dans les hangars.	Paquet	13,582 FCFA	22,254 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Monofix Liquide Durcisseur de Surface Liquide Anti-epoussetage Durcisseur liquide de surface, incolore, à faible viscosité qui protège la surface contre l'époussetage et l'abrasion. Contribue à augmenter la résistance de la surface appliquée contre l'eau. Augmente la résistance chimique et mécanique de la surface. Code Produit: F.52030 Consommation: Environ 200 - 250 g/m² par couche. La consommation varie selon l'absorption et la porosité du béton. Couleur / Options de Couleur: Liquide Transparent Contenu de l'Emballage: 30 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Sols en béton, les chapes à base de ciment, les sols recouverts de carreaux et de pierres qui doivent être durcis et sans poussière, • Sols recouverts de pierres naturelles et de briques pressées, • Usines, domaines industriels et ateliers mécaniques, • Stockages et garages, • Planchers de sous-sol et voies piétonnes.	Paquet	18,112 FCFA	37,768 FCFA
Monofix Liquide Durcisseur de Surface Liquide Anti-epoussetage Durcisseur liquide de surface, incolore, à faible viscosité qui protège la surface contre l'époussetage et l'abrasion. Contribue à augmenter la résistance de la surface appliquée contre l'eau. Augmente la résistance chimique et mécanique de la surface. Code Produit: F.52180 Consommation: Environ 200 - 250 g/m² par couche. La consommation varie selon l'absorption et la porosité du béton. Couleur / Options de Couleur: Liquide Transparent Contenu de l'Emballage: 180 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Sols en béton, les chapes à base de ciment, les sols recouverts de carreaux et de pierres qui doivent être durcis et sans poussière, • Sols recouverts de pierres naturelles et de briques pressées, • Usines, domaines industriels et ateliers mécaniques, • Stockages et garages, • Planchers de sous-sol et voies piétonnes.	Paquet	107,579 FCFA	225,517 FCFA
Monoprimer Apprêt pour Plancher Apprêt à base d'acrylique, prêt à l'emploi, mono-composant, utilisé sur les surfaces absorbantes et sur les surfaces susceptibles de s'empoussiérer. Code Produit: F.31220 Consommation: 100 - 200 g/m². La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du béton. Couleur / Options de Couleur: Liquide Blanc Contenu de l'Emballage: 20 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Surfaces très absorbantes, • Augmentation de l'adhérence et prévention de la formation de poussière, avant l'application de matériaux de sol tels que la chape de nivellement, • Comme apprêt avant les applications de céramiques, • Augmentation de l'adhérence avant les applications de plâtrage des plafonds, • Augmentation de l'adhérence contre la poussière sur les surfaces en béton qui seront soumises au trafic piétonnier.	Paquet	34,558 FCFA	47,663 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Monofloor 100 C35 Chape de Nivellement Prêt à l'Emploi (2 - 10 mm) • Environnements intérieurs et secs, • Bâtiments résidentiels, • Hôpitaux, • Établissements d'enseignement, • Centres commerciaux, magasins et marchés, • Nivellement de la surface de 2 à 10 mm d'épaisseur avant la pose de céramiques, granits, marbres, bois, parquets, stratifiés, moquettes, linolium et revêtements en PVC. Code Produit: F.54025 Consommation: 1,60 - 1,80 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur. Couleur / Options de Couleur: Poudre Fine Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et environnements secs, • Bâtiments résidentiels, • Hôpitaux, • Établissements d'enseignement, • Centres commerciaux, magasins et marchés, • Ragréage du support sur une épaisseur de 2 à 10 mm avant la pose de céramique, granit, marbre, bois, parquet, stratifié, moquette, linoléum et revêtements PVC.	Paquet	14,625 FCFA	23,297 FCFA
Monofloor 100 C25 Chape de Nivellement Prêt à l'Emploi (2 - 10 mm) - C25 Chape de sol autonivelante de classe C25, à base de ciment, qui peut être appliquée jusqu'à une épaisseur de 10 mm pour éliminer les défauts et les rugosités de la surface. Code Produit: F.53025 Consommation: 1,60 - 1,80 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur. Couleur / Options de Couleur: Poudre Fine Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Environnements intérieurs et secs, • Bâtiments résidentiels, • Hôpitaux, • Établissements d'enseignement, • Centres commerciaux, magasins et marchés, • Nivellement de la surface de 2 à 10 mm d'épaisseur avant la pose de céramiques, granits, marbres, bois, parquets, stratifiés, moquettes, linolium et revêtements en PVC.	Paquet	13,461 FCFA	22,133 FCFA
Monofloor 100 C25 E Chape de Nivellement Prêt à l'Emploi (2 - 10 mm) - C25 Chape de sol autonivelante de classe C25E, à base de ciment, qui peut être appliquée jusqu'à une épaisseur de 10 mm pour éliminer les défauts et les rugosités de la surface. Code Produit: F.52025 Consommation: 1,60 - 1,80 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur. Couleur / Options de Couleur: Poudre Fine Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Environnements intérieurs et secs, • Bâtiments résidentiels, • Hôpitaux, • Établissements d'enseignement, • Centres commerciaux, magasins et marchés, • Nivellement de la surface de 2 à 10 mm d'épaisseur avant la pose de céramiques, granits, marbres, bois, parquets, stratifiés, moquettes, linolium et revêtements en PVC.	Paquet	10,636 FCFA	19,307 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngoussou, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Maxifloor Mortier de Sol à Base de Gypse Pret à l'Emploi Mortier de sol à base de gypse (sulfate de calcium), utilisé pour éliminer et de corriger les défauts de surface sur les dalles de béton. Sèche rapidement et peut être appliqué épais (2 - 10 cm). Code Produit: F.50035 Consommation: 16 - 17 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur. Couleur / Options de Couleur: Poudre Fine Blanc Cassé Contenu de l'Emballage: 35 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Environnements intérieurs et secs, • Bâtiments résidentiels, • Hôpitaux, • Établissements d'enseignement, • Centres commerciaux, magasins et marchés, • Sols en béton, • Planchers avec systèmes de chauffage, • Nivellement de la surface de 2 à 10 cm avant la pose de revêtements en céramique, granit, marbre, bois dur, parquet, stratifié, époxy, moquette, PVC et linoléum.	Paquet	10,299 FCFA	22,440 FCFA
Topfloor Mortier de Sol Autonivelant à Base de Gypse (2 - 10 mm) Mortier de sol autonivelant à base de gypse (sulfate de calcium) appliqué de 2 à 10 mm, utilisé pour éliminer et corriger les défauts de surface sur les dalles de béton. Code Produit: F.50125 Consommation: 1,50 - 1,60 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur. Couleur / Options de Couleur: Poudre Fine Blanche Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et environnements secs, • Bâtiments résidentiels, • Hôpitaux, • Établissements d'enseignement, • Centres commerciaux, magasins et marchés, • Sols en béton ou recouverts de MAXIFLOOR, • Sols équipés d'un chauffage par le sol, • Ragréage du support sur une épaisseur de 2 à 10 mm avant la pose de céramique, granit, marbre, bois massif, parquet, stratifié, revêtement époxy, moquette, PVC et linoléum.	Paquet	9,895 FCFA	18,567 FCFA
Floorfix Rapid 10 Adhésif Acrylique Haute Performance pour les Revêtements en PVC Adhésif en dispersion à base d'acrylique, sans solvant, monocomposant, polyvalent, utilisé surtout pour l'adhésion de revêtements de sol en PVC et de linoléum sur les surfaces pré-nivelé, qui offre une adhésion rapide et forte. Code Produit: F.41320 Consommation: 250 - 350 g/m². La consommation varie selon le type de peigne, l'épaisseur appliquée, l'absorption et la planéité du support, le revêtement et les conditions ambiantes. Couleur / Options de Couleur: Dispersion Fluide Grise Contenu de l'Emballage: 20 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et environnements secs, • Surfaces horizontales, • Bâtiments résidentiels, • Hôpitaux, • Bâtiments des établissements d'enseignement, • Centres commerciaux, magasins et marchés, • Adhésion des revêtements de sol en PVC homogène et hétérogène, • Adhésion des revêtements de sol en linoléum, • Adhésion des revêtements de rouleaux à base de caoutchouc, • Collage de tapis en PVC, en mousse, à base de latex, de tapis d'isolation acoustique en vinyle et en textile sur des surfaces nivelées.	Paquet	59,702 FCFA	71,264 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Floorfix Flex 30 Adhésif Acrylique Flexible pour les Revêtements en PVC Adhésif flexible en dispersion à base d'acrylique, sans solvant, monocomposant, utilisé surtout pour l'adhésion de revêtements de sol en PVC et de linoléum sur les surfaces pré-nivelé. Code Produit: F.41220 Consommation: 250 - 350 g/m². La consommation varie selon le type de peigne, l'épaisseur appliquée, l'absorption et la planéité du support, le revêtement et les conditions ambiantes. Couleur / Options de Couleur: Dispersion Fluide Grise Contenu de l'Emballage: 20 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et environnements secs, • Surfaces horizontales, • Bâtiments résidentiels, • Hôpitaux, • Bâtiments des établissements d'enseignement, • Centres commerciaux, magasins et marchés, • Adhésion des revêtements de sol en PVC homogène et hétérogène, • Adhésion des revêtements de sol en linoléum, • Adhésion des revêtements de rouleaux à base de caoutchouc.	Paquet	58,372 FCFA	69,934 FCFA
Floorfix Tacky 25 Adhésif Acrylique Flexible pour les Revêtements en PVC Adhésif flexible en dispersion avec des propriétés adhésives renforcées et longue durée de maniabilité, à base d'acrylique, sans solvant, monocomposant, utilisé surtout pour l'adhésion de revêtements de sol en PVC et de linoléum sur les surfaces pré-nivelé. Code Produit: F.41120 Consommation: 250 - 350 g/m². La consommation varie selon le type de peigne, l'épaisseur appliquée, l'absorption et la planéité du support, le revêtement et les conditions ambiantes. Couleur / Options de Couleur: Dispersion Fluide Grise Contenu de l'Emballage: 20 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et environnements secs, • Surfaces horizontales, • Bâtiments résidentiels, • Hôpitaux, • Bâtiments des établissements d'enseignement, • Centres commerciaux, magasins et marchés, • Adhésion des revêtements de sol en PVC homogène et hétérogène, • Adhésion des revêtements de sol en linoléum, • Adhésion des revêtements de rouleaux à base de caoutchouc.	Paquet	51,723 FCFA	63,286 FCFA
Floorfix Eco 20 Adhésif Acrylique pour les Revêtements en PVC Adhésif en dispersion à base d'acrylique, sans solvant, monocomposant, utilisé surtout pour l'adhésion de revêtements de sol en PVC et de linoléum sur les surfaces pré-nivelé. Code Produit: F.41020 Consommation: 250 - 350 g/m². La consommation varie selon le type de peigne, l'épaisseur appliquée, l'absorption et la planéité du support, le revêtement et les conditions ambiantes. Couleur / Options de Couleur: Dispersion Fluide Grise Contenu de l'Emballage: 20 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et environnements secs, • Surfaces horizontales, • Bâtiments résidentiels, • Hôpitaux, • Bâtiments des établissements d'enseignement, • Centres commerciaux, magasins et marchés, • Adhésion des revêtements de sol en PVC homogène et hétérogène, • Adhésion des revêtements de sol en linoléum, • Adhésion des revêtements de rouleaux à base de caoutchouc.	Paquet	46,405 FCFA	57,967 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Repox A Apprêt de Surface Epoxy Sans Solvant Apprêt pour sol à base de résine époxy, à double composant, sans solvant. Forme une couche de film sur les surfaces minérales à base de ciment. Peut être utilisé comme couche de fond sous les revêtements et peintures à base d'époxy et de polyuréthane. Code Produit: F.90020 Consommation: 150 - 400 g/m² pour une épaisseur de 140 - 370 µm. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support ainsi que la méthode d'application. Couleur / Options de Couleur: Composant A: Liquide Transparent Composant B: Liquide Jaune Contenu de l'Emballage: 20 kg (A+B) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • En tant qu'apprêt sous les revêtements dans des environnements hygiéniques tels que les hôpitaux et les laboratoires, dans les secteurs de l'alimentation, de la médecine, des colorants, des imprimeries, des cuisines industrielles, des hangars d'entretien des avions, des usines, des endroits où des chariots élévateurs lourds sont utilisés, des installations de purification de l'eau, des endroits exposés à la corrosion chimique, entrepôts, terminaux, centres commerciaux, écoles et parkings, • Comme mortier de remplissage et de réparation lorsqu'il est mélangé avec un agrégat approprié, • Sous les revêtements de sol à base d'époxy REPOX, • Comme apprêt sous les revêtements de sol à base de polyurethane POLAN.	Kit	163,417 FCFA	176,521 FCFA
Repox AD Apprêt Epoxy à Remplissage Sans Solvant Apprêt pour sol à base de résine époxy, à double composant, sans solvant, avec une faible quantité de remplissage, pour les surfaces minérales à base de béton et de ciment. Peut être utilisé comme couche de fond sous les revêtements à base d'époxy et de polyuréthane. Code Produit: F.90125 Consommation: 250 - 500 g/m² pour une épaisseur de 185 - 370 µm. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support ainsi que la méthode d'application. Couleur / Options de Couleur: Composant A: Liquide Brun Composant B: Liquide Jaune Contenu de l'Emballage: 25 kg (A+B) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • En tant qu'apprêt sous les revêtements dans des environnements hygiéniques tels que les hôpitaux et les laboratoires, dans les secteurs de l'alimentation, de la médecine, des colorants, des imprimeries, des cuisines industrielles, des hangars d'entretien des avions, des usines, des endroits où des chariots élévateurs lourds sont utilisés, des installations de purification de l'eau, des endroits exposés à la corrosion chimique, entrepôts, terminaux, centres commerciaux, écoles et parkings, • Comme couche d'écramage avec ajout d'agréats, • Comme mortier de remplissage et de réparation lorsqu'il est mélangé avec un agrégat approprié, • Sous les revêtements de sol à base d'époxy REPOX, • Comme apprêt sous les revêtements de sol à base de polyurethane POLAN.	Kit	121,166 FCFA	137,546 FCFA
Repox AH Apprêt de Surface Epoxy Sans Solvant Tolérant à l'Humidité Apprêt de surface à base de résine époxy, à double composant, sans solvant, à faible viscosité, tolérant à l'humidité, pour surfaces minérales en béton et à base de ciment. Code Produit: F.90420 Consommation: 150 - 400 g/m² pour une épaisseur de 140 - 370 µm. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support ainsi que la méthode d'application. Couleur / Options de Couleur: Composant A: Liquide Transparent Composant B: Liquide Brun Contenu de l'Emballage: 20 kg (A+B) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Protection des revêtements contre l'humidité venant du substrat, peut être appliqué sur des surfaces humides, • En tant qu'apprêt sous les revêtements dans des environnements hygiéniques tels que les hôpitaux et les laboratoires, dans les secteurs de l'alimentation, de la médecine, des colorants, des imprimeries, des cuisines industrielles, des hangars d'entretien des avions, des usines, des endroits où des chariots élévateurs lourds sont utilisés, des installations de purification de l'eau, des endroits exposés à la corrosion chimique, entrepôts, terminaux, centres commerciaux, écoles et parkings, • Sous les revêtements de sol à base d'époxy REPOX.	Kit	229,902 FCFA	243,006 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Repos CAP Apprêt Epoxy de Transition Céramique Sans Solvant Apprêt de transition céramique, à base de résine époxy, sans solvant, à double composant, non absorbant et qui contient du sable de silice. Utilisé sur les céramiques et sert comme pont d'adhérence pour les revêtements époxy et polyuréthane et les peintures qui seront appliqués dessus. Code Produit: F.90620 Consommation: 50 - 100 g/m² pour une épaisseur de 50 - 100 µm. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support ainsi que la méthode d'application. Couleur / Options de Couleur: Composant A: Liquide Transparent Composant B: Liquide Jaune Clair Contenu de l'Emballage: 20 kg (A+B) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		- Intérieur et extérieur, - En tant qu'apprêt d'adhérence sous les revêtements époxy dans les endroits à surface céramique comme les environnements hygiéniques tels que les hôpitaux et les laboratoires, dans les industries alimentaires, médicales, de teintures, les cuisines industrielles, les usines, les entrepôts, les terminaux, les centres commerciaux, les écoles.	Kit	150,120 FCFA	163,224 FCFA
Repos AW Apprêt Epoxy à Base d'Eau Apprêt de surface à base de résine époxy, à double composant, à base d'eau, pour les surfaces minérales à base de béton et de ciment. Code Produit: F.90820 Consommation: 100 - 200 g/m² pour une épaisseur de 90 - 180 µm. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support ainsi que la méthode d'application. Couleur / Options de Couleur: Composant A: Liquide Transparent Composant B: Liquide Transparent Contenu de l'Emballage: 20 kg (A+B) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		- Intérieur et extérieur, - En tant qu'apprêt sous les revêtements dans des environnements hygiéniques tels que les hôpitaux (surtout les murs des salles d'opération) et les laboratoires, dans les industries alimentaires et chimiques, réservoirs d'eau potable, les terminaux, les centres commerciaux, les écoles, tunnels et les parkings, - Sous les revêtements de sol à base d'époxy REPOX, - Comme apprêt sous les revêtements de sol à base de polyurethane POLAN.	Kit	176,714 FCFA	189,818 FCFA
Repos AC Apprêt Epoxy et Couche Intermédiaire Coloré Sans Solvant Apprêt de surface et matériau de couche intermédiaire à base de résine époxy, sans solvant, à double composant, coloré. Code Produit: F.90725 Consommation: 500 - 700 g/m² pour une épaisseur de 320 - 450 µm. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support ainsi que la méthode d'application. Couleur / Options de Couleur: Composant A: Couleurs RAL K7. Composant B: Liquide Jaune ou Jaune Clair. La gamme RAL K7 standard exclut les teintes métalliques, fluorescentes et celles commençant par 4000. Contenu de l'Emballage: 25 kg (A+B) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		- Intérieur et extérieur, - En tant que couche intermédiaire sous les revêtements dans des environnements hygiéniques tels que les hôpitaux et les laboratoires, dans les secteurs de l'alimentation, de la médecine, des colorants, des imprimeries, des cuisines industrielles, des hangars d'entretien des avions, des usines, des endroits où des chariots élévateurs lourds sont utilisés, des installations de purification de l'eau, des endroits exposés à la corrosion chimique, entrepôts, terminaux, centres commerciaux, écoles et parkings, - Pour donner de l'épaisseur et de la résistance en saupoudrant des agrégats sur l'apprêt, - Sous les revêtements de sol à base d'époxy REPOX, - Comme couche intermédiaire sous les revêtements de sol à base de polyurethane POLAN.	Kit	127,814 FCFA	144,195 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
RepoX 510 Revêtement Epoxy Sans Solvant pour les Sols Matériau de revêtement de sol à base de résine époxy, à double composant, autonivelant et sans solvant qui donne une surface de finition lisse. A une résistance chimique et mécanique élevée. Code Produit: F.91125 Consommation: 1,50 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur. Pour les applications autolissantes, le revêtement doit avoir une épaisseur minimale de 1,25 mm. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support ainsi que la méthode d'application. Couleur / Options de Couleur: Composant A: Couleurs RAL K7. Composant B: Liquide Jaune ou Jaune Clair. La gamme RAL K7 standard exclut les teintes métalliques, fluorescentes et celles commençant par 4000. Contenu de l'Emballage: 25 kg (A+B) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur, • Applications horizontales, • Environnements hygiéniques, tels que les hôpitaux et les laboratoires, • Industries du vin, des boissons (à l'exception du sirop de fruits concentré), de la viande, du poisson et des produits alimentaires similaires, • Industries de la médecine, des colorants, du papier, des accumulateurs et des engrais, • Blanchisseries, cuisines industrielles et salles à manger, • Lieux exposés à un trafic piétonnier intense, tels que les centres commerciaux, les terminaux, • Lieux exposés à la circulation des véhicules lourds tels que les usines, les entrepôts et les parkings, • Centres de traitement et de contrôle des données.	Kit	132,801 FCFA	149,181 FCFA
RepoX 520 Revêtement Epoxy Texturé pour les Sols Matériau de revêtement de sol à base de résine époxy, à double composant, sans solvant, d'aspect peau d'orange, thixotropique. Code Produit: F.91225 Consommation: 450 - 600 g/m² en 1 couche pour une épaisseur de film sec de 280 - 375 µm. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support ainsi que la méthode d'application. Couleur / Options de Couleur: Composant A: Couleurs RAL K7. Composant B: Liquide Jaune ou Jaune Clair. La gamme RAL K7 standard exclut les teintes métalliques, fluorescentes et celles commençant par 4000. Contenu de l'Emballage: 25 kg (A+B) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales nécessitant une surface antidérapante, • Comme revêtement de sol antidérapant sur les rampes, • Lieux exposés à la circulation des véhicules lourds, tels que les usines, les entrepôts et les parkings, • Industries du vin, des boissons (à l'exception du sirop de fruits concentré), de la viande, du poisson et des produits alimentaires similaires, • Industries de la médecine, des colorants, du papier, des accumulateurs et des engrais, • Blanchisseries, cuisines industrielles et salles à manger, • Lieux exposés à un trafic piétonnier intense, tels que les centres commerciaux ou les terminaux, • Centres de traitement et de contrôle des données, • Les hangars de maintenance des avions.	Kit	119,504 FCFA	135,884 FCFA
RepoX 550 Peinture et Revêtement Epoxy Peinture et matériau de revêtement à base de résine époxy, à double composant, sans solvant, durable et facile à nettoyer. A une dureté de surface et une résistance chimique, hydrique et mécanique élevée. Code Produit: F.91325 Consommation: 300 - 500 g/m² en 1 couche pour une épaisseur de film sec de 125 - 250 µm. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support ainsi que la méthode d'application. Couleur / Options de Couleur: Composant A: Couleurs RAL K7. Composant B: Liquide Jaune ou Jaune Clair. La gamme RAL K7 standard exclut les teintes métalliques, fluorescentes et celles commençant par 4000. Contenu de l'Emballage: 25 kg (A+B) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur, • Surfaces en béton et en métal, • Comme peinture sur les machines, les bâtiments et les éléments de construction en métal, • Lieux hygiéniques tels que les hôpitaux et les laboratoires, • Réservoirs d'eau, • Industries du vin, des boissons (à l'exception du sirop de fruits concentré), de la viande, du poisson et des produits alimentaires similaires, • Blanchisseries, cuisines industrielles et salles à manger, • Usines, entrepôts et parkings, • Centres de traitement et de contrôle des données.	Kit	146,098 FCFA	162,478 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
RepoX 552 Peinture et Revêtement Époxy Adaptés au Contact avec l'Eau Potable Peinture et revêtement époxy bicomposant, sans solvant, spécialement formulé pour les surfaces en béton et en acier en contact avec l'eau potable. Code Produit: F.91725 Consommation: 300 - 500 g/m² en 1 couche pour une épaisseur de film sec de 125 - 250 µm. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support ainsi que la méthode d'application. Couleur / Options de Couleur: Gris Contenu de l'Emballage: 25 kg (A+B) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Réservoirs aériens, semi-enterrés et enterrés destinés à l'eau potable, • Surfaces en béton, mortier hydraulique et acier correctement préparées.	Kit	129,476 FCFA	145,857 FCFA
RepoX 560WB Peinture et Revêtement Epoxy à Base d'Eau Peinture et matériau de revêtement à base de résine époxy, à double composant, à base d'eau, durable et facile à nettoyer. A une résistance chimique, hydrique et mécanique élevée. Code Produit: F.91625 Consommation: 150 - 250 g/m² par couche pour une épaisseur de film sec de 115 - 195 µm. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support ainsi que la méthode d'application. Couleur / Options de Couleur: Choix limité de couleurs RAL K7. Composant B: Liquide Transparent Contenu de l'Emballage: 25 kg (A+B) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur, • Lieux hygiéniques tels que les hôpitaux et les laboratoires, • Réservoirs d'eau sanitaires, • Industries alimentaires, • Centres commerciaux, terminaux et écoles, • Usines, entrepôts, tunnels et parkings, • Comme peinture sur les murs à surface lisse.	Kit	154,408 FCFA	170,788 FCFA
Polan 590 Revêtement Polyuréthane Flexible Auto-nivelant Matériau flexible de revêtement de sol, à base de polyuréthane, à double composant, sans solvant, auto-nivelant et résistant mécaniquement. Code Produit: F.96025 Consommation: 1,45 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur de film sec. Ne pas utiliser moins de 0,70 kg/m². La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support ainsi que la méthode d'application. Couleur / Options de Couleur: Couleurs RAL standard, à l'exclusion des teintes métalliques, fluorescentes et de celles commençant par 4000. Contenu de l'Emballage: 25 kg (A+B) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales, • Lieux hygiéniques tels que les hôpitaux et les laboratoires, • Industries alimentaires et médicales, • Piscines et piscines décoratives, • Lieux exposés à la circulation dense des véhicules et des piétons, tels que les centres commerciaux, les usines, les ateliers, les entrepôts, les chambres froides.	Kit	179,340 FCFA	195,720 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Polan AF Peinture de Finition Aliphatique Polyuréthane (Résistante aux UV) Revêtement de finition brillant à base de polyuréthane/isocyanate aliphatique, à double composant, à base de solvant, résistant aux UV et résistant aux rayures. A une stabilité de couleur et résistance mécanique élevée. Code Produit: F.96120 Consommation: 80 - 150 g/m² par couche pour une épaisseur maximale de 80 µm. Appliquer au moins 2 couches. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support ainsi que la méthode d'application. Couleur / Options de Couleur: Couleurs RAL brillantes standard, à l'exclusion des teintes métalliques et fluorescentes. Contenu de l'Emballage: 20 kg (A+B) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Béton, acier et surfaces en bois, • Sur les revêtements époxy et polyuréthane, • Surfaces extérieures des véhicules tels que les citernes, les camions-citernes et les bétonnières, • Comme dernier vernis dans les endroits ouverts aux conditions atmosphériques où une résistance élevée aux UV, une permanence de la couleur et une brillance sont requises.	Kit	190,011 FCFA	203,115 FCFA
Polan AFM Peinture de Finition Aliphatique Polyuréthane Semi-mat (Résistante aux UV) Revêtement de finition semi-mat à base de polyuréthane/isocyanate aliphatique, à double composant, à base de solvant, résistant aux UV et résistant aux rayures. A une stabilité de couleur et résistance mécanique élevée. Code Produit: F.96224 Consommation: 90 - 150 g/m² par couche pour une épaisseur maximale de 80 µm. Appliquer au moins 2 couches. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support ainsi que la méthode d'application. Couleur / Options de Couleur: Couleurs RAL semi-mates standard, à l'exclusion des teintes métalliques et fluorescentes. Contenu de l'Emballage: 24 kg (A+B) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Béton, acier et surfaces en bois, • Sur les revêtements époxy et polyuréthane, • Revêtements de sol des terrains de sport, • Surfaces extérieures des véhicules tels que les citernes, les camions-citernes et les bétonnières, • Applications où la brillance n'est pas requise, • Comme revêtement de finition dans des endroits ouverts aux conditions atmosphériques où une résistance élevée aux UV, une permanence de la couleur et un aspect semi-mat sont requis.	Kit	215,248 FCFA	230,973 FCFA
Duopaint Peinture pour Sols Peinture de marquage et pour sol, à base de résine de caoutchouc chloré, thixotrope, appliqué à froid et en épaisseur. Code Produit: F.59025 Consommation: Environ 250 g/m² par couche. Appliquer au moins 2 couches. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support. Couleur / Options de Couleur: Ral 9010 Blanc, Ral 6002 Vert, Ral 1023 Jaune, Ral 7001 Gris, Ral 5012 Bleu et Ral 9005 Noir Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Peinture et marquage des garages de stationnement, des routes principales (trafic modéré), des voies piétonnes et des bordures de trottoir, • Sols d'usine où la résistance chimique n'est pas requise de manière extensive, • Espaces sportifs et terrains de jeux, • Hôtels, blanchisseries et zones de service.	Paquet	149,349 FCFA	165,730 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Tige de Support en Polyéthylène Tige de support à base de polyéthylène (PE), à structure fermée, utilisée pour ajuster la profondeur du joint. Code Produit: F.55006 Consommation: Varie selon la largeur du joint. Sélectionner le diamètre du fond de joint selon la géométrie requise. Couleur / Options de Couleur: Gris Contenu de l'Emballage: 2,000 m par sac (Ø 6 mm) Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Support le produit chimique de remplissage utilisé dans l'isolation des joints et des dilatations, • En tant que mastic de jointoiement pour les éléments de structure tels que les portes et les fenêtres lorsqu'ils s'unissent au mur, • Assurer le bon fonctionnement des articulations en ajustant la profondeur des articulations, • Empêcher le produit chimique de remplissage utilisé dans les joints de coller au sol et pour mieux compenser le mouvement du sol de la structure.	Mètre	20 FCFA	35 FCFA
FIXA Tige de Support en Polyéthylène Tige de support à base de polyéthylène (PE), à structure fermée, utilisée pour ajuster la profondeur du joint. Code Produit: F.55008 Consommation: Varie selon la largeur du joint. Sélectionner le diamètre du fond de joint selon la géométrie requise. Couleur / Options de Couleur: Gris Contenu de l'Emballage: 1,200 m par sac (Ø 8 mm) Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Support le produit chimique de remplissage utilisé dans l'isolation des joints et des dilatations, • En tant que mastic de jointoiement pour les éléments de structure tels que les portes et les fenêtres lorsqu'ils s'unissent au mur, • Assurer le bon fonctionnement des articulations en ajustant la profondeur des articulations, • Empêcher le produit chimique de remplissage utilisé dans les joints de coller au sol et pour mieux compenser le mouvement du sol de la structure.	Mètre	34 FCFA	59 FCFA
FIXA Tige de Support en Polyéthylène Tige de support à base de polyéthylène (PE), à structure fermée, utilisée pour ajuster la profondeur du joint. Code Produit: F.55010 Consommation: Varie selon la largeur du joint. Sélectionner le diamètre du fond de joint selon la géométrie requise. Couleur / Options de Couleur: Gris Contenu de l'Emballage: 1,000 m par sac (Ø 10 mm) Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Support le produit chimique de remplissage utilisé dans l'isolation des joints et des dilatations, • En tant que mastic de jointoiement pour les éléments de structure tels que les portes et les fenêtres lorsqu'ils s'unissent au mur, • Assurer le bon fonctionnement des articulations en ajustant la profondeur des articulations, • Empêcher le produit chimique de remplissage utilisé dans les joints de coller au sol et pour mieux compenser le mouvement du sol de la structure.	Mètre	41 FCFA	81 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Tige de Support en Polyéthylène Tige de support à base de polyéthylène (PE), à structure fermée, utilisée pour ajuster la profondeur du joint. Code Produit: F.55020 Consommation: Varie selon la largeur du joint. Sélectionner le diamètre du fond de joint selon la géométrie requise. Couleur / Options de Couleur: Gris Contenu de l'Emballage: 270 m par sac (Ø 20 mm) Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Support le produit chimique de remplissage utilisé dans l'isolation des joints et des dilatations, • En tant que mastic de jointoiement pour les éléments de structure tels que les portes et les fenêtres lorsqu'ils s'unissent au mur, • Assurer le bon fonctionnement des articulations en ajustant la profondeur des articulations, • Empêcher le produit chimique de remplissage utilisé dans les joints de coller au sol et pour mieux compenser le mouvement du sol de la structure.	Mètre	155 FCFA	323 FCFA
FIXA Tige de Support en Polyéthylène Tige de support à base de polyéthylène (PE), à structure fermée, utilisée pour ajuster la profondeur du joint. Code Produit: F.55030 Consommation: Varie selon la largeur du joint. Sélectionner le diamètre du fond de joint selon la géométrie requise. Couleur / Options de Couleur: Gris Contenu de l'Emballage: 120 m par sac (Ø 30 mm) Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Support le produit chimique de remplissage utilisé dans l'isolation des joints et des dilatations, • En tant que mastic de jointoiement pour les éléments de structure tels que les portes et les fenêtres lorsqu'ils s'unissent au mur, • Assurer le bon fonctionnement des articulations en ajustant la profondeur des articulations, • Empêcher le produit chimique de remplissage utilisé dans les joints de coller au sol et pour mieux compenser le mouvement du sol de la structure.	Mètre	347 FCFA	726 FCFA
Polimix Fibre Polypropylène Fibre à base de polypropylène, produite spécialement pour le béton et les mortiers afin de réduire la fissuration du béton. Résistant aux acides et aux alcalins. Code Produit: F.55106 Consommation: 600 - 900 g par m³ de béton, selon l'application. Couleur / Options de Couleur: Fibre Blanche Translucide Contenu de l'Emballage: 600 g sachet hydrosoluble Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Béton de chantier • Sols industriels, parkings, sols de hangars, aéroports, • Les fondations de machines exposées à l'abrasion, • Béton des réservoirs d'eau et des piscines, • Planchers minces. Béton Projeté: • Tous types d'applications du béton projeté. Mortiers: • Tous types de mortiers de plâtre, de réparation et d'isolation. Éléments Préfabriqués: • Fabrication de tuyaux, • Tous types d'éléments préfabriqués.	Paquet	5,030 FCFA	5,423 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Polimix Fibre Polypropylène Fibre à base de polypropylène, produite spécialement pour le béton et les mortiers afin de réduire la fissuration du béton. Résistant aux acides et aux alcalins. Code Produit: F.55109 Consommation: 600 - 900 g par m³ de béton, selon l'application. Couleur / Options de Couleur: Fibre Blanche Translucide Contenu de l'Emballage: 900 g sachet hydrosoluble Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		Béton de chantier • Sols industriels, parkings, sols de hangars, aéroports, • Les fondations de machines exposées à l'abrasion, • Béton des réservoirs d'eau et des piscines, • Planchers minces. Béton Projeté: • Tous types d'applications du béton projeté. Mortiers: • Tous types de mortiers de plâtre, de réparation et d'isolation. Éléments Préfabriqués: • Fabrication de tuyaux, • Tous types d'éléments préfabriqués.	Paquet	8,484 FCFA	9,074 FCFA
Steelmix Fil d'Acier pour le Renforcement du Béton Fil d'acier à faible teneur en carbone qui offre une grande résistance à la flexion et aux chocs dans le béton. Produit spécialement pour le béton, par la méthode de l'étirage à froid. Code Produit: F.55225 Consommation: 10 - 45 kg par m³ de béton, selon l'application. Couleur / Options de Couleur: Fil D'Acier Gris Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Tous types de bétons de sol à chantier ouvert ou fermé, • Éléments préfabriqués, tuyaux en béton, • Applications du béton projeté, • Structures anti-sismiques.	Paquet	62,992 FCFA	79,372 FCFA



Tarif Public 2026 - Additifs pour Béton et Mortier

Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Aquaplus Additif d'Étanchéité pour Mortier et Chape Additif pour mortiers et chapes qui facilite l'application en augmentant l'étanchéité et la maniabilité des enduits à base de ciment et des chapes. Code Produit: F.40130 Consommation: 0,50 - 1,00 kg pour 50 kg de ciment. Couleur / Options de Couleur: Liquide Jaune Contenu de l'Emballage: 30 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Tunnels et canaux, • Réservoirs d'eau, • Plâtre intérieur et extérieur, • Blocs de béton, • Piscines, • Les chapes.	Paquet	26,991 FCFA	61,679 FCFA
Aquaplus Additif d'Étanchéité pour Mortier et Chape Additif pour mortiers et chapes qui facilite l'application en augmentant l'étanchéité et la maniabilité des enduits à base de ciment et des chapes. Code Produit: F.40180 Consommation: 0,50 - 1,00 kg pour 50 kg de ciment. Couleur / Options de Couleur: Liquide Jaune Contenu de l'Emballage: 180 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Tunnels et canaux, • Réservoirs d'eau, • Plâtre intérieur et extérieur, • Blocs de béton, • Piscines, • Les chapes.	Paquet	160,856 FCFA	368,981 FCFA
Aqualatex Additif pour Mortier et Chape avec Propriétés d'Étanchéité et d'Adhérence Émulsion liquide de caoutchouc synthétique liquide polyvalente aux propriétés adhésives qui augmente l'adhérence et l'imperméabilité à l'eau des mortiers à base de ciment. Code Produit: F.40330 Consommation: Consommation : selon l'application ; rapport Aqualatex/eau : de 1:1 à 1:4 ; rapport ciment/sable : de 1:1 à 1:3. Consulter la fiche technique pour déterminer le dosage exact. Couleur / Options de Couleur: Liquide Blanc Contenu de l'Emballage: 30 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Réparation du béton, • Plâtres, • Revêtements résistant à l'abrasion, • Augmentation de l'adhérence entre l'ancien et le nouveau béton, • Mortiers adhésifs pour céramique, • Endroits nécessitant une étanchéité, • Éviter la corrosion des armatures, • Étanchéité des avant-toits en tôle, zinc et PVC, solins de cheminée.	Paquet	81,569 FCFA	116,256 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Aqualatex Additif pour Mortier et Chape avec Propriétés d'Étanchéité et d'Adhérence Émulsion liquide de caoutchouc synthétique liquide polyvalente aux propriétés adhésives qui augmente l'adhérence et l'imperméabilité à l'eau des mortiers à base de ciment. Code Produit: F.40380 Consommation: Consommation : selon l'application ; rapport Aqualatex/eau : de 1:1 à 1:4 ; rapport ciment/sable : de 1:1 à 1:3. Consulter la fiche technique pour déterminer le dosage exact. Couleur / Options de Couleur: Liquide Blanc Contenu de l'Emballage: 180 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Réparation du béton, • Plâtres, • Revêtements résistant à l'abrasion, • Augmentation de l'adhérence entre l'ancien et le nouveau béton, • Mortiers adhésifs pour céramique, • Endroits nécessitant une étanchéité, • Éviter la corrosion des armatures, • Étanchéité des avant-toits en tôle, zinc et PVC, solins de cheminée.	Paquet	485,058 FCFA	693,183 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Tarif Public 2026 - Agents de Démoulage et Accélérateurs de Durcissement

Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Polyform 100 Démoulant pour Coffrage en Bois Démoulant de haute qualité, prêt à l'emploi, contenant un mélange spécial d'émulsifiants qui facilite le détachement du moule en bois du béton et offre une surface lisse et sans taches. Code Produit: F.56130 Consommation: Selon le type de moule, 1 L couvre environ 19 - 29 m² au rouleau ou 38 - 58 m² par pulvérisation sous pression. Couleur / Options de Couleur: Émulsion Blanc Crème Contenu de l'Emballage: 30 L Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Systèmes conventionnels de moules en bois, • Particulièrement adapté pour toutes sortes de surfaces de moules à fort pouvoir absorbant.	Paquet	40,588 FCFA	75,275 FCFA
Polyform 100 Démoulant pour Coffrage en Bois Démoulant de haute qualité, prêt à l'emploi, contenant un mélange spécial d'émulsifiants qui facilite le détachement du moule en bois du béton et offre une surface lisse et sans taches. Code Produit: F.56180 Consommation: Selon le type de moule, 1 L couvre environ 19 - 29 m² au rouleau ou 38 - 58 m² par pulvérisation sous pression. Couleur / Options de Couleur: Émulsion Blanc Crème Contenu de l'Emballage: 210 L Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Systèmes conventionnels de moules en bois, • Particulièrement adapté pour toutes sortes de surfaces de moules à fort pouvoir absorbant.	Paquet	281,571 FCFA	524,384 FCFA
Polyform 300 Démoulant Polyvalent pour Coffrage en Plywood et Bois Démoulant à base d'émulsion chimique, de haute qualité, prêt à l'emploi, polyvalent, contenant un mélange spécial d'émulsifiants, qui facilite le détachement du moule du béton et offre une surface lisse et sans taches. Code Produit: F.56230 Consommation: Selon le type de moule, 1 L couvre environ 19 - 28 m² au rouleau ou 37 - 56 m² par pulvérisation sous pression. Couleur / Options de Couleur: Émulsion Blanc Crème Contenu de l'Emballage: 30 L Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Tous types de moules, tels que le contreplaqué, le plastique, etc. • Systèmes conventionnels de moules en bois, • Systèmes de moules en bois avec accessoires en métal, • Particulièrement pour toutes sortes de surfaces de moules à fort pouvoir absorbant, • Applications à basse température de durcissement et pour les grandes surfaces de moules en béton détaillés.	Paquet	49,584 FCFA	80,803 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Polyform 300 Démoulant Polyvalent pour Coffrage en Plywood et Bois Démoulant à base d'émulsion chimique, de haute qualité, prêt à l'emploi, polyvalent, contenant un mélange spécial d'émulsifiants, qui facilite le détachement du moule du béton et offre une surface lisse et sans taches. Code Produit: F.56280 Consommation: Selon le type de moule, 1 L couvre environ 19 - 28 m² au rouleau ou 37 - 56 m² par pulvérisation sous pression. Couleur / Options de Couleur: Émulsion Blanc Crème Contenu de l'Emballage: 210 L Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Tous types de moules, tels que le contreplaqué, le plastique, etc. • Systèmes conventionnels de moules en bois, • Systèmes de moules en bois avec accessoires en métal, • Particulièrement pour toutes sortes de surfaces de moules à fort pouvoir absorbant, • Applications à basse température de durcissement et pour les grandes surfaces de moules en béton détaillés.	Paquet	345,815 FCFA	564,346 FCFA
Polyform Steel Démoulant pour Coffrage en Acier et Tunnel Démoulant de haute qualité, prêt à l'emploi, qui facilite le détachement du moule du béton en empêchant l'adhérence entre le béton frais et le moule. Résistant au durcissement à la vapeur, fournit une surface lisse et sans taches. Spécialement développé pour des résultats efficaces dans les moules en béton de grande surface. Code Produit: F.56430 Consommation: Selon le type de moule, 1 L couvre environ 17 - 26 m² au rouleau ou 35 - 43 m² par pulvérisation sous pression. Couleur / Options de Couleur: Liquide Brun Foncé Contenu de l'Emballage: 30 L Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Particulièrement pour les systèmes de moules tunnel en acier qui sont chauffés et durcis à la vapeur, • Moules lisses à faible absorption, • Systèmes de moulage en contreplaqué, • Systèmes de moules en polyester, • Surfaces des moules préfabriqués et coulissants, • Moules en béton de grande surface avec détails.	Paquet	83,310 FCFA	114,528 FCFA
Polyform Steel Démoulant pour Coffrage en Acier et Tunnel Démoulant de haute qualité, prêt à l'emploi, qui facilite le détachement du moule du béton en empêchant l'adhérence entre le béton frais et le moule. Résistant au durcissement à la vapeur, fournit une surface lisse et sans taches. Spécialement développé pour des résultats efficaces dans les moules en béton de grande surface. Code Produit: F.56480 Consommation: Selon le type de moule, 1 L couvre environ 17 - 26 m² au rouleau ou 35 - 43 m² par pulvérisation sous pression. Couleur / Options de Couleur: Liquide Brun Foncé Contenu de l'Emballage: 210 L Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Particulièrement pour les systèmes de moules tunnel en acier qui sont chauffés et durcis à la vapeur, • Moules lisses à faible absorption, • Systèmes de moulage en contreplaqué, • Systèmes de moules en polyester, • Surfaces des moules préfabriqués et coulissants, • Moules en béton de grande surface avec détails.	Paquet	580,626 FCFA	799,157 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Kurfix 200 Accélérateur de Durcissement à Base d'Acrylique et d'Eau Accélérateur de durcissement liquide, à base d'émulsion acrylique, blanche et à base d'eau, qui empêche la perte rapide d'eau du béton. Code Produit: F.53230 Consommation: 200 - 300 g/m². La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du béton. Couleur / Options de Couleur: Liquide Blanc Contenu de l'Emballage: 30 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Toutes les surfaces en béton verticales et horizontales, • Après les applications de béton frais et de durcisseur de surface, • Applications de béton où le courant d'air et l'évaporation sont élevés et l'humidité est faible, • Béton d'aéroport et de terrain, • Routes et ponts en beton, • Canaux.	Paquet	35,148 FCFA	69,835 FCFA
Kurfix 200 Accélérateur de Durcissement à Base d'Acrylique et d'Eau Accélérateur de durcissement liquide, à base d'émulsion acrylique, blanche et à base d'eau, qui empêche la perte rapide d'eau du béton. Code Produit: F.53280 Consommation: 200 - 300 g/m². La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du béton. Couleur / Options de Couleur: Liquide Blanc Contenu de l'Emballage: 180 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Toutes les surfaces en béton verticales et horizontales, • Après les applications de béton frais et de durcisseur de surface, • Applications de béton où le courant d'air et l'évaporation sont élevés et l'humidité est faible, • Béton d'aéroport et de terrain, • Routes et ponts en beton, • Canaux.	Paquet	208,709 FCFA	416,834 FCFA
Kurfix 300 Accélérateur de Durcissement à Base de Solvant Accélérateur de durcissement liquide, à base de résine d'hydrocarbure et de solvant, transparent jaune ambré qui empêche la perte rapide d'eau du béton. Forme une couche de film qui réduit les fissures de retrait à la surface en empêchant l'évaporation de l'eau du béton frais. Code Produit: F.53330 Consommation: 150 - 180 g/m². La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du béton. Couleur / Options de Couleur: Liquide Transparent Jaune Ambré Contenu de l'Emballage: 30 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Toutes les surfaces de béton verticales et horizontales, • Après les applications de béton frais et de durcisseur de surface, • Applications du béton où le courant d'air et l'évaporation sont élevés et l'humidité est faible, • Avant les revêtements tels que la peinture, la céramique, l'époxy, etc. • Béton d'aéroport et de terrain, • Routes et ponts en beton, • Canaux et barrages, • Murs de soutènement.	Paquet	142,364 FCFA	177,051 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Kurfix 300 Accélérateur de Durcissement à Base de Solvant Accélérateur de durcissement liquide, à base de résine d'hydrocarbure et de solvant, transparent jaune ambré qui empêche la perte rapide d'eau du béton. Forme une couche de film qui réduit les fissures de retrait à la surface en empêchant l'évaporation de l'eau du béton frais. Code Produit: F.53380 Consommation: 150 - 180 g/m². La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du béton. Couleur / Options de Couleur: Liquide Transparent Jaune Ambré Contenu de l'Emballage: 180 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Toutes les surfaces de béton verticales et horizontales, • Après les applications de béton frais et de durcisseur de surface, • Applications du béton où le courant d'air et l'évaporation sont élevés et l'humidité est faible, • Avant les revêtements tels que la peinture, la céramique, l'époxy, etc. • Béton d'aéroport et de terrain, • Routes et ponts en béton, • Canaux et barrages, • Murs de soutènement.	Paquet	843,774 FCFA	1,051,899 FCFA



Tarif Public 2026 - Plâtres à Base de Ciment et Mortier Pont d'Adhérance

Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Betoprimer Primaire d'Enduit pour Béton Brut Primaire à base de polymère acrylique, monocomposant, aux quartz granulaires, appliqué avant les enduits à base de ciment ou de plâtre pour augmenter l'adhérence e et le temps de travail sur les surfaces en béton brut. Code Produit: F.31112.60 Consommation: 150 - 250 g/m². La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support. Couleur / Options de Couleur: Dispersion Acrylique Verte Contenu de l'Emballage: 12 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • En tant qu'apprêt augmentant l'adhérence sur les surfaces en béton brut, avant l'application des enduits à base de ciment ou de plâtre, • Protection des surfaces absorbantes de l'humidité, telles que le gypse-plâtre, le gypse-contreplaqué, le béton gazeux, les panneaux de particules, les briquettes, • En tant qu'apprêt d'adhérence avant l'application du plâtre sur les plafonds, • Augmentation de l'adhérence avant les applications sur des surfaces anciennes.	Paquet	14,785 FCFA	28,660 FCFA
Primex Primaire d'Enduit pour Béton Brut et de Plâtre Primaire à base de polymère acrylique, monocomposant, aux quartz granulaires, économique, appliqué avant les enduits à base de ciment ou de plâtre pour augmenter l'adhérence et le temps de travail sur les surfaces en béton brut. Code Produit: F.31515.43 Consommation: 150 - 250 g/m². La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support. Couleur / Options de Couleur: Dispersion Acrylique Rose Poudré Contenu de l'Emballage: 15 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • En tant qu'apprêt augmentant l'adhérence sur les surfaces de béton brut, avant l'application des enduits à base de ciment ou de plâtre, • Protection des surfaces absorbantes de l'humidité, telles que le gypse-plâtre, le gypse-contreplaqué, le béton gazeux, les panneaux de particules, les briquettes, • En tant qu'apprêt d'adhérence avant l'application du plâtre sur les plafonds, • Augmentation de l'adhérence avant les applications sur des surfaces anciennes.	Paquet	15,217 FCFA	32,561 FCFA
Perfix Enduit d'Isolation à la Perlite (Blanc) Enduit isolant à base de ciment blanc, à la perlite, composé d'agréats de taille particulière spéciale et des produits chimiques augmentant les performances d'isolation thermique et acoustique. Code Produit: F.73035.01 Consommation: 13 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur. La consommation varie selon le support d'application. Couleur / Options de Couleur: Poudre Blanche Contenu de l'Emballage: 35 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Plafonds et surfaces verticales, • Surfaces telles que le crépi rugueux, le béton cellulaire, la brique, la pumice et le parpaing, • Revêtement des éléments porteurs tels que les colonnes, les poutres, les murs en béton.	Paquet	11,103 FCFA	21,895 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Enduit Brut (Enduit à Main) Blanc Enduit grossier à base de ciment blanc, monocomposant, avec des additif chimiques et fibreux, prêt à l'emploi, appliqué manuellement. Code Produit: F.73140.01 Consommation: 14 - 16 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur. Couleur / Options de Couleur: Poudre Blanche Contenu de l'Emballage: 40 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Mur et plafond, • Surfaces telles que la brique, le béton de gaz, le béton, le béton apparent, la pierre ponce et la brique.	Paquet	12,085 FCFA	24,418 FCFA
FIXA Enduit Brut (Enduit à Machine) Blanc Enduit grossier à base de ciment blanc, monocomposant, avec des additifs chimiques et fibreux, prêt à l'emploi, appliqué à la machine ou à la main. Code Produit: F.73540.01 Consommation: 13 - 15 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur. Couleur / Options de Couleur: Poudre Blanche Contenu de l'Emballage: 40 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Mur et plafond, • Surfaces telles que la brique, le béton de gaz, le béton, le béton apparent, la pierre ponce et la brique.	Paquet	12,109 FCFA	24,442 FCFA
FIXA Enduit Fin (Blanc) Enduit fin à base de ciment blanc, monocomposant, avec des additifs chimiques, prêt à l'emploi, appliqué à la machine ou à la main. Code Produit: F.73240.01 Consommation: 1,40 - 1,70 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur. Couleur / Options de Couleur: Poudre Blanche Contenu de l'Emballage: 40 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Mur et plafond, • Pour obtenir une surface lisse avant de peindre et de décorer les surfaces telles que le plâtre grossier, le béton et le béton brut.	Paquet	12,544 FCFA	24,877 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Enduit Satiné Enduit de finition fin à base de ciment blanc, de consistance pâteuse, monocomposant, avec des additifs chimiques qui prépare la surface pour la peinture en couvrant toutes les imperfections de la surface. Code Produit: F.73320.01 Consommation: Environ 1,00 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur. Couleur / Options de Couleur: Poudre Blanche Contenu de l'Emballage: 20 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Mur et plafond, • Enduit grossier, enduit fin et surfaces en béton, • Réparation de fines fissures en surface, • En tant que couche de finition qui permet d'obtenir une surface lisse avant la peinture.	Paquet	7,904 FCFA	14,071 FCFA
FIXA Mortier de Montage pour Blocs de Pierre Ponce et Briques Mortier-colle monocomposant, à base de ciment et modifié par des polymères, offrant une forte adhérence pour le montage de blocs de pierre ponce et de briques. Code Produit: F.11425 Consommation: Consommation : min. 4,5 kg/m² ; max. 13,5 kg/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Granulés Gris Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Travaux de maçonnerie avec blocs de pierre ponce, blocs de béton et briques.	Paquet	6,888 FCFA	14,597 FCFA



Tarif Public 2026 - Mortier Adhésifs pour Carrelage

Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Mortier Adhésif Extra pour Carreaux et Céramiques C1T Mortier en poudre à base de ciment, monocomposant, utilisé pour coller les carreaux et les céramiques, avec des propriétés de glissement réduites. Code Produit: F.10125 Consommation: 3,5 - 4,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Collage de céramiques de sol et de mur de petite et moyenne taille et de matériaux similaires dont le taux d'absorption d'eau est supérieur à 3%. • Revêtement de matériaux d'une taille maximale de 33x33 cm.	Paquet	7,178 FCFA	10,985 FCFA
FIXA Mortier Adhésif Extra pour Carreaux et Céramiques C1t(Blanc) Mortier en poudre à base de ciment blanc, monocomposant, utilisé pour coller les carreaux et les céramiques, avec des propriétés de glissement réduites. Code Produit: F.10125.01 Consommation: 3,5 - 4,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Blanche Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Collage de céramiques de sol et de mur de petite et moyenne taille et de matériaux similaires dont le taux d'absorption d'eau est supérieur à 3%. • Revêtement de matériaux d'une taille maximale de 33x33 cm.	Paquet	8,205 FCFA	13,344 FCFA
FIXA Mortier Adhésif Extra pour Carrelage et Céramique C1TE Mortier en poudre à base de ciment, de caractéristiques supplémentaires, monocomposant, avec des additifs de polymères, à glissement réduit et à long temps de travail, utilisé pour le collage des carreaux et des céramiques. Code Produit: F.10225 Consommation: 3,5 - 4,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Collage de céramiques de sol et de mur de petite et moyenne taille et de matériaux similaires avec un taux d'absorption d'eau supérieur à 3%.	Paquet	7,601 FCFA	11,362 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Mortier Adhésif Extra pour Carrelage et Céramique C1TE (Blanc) Mortier en poudre à base de ciment blanc, de caractéristiques supplémentaires, monocomposant, avec des additifs de polymères, à glissement réduit et à long temps de travail, utilisé pour le collage des carreaux et des céramiques. Code Produit: F.10225.01 Consommation: 3,5 - 4,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Blanche Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Collage de céramiques de sol et de mur de petite et moyenne taille et de matériaux similaires avec un taux d'absorption d'eau supérieur à 3%.	Paquet	8,749 FCFA	13,888 FCFA
FIXA Flexup Mortier Adhésif pour Carrelage et Céramique C1TE Mortier en poudre à base de ciment, monocomposant, avec des additifs de polymères, à haute performance, à glissement réduit et à long temps de travail, utilisé pour le collage de matériaux de revêtement tels que le granit et la céramique. Code Produit: F.10325 Consommation: 3,0 - 4,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Collage de matériaux de revêtement tels que la céramique de sol et de mur de taille moyenne et grande, le granit, la céramique porcelaine, le marbre, le clinker, les mosaïques, la brique décorative, la pierre naturelle, le travertin sur le béton, le plâtre et les chapes dans les zones humides telles que les salles de bains et les cuisines.	Paquet	7,842 FCFA	11,578 FCFA
FIXA Flexup Mortier Adhésif pour Carrelage et Céramique (Blanc) C1TE Mortier en poudre à base de ciment blanc, monocomposant, avec des additifs de polymères, à haute performance, à glissement réduit et à long temps de travail, utilisé pour le collage de matériaux de revêtement tels que le granit et la céramique. Code Produit: F.10325.01 Consommation: 3,0 - 4,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Blanche Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Collage de matériaux de revêtement tels que la céramique de sol et de mur de taille moyenne et grande, le granit, la céramique porcelaine, le marbre, le clinker, les mosaïques, la brique décorative, la pierre naturelle, le travertin sur le béton, le plâtre et les chapes dans les zones humides telles que les salles de bains et les cuisines.	Paquet	9,505 FCFA	14,643 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Mortier Adhésif pour Carrelage et Céramique à Prise Rapide C1FT Mortier adhésif en poudre à base de ciment, monocomposant, avec des additifs de polymères, à prise rapide, à hautes performances et stabilité, à glissement réduit (C1FT). Code Produit: F.11825 Consommation: 4,0 - 6,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Lieux devant être prêts à l'emploi dans les 24 heures, • Collage de céramiques de sol et de mur de petite et moyenne taille et de toutes sortes de revêtements en pierre naturelle, • Lieux exposés à un trafic piétonnier intense tels que les lieux de travail, les centres commerciaux, les écoles et les hôpitaux, • Systèmes de chauffage au sol, • Collage de céramiques sur des surfaces anciennes en granit et en marbre.	Paquet	10,260 FCFA	13,734 FCFA
FIXA Mortier Adhésif pour Carrelage et Céramique à Prise Rapide C1FT (Blanc) Mortier adhésif en poudre à base de ciment blanc, monocomposant, avec des additifs de polymères, à prise rapide, à hautes performances et stabilité, à glissement réduit (C1FT) Code Produit: F.11825.01 Consommation: 4,0 - 6,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Blanche Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Lieux devant être prêts à l'emploi dans les 24 heures, • Collage de céramiques de sol et de mur de petite et moyenne taille et de toutes sortes de revêtements en pierre naturelle, • Lieux exposés à un trafic piétonnier intense tels que les lieux de travail, les centres commerciaux, les écoles et les hôpitaux, • Systèmes de chauffage au sol, • Collage de céramiques sur des surfaces anciennes en granit et en marbre.	Paquet	12,073 FCFA	17,212 FCFA
FIXA Mortier Adhésif pour Céramique Porcelaine C2T Mortier en poudre à base de ciment, monocomposant, avec des additifs de polymères, flexible, à hautes performances et stabilité, à glissement réduit. Code Produit: F.10425 Consommation: 4,0 - 6,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Collage de céramiques de sol et de mur de grande taille, de granit, de céramique porcelaine, de marbre, de clinker et de toutes sortes de revêtements en pierre naturelle, • Lieux exposés à un trafic piétonnier intense, tels que les lieux de travail, les centres commerciaux, les écoles et les hôpitaux, • Collage de céramiques sur des surfaces anciennes en granit et en marbre.	Paquet	8,447 FCFA	12,117 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Mortier Adhésif pour Céramique Porcelaine C2T (Blanc) Mortier en poudre à base de ciment blanc, monocomposant, avec des additifs de polymères, flexible, à hautes performances et stabilité, à glissement réduit. Code Produit: F.10425.01 Consommation: 4,0 - 6,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Blanche Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Collage de céramiques de sol et de mur de grande taille, de granit, de céramique porcelaine, de marbre, de clinker et de toutes sortes de revêtements en pierre naturelle, • Lieux exposés à un trafic piétonnier intense, tels que les lieux de travail, les centres commerciaux, les écoles et les hôpitaux, • Collage de céramiques sur des surfaces anciennes en granit et en marbre.	Paquet	9,505 FCFA	14,643 FCFA
FIXA Flex Mortier Adhésif pour Céramique Porcelaine C2TE Mortier en poudre à base de ciment, monocomposant, avec des additifs de polymères, très flexible, à hautes performances et stabilité, à glissement réduit et à long temps de travail. Code Produit: F.10525 Consommation: 4,0 - 6,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Collage de céramiques de sol et de mur de grande taille, de granit, de céramique porcelaine, de marbre, de clinker et de toutes sortes de revêtements en pierre naturelle, • Lieux exposés à un trafic piétonnier intense, tels que les lieux de travail, les centres commerciaux, les écoles et les hôpitaux, • Les systèmes de chauffage par le sol, • Collage de céramiques sur des surfaces anciennes en granit et en marbre.	Paquet	8,749 FCFA	12,387 FCFA
FIXA Flex Mortier Adhésif pour Céramique Porcelaine C2TE (Blanc) Mortier en poudre à base de ciment blanc, monocomposant, avec des additifs de polymères, très flexible, à hautes performances et stabilité, à glissement réduit et à long temps de travail. Code Produit: F.10525.01 Consommation: 4,0 - 6,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Blanche Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Collage de céramiques de sol et de mur de grande taille, de granit, de céramique porcelaine, de marbre, de clinker et de toutes sortes de revêtements en pierre naturelle, • Lieux exposés à un trafic piétonnier intense, tels que les lieux de travail, les centres commerciaux, les écoles et les hôpitaux, • Les systèmes de chauffage par le sol, • Collage de céramiques sur des surfaces anciennes en granit et en marbre.	Paquet	9,882 FCFA	15,021 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Highflex Mortier Adhésif pour Céramique Porcelaine C2TES1 Mortier en poudre à base de ciment, monocomposant, avec des additifs de polymères, de classe S1, très flexible, à hautes performances et stabilité, à glissement réduit et à long temps de travail. Code Produit: F.10625 Consommation: 4,0 - 6,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Collage de céramiques de sol et de mur de grande taille, de granit, de céramique porcelaines, de marbre, de clinker et de toutes sortes de revêtements en pierre naturelle, • Lieux exposés à un trafic piétonnier intense, tels que les lieux de travail, les centres commerciaux, les écoles et les hôpitaux, • Lieux exposés aux changements de température, tels que les entrepôts frigorifiques, les installations de congélation rapide et les systèmes de chauffage par le sol, • Endroits exposés à l'eau et aux conditions météorologiques extérieures, tels que piscines, réservoirs d'eau, terrasses et balcons, • Collage de céramiques sur des surfaces anciennes en granit et en marbre.	Paquet	10,487 FCFA	13,936 FCFA
Highflex Mortier Adhésif pour Céramique Porcelaine C2TES1 (Blanc) Mortier en poudre à base de ciment blanc, monocomposant, avec des additifs de polymères, de classe S1, très flexible, à hautes performances et stabilité, à glissement réduit et à long temps de travail. Code Produit: F.10625.01 Consommation: 4,0 - 6,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Blanche Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Collage de céramiques de sol et de mur de grande taille, de granit, de céramique porcelaines, de marbre, de clinker et de toutes sortes de revêtements en pierre naturelle, • Lieux exposés à un trafic piétonnier intense, tels que les lieux de travail, les centres commerciaux, les écoles et les hôpitaux, • Lieux exposés aux changements de température, tels que les entrepôts frigorifiques, les installations de congélation rapide et les systèmes de chauffage par le sol, • Endroits exposés à l'eau et aux conditions météorologiques extérieures, tels que piscines, réservoirs d'eau, terrasses et balcons, • Collage de céramiques sur des surfaces anciennes en granit et en marbre.	Paquet	11,922 FCFA	17,061 FCFA
Highflex Pro Mortier Adhésif en Céramique Porcelaine C2TES2 Mortier en poudre à base de ciment, monocomposant, avec des additifs de polymères, de classe S2, très flexible, à hautes performances et stabilité, à glissement réduit et à long temps de travail, et des qualités supérieures. Code Produit: F.11325 Consommation: 4,0 - 6,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Collage de céramiques de sol et de mur de grande taille, de granit, de céramique porcelaine, de marbre, de clinker et de toutes sortes de revêtements en pierre naturelle, • Lieux exposés à un trafic piétonnier intense, tels que les lieux de travail, les centres commerciaux, les écoles et les hôpitaux, • Lieux exposés aux changements de température, tels que les entrepôts frigorifiques, les installations de congélation rapide et les systèmes de chauffage par le sol, • Endroits exposés à l'eau et aux conditions météorologiques extérieures, tels que piscines, réservoirs d'eau, terrasses et balcons, • Collage de céramiques sur des surfaces anciennes en granit et en marbre.	Paquet	13,131 FCFA	16,295 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Highflex Pro Mortier Adhésif en Céramique Porcelaine C2TES2 (Blanc) Mortier en poudre à base de ciment blanc, monocomposant, avec des additifs de polymères, de classe S2, très flexible, à hautes performances et stabilité, à glissement réduit et à long temps de travail, et des qualités supérieures. Code Produit: F.11325.01 Consommation: 4,0 - 6,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Blanche Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Collage de céramiques de sol et de mur de grande taille, de granit, de céramique porcelaine, de marbre, de clinker et de toutes sortes de revêtements en pierre naturelle, • Lieux exposés à un trafic piétonnier intense, tels que les lieux de travail, les centres commerciaux, les écoles et les hôpitaux, • Lieux exposés aux changements de température, tels que les entrepôts frigorifiques, les installations de congélation rapide et les systèmes de chauffage par le sol, • Endroits exposés à l'eau et aux conditions météorologiques extérieures, tels que piscines, réservoirs d'eau, terrasses et balcons, • Collage de céramiques sur des surfaces anciennes en granit et en marbre.	Paquet	13,962 FCFA	19,101 FCFA
Highflex Fluide Mortier Adhésif pour Céramique Porcelaine C2ES1 Mortier en poudre à base de ciment, monocomposant, avec des additifs de polymères, de classe S1, très flexible, à hautes performances et stabilité, à glissement réduit et à long temps de travail. Facilite l'application grâce à sa consistance fluide. Code Produit: F.11225 Consommation: 2,0 - 4,0 kg/m². La consommation varie selon le support d'application et la taille des dents du peigne. Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales; sur le béton, la chape ou les panneaux de particules liés au ciment et panneaux d'isolation tels que laine de roche, EPS, XPS, • Collage de céramiques de grande taille pour sols et murs, granit, céramique de granit, de marbre, de clinker, briques décoratives, mosaïque en verre, terre cuite et de toutes sortes de revêtements en pierre naturelle, • Lieux exposés à un trafic piétonnier intense, tels que les lieux de travail, les centres commerciaux, les écoles et les hôpitaux, • Lieux industriels exposés à de lourdes charges tels que les usines, • Lieux exposés aux changements de température, tels que les entrepôts frigorifiques, les installations de congélation rapide et les systèmes de chauffage par le sol, • Endroits exposés à l'eau et aux conditions météorologiques extérieures, tels que piscines, réservoirs d'eau, terrasses et balcons, • Collage de céramiques sur des surfaces anciennes en granit et en marbre.	Paquet	13,282 FCFA	16,430 FCFA
FIXA Flex Mortier Adhésif pour Céramique Porcelaine à Double Composant C2TES1 Mortier adhésif à double composant, très solide et flexible, avec un temps ouvert prolongé et un glissement réduit. Le composant A est un mortier en poudre à base de ciment, avec des additifs de polymères et le composant B est une émulsion de polymère très flexible. Code Produit: F.10525 + 10606 Consommation: 5,5 - 6,5 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Composant A: Poudre Grise Composant B: Liquide Blanc Contenu de l'Emballage: 31 kg (25 kg + 6 kg) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur • Surfaces horizontales et verticales, • Collage de céramiques de grande taille pour sols et murs, granit, céramique porcelaine, de marbre, de clinker et de toutes sortes de revêtements en pierre naturelle. • Lieux exposés à un trafic piétonnier intense tels que les lieux de travail, les centres commerciaux, les écoles et les hôpitaux, • Systèmes de chauffage par le sol, • Collage de céramiques sur des surfaces anciennes en granit et en marbre. • Collage de céramiques sur des plaques de plâtre, • Collage de matériaux de revêtement tels que la céramique, céramique porcelaine, le marbre jusqu'à 30 m de hauteur sur la façade extérieure des bâtiments. La fixation mécanique doit être effectuée si nécessaire.	Kit	25,862 FCFA	32,234 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Mortier Adhésif pour Céramique Porcelaine à Prise Rapide C2FT Mortier adhésif en poudre à base de ciment, monocomposant, avec des additifs de polymères, à prise rapide, à hautes performances et stabilité, à glissement réduit (C2FT). Code Produit: F.10725 Consommation: 4,0 - 6,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Lieux devant être prêts à l'emploi dans les 24 heures, • Collage de céramiques de sol et de mur de moyenne et de grande taille, céramique porcelaine, marbre, klinler et de toutes sortes de revêtements en pierre naturelle, • Lieux exposés à un trafic piétonnier intense tels que les lieux de travail, les centres commerciaux, les écoles et les hôpitaux, • Systèmes de chauffage au sol, • Collage de céramiques sur des anciennes surfaces en granit et en marbre.	Paquet	11,167 FCFA	14,543 FCFA
FIXA Mortier Adhésif pour Céramique Porcelaine à Prise Rapide C2FT (Blanc) Mortier adhésif en poudre à base de ciment blanc, monocomposant, avec des additifs de polymères, à prise rapide, à hautes performances et stabilité, à glissement réduit (C2FT). Code Produit: F.10725.01 Consommation: 4,0 - 6,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Blanche Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Lieux devant être prêts à l'emploi dans les 24 heures, • Collage de céramiques de sol et de mur de moyenne et de grande taille, céramique porcelaine, marbre, klinler et de toutes sortes de revêtements en pierre naturelle, • Lieux exposés à un trafic piétonnier intense tels que les lieux de travail, les centres commerciaux, les écoles et les hôpitaux, • Systèmes de chauffage au sol, • Collage de céramiques sur des anciennes surfaces en granit et en marbre.	Paquet	12,300 FCFA	17,439 FCFA
FIXA Mortier Adhésif pour Piscines et Zones Humides C2TES1 Mortier en poudre à base de ciment, monocomposant, avec des additifs de polymères, de classe S1, très flexible, à hautes performances, à glissement réduit et à long temps de travail. Code Produit: F.11125 Consommation: 3,5 - 4,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Zones humides telles que des piscines, des réservoirs d'eau, des sauna, des bains turc, • Collage des revêtements tels que céramique et mosaïque en verre sur des surface tels que le béton, plâtre et chape.	Paquet	10,184 FCFA	15,323 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Mortier Adhésif pour Piscines et Zones Humides C2TES1 (Blanc) Mortier en poudre à base de ciment blanc, monocomposant, avec des additifs de polymères, de classe S1, très flexible, à hautes performances, à glissement réduit et à long temps de travail. Code Produit: F.11125.01 Consommation: 3,5 - 4,0 kg/m². Couleur / Options de Couleur: Poudre Blanche Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Zones humides telles que des piscines, des réservoirs d'eau, des sauna, des bains turc, • Collage des revêtements tels que céramique et mosaïque en verre sur des surface tels que le béton, le plâtre et la chape.	Paquet	11,771 FCFA	16,910 FCFA
FIXA Mortier Adhésif pour Pierres Naturelles et Briques Mortier adhésif en poudre à lit épais, à base de ciment, monocomposant, avec des additifs de polymères, flexible, à hautes performances et stabilité, à glissement réduit. Code Produit: F.11025 Consommation: Varie selon le support d'application. Couleur / Options de Couleur: Poudre Grise Contenu de l'Emballage: 25 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Collage des revêtements tels que la pierre naturelle, le granit, le marbre, la brique ou les céramiques de plus grande taille. • Collage de revêtements de sol sur des surfaces imparfaites sans peignage.	Paquet	8,447 FCFA	13,586 FCFA
Akrilan 200 Adhésif pour Carreaux de Type Pâte Prêt à l'Emploi D2TE Adhésif pour carreaux, de type pâte, à haute performance, à base de dispersion acrylique, prêt à l'emploi, avec un temps d'ouverture prolongé et un glissement réduit. Code Produit: F.12015 Consommation: 1,70 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur. Couleur / Options de Couleur: Dispersion Acrylique Blanche Contenu de l'Emballage: 15 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur, • Surfaces verticales, • Collage de céramique, de carreaux et de mosaïques de verre, • Collage de céramique sur des surfaces peintes, panneaux de gypse, plâtre, panneaux de particules liés au ciment, bois dur, • Collage de céramique sur des revêtements anciens.	Paquet	14,134 FCFA	31,478 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Repos 100 Adhésif pour Marbre et Granit à Base d'Epoxy R2TE Mortier adhésif à base de résine époxy, à double composant, de haute adhérence, résistant aux produits chimiques et aux bactéries, facile à appliquer, nettoyable à l'eau, avec un temps d'ouverture prolongé et un glissement réduit. Code Produit: F.13005 Consommation: 1,70 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur. La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support ainsi que la méthode d'application. Couleur / Options de Couleur: Composant A: Liquide Thixotrope Gris Composant B: Liquide Jaune Contenu de l'Emballage: 5.4 kg (A+B) kit Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Zones hygiéniques comme les hôpitaux, • Piscines, piscines thermales et zones humides, • Industries alimentaires comme fromagère, laitière, du vin et du poisson, • Industries de pharmacie, peinture, papier, batterie et engrais, • Imprimeries, blanchisseries, cuisines industrielles et réfectoires, • Zones piétonnes exposées à la circulation telles que centres commerciaux, terminaux, • Systèmes de chauffage par le sol, • Installations de traitement des eaux usées, • Collage des matériaux tels que la faïence, la céramique, le marbre, le granit, la céramique résistante aux acides, la céramique en porcelaine, la mosaïque de verre et les briques de verre sur des surfaces telles que le béton, le plâtre et le métal, dans les endroits ci-dessus.	Kit	27,837 FCFA	34,081 FCFA
Adhera Apprêt de Liaison pour les Adhésifs Apprêt visqueux à base de dispersion acrylique, monocomposant, aux propriétés adhésives élevées, pour augmenter l'adhérence et pour équilibrer l'absorption de la surface avant le revêtement de la céramique sur les surfaces verticales et vitreuses ou sur la céramique. Code Produit: F.31305 Consommation: 300 - 500 g/m². La consommation varie selon l'absorption et la rugosité du support. Couleur / Options de Couleur: Dispersion Acrylique Rose Poudré Contenu de l'Emballage: 5 kg Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Avant l'application de la céramique sur la céramique, • Sur les plâtres et chapes à base de ciment ainsi que des surfaces saines et peintes (polyuréthane, époxy et acrylique), • Augmentation de l'adhérence et équilibrer les besoins en eau de la surface avant de recouvrir de vinyle sains, des surfaces en bois et du parquet.	Paquet	6,767 FCFA	12,548 FCFA



Tarif Public 2026 - Mortiers de Jointoiment

Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Mortier de Joint (1 - 6 mm) CG1 Mortier de joint flexible à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer qui forme une surface lisse et est utilisé pour des joints de 1 à 6 mm de largeur. Code Produit: F.20120 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Blanc Contenu de l'Emballage: White Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Remplissage des joints de 1 à 6 mm des revêtements tels que la céramique et le carrelage.	Paquet	9,355 FCFA	17,063 FCFA
FIXA Mortier de Joint (1 - 6 mm) CG2WA Mortier de joint flexible à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion qui forme une surface lisse et est utilisé pour des joints de 1 à 6 mm de largeur. Code Produit: F.20220 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Blanc Contenu de l'Emballage: White Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 1 à 6 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre.	Paquet	9,778 FCFA	17,486 FCFA
FIXA Mortier de Joint (1 - 6 mm) CG2WA Mortier de joint flexible à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion qui forme une surface lisse et est utilisé pour des joints de 1 à 6 mm de largeur. Code Produit: F.20220.10 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Gris Clair Contenu de l'Emballage: Light Grey Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 1 à 6 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre.	Paquet	11,591 FCFA	19,299 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Mortier de Joint (1 - 6 mm) CG2WA Mortier de joint flexible à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion qui forme une surface lisse et est utilisé pour des joints de 1 à 6 mm de largeur. Code Produit: F.20220.40 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Beige Bahama Contenu de l'Emballage: Bahama Beige Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 1 à 6 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre.	Paquet	11,591 FCFA	19,299 FCFA
FIXA Mortier de Joint (1 - 6 mm) CG2WA Mortier de joint flexible à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion qui forme une surface lisse et est utilisé pour des joints de 1 à 6 mm de largeur. Code Produit: F.20220.70 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Ivoire Contenu de l'Emballage: Ivory Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 1 à 6 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre.	Paquet	11,591 FCFA	19,299 FCFA
FIXA Mortier de Joint (1 - 6 mm) CG2WA Mortier de joint flexible à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion qui forme une surface lisse et est utilisé pour des joints de 1 à 6 mm de largeur. Code Produit: F.20220.11 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Gris Contenu de l'Emballage: Grey Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 1 à 6 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre.	Paquet	12,510 FCFA	20,218 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Mortier de Joint (1 - 6 mm) CG2WA Mortier de joint flexible à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion qui forme une surface lisse et est utilisé pour des joints de 1 à 6 mm de largeur. Code Produit: F.20220.41 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Brun Clair Contenu de l'Emballage: Light Brown Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 1 à 6 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre.	Paquet	12,510 FCFA	20,218 FCFA
FIXA Mortier de Joint (1 - 6 mm) CG2WA Mortier de joint flexible à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion qui forme une surface lisse et est utilisé pour des joints de 1 à 6 mm de largeur. Code Produit: F.20220.12 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Gris Foncé Contenu de l'Emballage: Dark Grey Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 1 à 6 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre.	Paquet	13,694 FCFA	21,403 FCFA
FIXA Mortier de Joint (1 - 6 mm) CG2WA Mortier de joint flexible à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion qui forme une surface lisse et est utilisé pour des joints de 1 à 6 mm de largeur. Code Produit: F.20220.42 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Brun Chocolat Contenu de l'Emballage: Chocolate Brown Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 1 à 6 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre.	Paquet	13,694 FCFA	21,403 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Mortier de Joint (1 - 6 mm) CG2WA Mortier de joint flexible à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion qui forme une surface lisse et est utilisé pour des joints de 1 à 6 mm de largeur. Code Produit: F.20220.45 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Beige Troie Contenu de l'Emballage: Troy Beige Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 1 à 6 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre.	Paquet	13,694 FCFA	21,403 FCFA
FIXA Mortier de Joint (1 - 6 mm) CG2WA Mortier de joint flexible à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion qui forme une surface lisse et est utilisé pour des joints de 1 à 6 mm de largeur. Code Produit: F.20220.46 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Beige Seldjoukide Contenu de l'Emballage: Seljuk Beige Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 1 à 6 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre.	Paquet	13,694 FCFA	21,403 FCFA
FIXA Mortier de Joint (1 - 6 mm) CG2WA Mortier de joint flexible à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion qui forme une surface lisse et est utilisé pour des joints de 1 à 6 mm de largeur. Code Produit: F.20220.47 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Beige Ottoman Contenu de l'Emballage: Ottoman Beige Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 1 à 6 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre.	Paquet	13,694 FCFA	21,403 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Mortier de Joint (1 - 6 mm) CG2WA Mortier de joint flexible à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion qui forme une surface lisse et est utilisé pour des joints de 1 à 6 mm de largeur. Code Produit: F.20220.48 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Beige Sable Contenu de l'Emballage: Sandy Beige Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 1 à 6 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre.	Paquet	13,694 FCFA	21,403 FCFA
FIXA Mortier de Joint (1 - 6 mm) CG2WA Mortier de joint flexible à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion qui forme une surface lisse et est utilisé pour des joints de 1 à 6 mm de largeur. Code Produit: F.20220.44 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Brun Foncé Contenu de l'Emballage: Dark Brown Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 1 à 6 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre.	Paquet	16,245 FCFA	23,953 FCFA
FIXA Mortier de Joint (1 - 6 mm) CG2WA Mortier de joint flexible à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion qui forme une surface lisse et est utilisé pour des joints de 1 à 6 mm de largeur. Code Produit: F.20220.74 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Brun Charme Contenu de l'Emballage: Hornbeam Brown Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 1 à 6 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre.	Paquet	16,245 FCFA	23,953 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Mortier de Joint (1 - 6 mm) CG2WA Mortier de joint flexible à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion qui forme une surface lisse et est utilisé pour des joints de 1 à 6 mm de largeur. Code Produit: F.20220.75 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Brun Marron Contenu de l'Emballage: Maroon Brown Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 1 à 6 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre.	Paquet	16,245 FCFA	23,953 FCFA
FIXA Mortier de Joint (1 - 6 mm) CG2WA Mortier de joint flexible à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion qui forme une surface lisse et est utilisé pour des joints de 1 à 6 mm de largeur. Code Produit: F.20220.99 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Noir Contenu de l'Emballage: Black Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 1 à 6 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre.	Paquet	16,245 FCFA	23,953 FCFA
FIXA Mortier de Joint (1 - 6 mm) CG2WA Mortier de joint flexible à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion qui forme une surface lisse et est utilisé pour des joints de 1 à 6 mm de largeur. Code Produit: F.20220.95 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Anthracite Contenu de l'Emballage: Anthracite Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 1 à 6 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre.	Paquet	21,080 FCFA	28,788 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Mortier de Joint (6 - 20 mm) CG2WA Mortier de joint flexible et de résistance élevée aux fissures, à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, utilisé pour des joints de 6 à 20 mm de largeur. Code Produit: F.20320 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Blanc Contenu de l'Emballage: White Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux exposés à une forte circulation piétonne, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 6 à 20 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre, • Comme adhésif pour les briques de verre.	Paquet	9,778 FCFA	17,486 FCFA
FIXA Mortier de Joint (6 - 20 mm) CG2WA Mortier de joint flexible et de résistance élevée aux fissures, à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, utilisé pour des joints de 6 à 20 mm de largeur. Code Produit: F.20320.10 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Gris Clair Contenu de l'Emballage: Light Grey Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux exposés à une forte circulation piétonne, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 6 à 20 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre, • Comme adhésif pour les briques de verre.	Paquet	11,591 FCFA	19,299 FCFA
FIXA Mortier de Joint (6 - 20 mm) CG2WA Mortier de joint flexible et de résistance élevée aux fissures, à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, utilisé pour des joints de 6 à 20 mm de largeur. Code Produit: F.20320.40 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Beige Bahama Contenu de l'Emballage: Bahama Beige Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux exposés à une forte circulation piétonne, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 6 à 20 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre, • Comme adhésif pour les briques de verre.	Paquet	11,591 FCFA	19,299 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Mortier de Joint (6 - 20 mm) CG2WA Mortier de joint flexible et de résistance élevée aux fissures, à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, utilisé pour des joints de 6 à 20 mm de largeur. Code Produit: F.20320.70 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Ivoire Contenu de l'Emballage: Ivory Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux exposés à une forte circulation piétonne, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 6 à 20 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre, • Comme adhésif pour les briques de verre.	Paquet	11,591 FCFA	19,299 FCFA
FIXA Mortier de Joint (6 - 20 mm) CG2WA Mortier de joint flexible et de résistance élevée aux fissures, à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, utilisé pour des joints de 6 à 20 mm de largeur. Code Produit: F.20320.11 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Gris Contenu de l'Emballage: Grey Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux exposés à une forte circulation piétonne, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 6 à 20 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre, • Comme adhésif pour les briques de verre.	Paquet	12,510 FCFA	20,218 FCFA
FIXA Mortier de Joint (6 - 20 mm) CG2WA Mortier de joint flexible et de résistance élevée aux fissures, à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, utilisé pour des joints de 6 à 20 mm de largeur. Code Produit: F.20320.41 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Brun Clair Contenu de l'Emballage: Light Brown Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux exposés à une forte circulation piétonne, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 6 à 20 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre, • Comme adhésif pour les briques de verre.	Paquet	12,510 FCFA	20,218 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Mortier de Joint (6 - 20 mm) CG2WA Mortier de joint flexible et de résistance élevée aux fissures, à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, utilisé pour des joints de 6 à 20 mm de largeur. Code Produit: F.20320.12 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Gris Foncé Contenu de l'Emballage: Dark Grey Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux exposés à une forte circulation piétonne, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 6 à 20 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre, • Comme adhésif pour les briques de verre.	Paquet	13,694 FCFA	21,403 FCFA
FIXA Mortier de Joint (6 - 20 mm) CG2WA Mortier de joint flexible et de résistance élevée aux fissures, à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, utilisé pour des joints de 6 à 20 mm de largeur. Code Produit: F.20320.42 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Brun Chocolat Contenu de l'Emballage: Chocolate Brown Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux exposés à une forte circulation piétonne, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 6 à 20 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre, • Comme adhésif pour les briques de verre.	Paquet	13,694 FCFA	21,403 FCFA
FIXA Mortier de Joint (6 - 20 mm) CG2WA Mortier de joint flexible et de résistance élevée aux fissures, à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, utilisé pour des joints de 6 à 20 mm de largeur. Code Produit: F.20320.45 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Beige Troie Contenu de l'Emballage: Troy Beige Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux exposés à une forte circulation piétonne, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 6 à 20 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre, • Comme adhésif pour les briques de verre.	Paquet	13,694 FCFA	21,403 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Mortier de Joint (6 - 20 mm) CG2WA Mortier de joint flexible et de résistance élevée aux fissures, à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, utilisé pour des joints de 6 à 20 mm de largeur. Code Produit: F.20320.46 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Beige Seldjoukide Contenu de l'Emballage: Seljuk Beige Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux exposés à une forte circulation piétonne, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 6 à 20 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre, • Comme adhésif pour les briques de verre.	Paquet	13,694 FCFA	21,403 FCFA
FIXA Mortier de Joint (6 - 20 mm) CG2WA Mortier de joint flexible et de résistance élevée aux fissures, à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, utilisé pour des joints de 6 à 20 mm de largeur. Code Produit: F.20320.47 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Beige Ottoman Contenu de l'Emballage: Ottoman Beige Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux exposés à une forte circulation piétonne, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 6 à 20 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre, • Comme adhésif pour les briques de verre.	Paquet	13,694 FCFA	21,403 FCFA
FIXA Mortier de Joint (6 - 20 mm) CG2WA Mortier de joint flexible et de résistance élevée aux fissures, à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, utilisé pour des joints de 6 à 20 mm de largeur. Code Produit: F.20320.48 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Beige Sable Contenu de l'Emballage: Sandy Beige Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux exposés à une forte circulation piétonne, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 6 à 20 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre, • Comme adhésif pour les briques de verre.	Paquet	13,694 FCFA	21,403 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Mortier de Joint (6 - 20 mm) CG2WA Mortier de joint flexible et de résistance élevée aux fissures, à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, utilisé pour des joints de 6 à 20 mm de largeur. Code Produit: F.20320.44 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Brun Foncé Contenu de l'Emballage: Dark Brown Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux exposés à une forte circulation piétonne, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 6 à 20 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre, • Comme adhésif pour les briques de verre.	Paquet	16,245 FCFA	23,953 FCFA
FIXA Mortier de Joint (6 - 20 mm) CG2WA Mortier de joint flexible et de résistance élevée aux fissures, à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, utilisé pour des joints de 6 à 20 mm de largeur. Code Produit: F.20320.74 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Brun Charme Contenu de l'Emballage: Hornbeam Brown Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux exposés à une forte circulation piétonne, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 6 à 20 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre, • Comme adhésif pour les briques de verre.	Paquet	16,245 FCFA	23,953 FCFA
FIXA Mortier de Joint (6 - 20 mm) CG2WA Mortier de joint flexible et de résistance élevée aux fissures, à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, utilisé pour des joints de 6 à 20 mm de largeur. Code Produit: F.20320.75 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Brun Marron Contenu de l'Emballage: Maroon Brown Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux exposés à une forte circulation piétonne, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 6 à 20 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre, • Comme adhésif pour les briques de verre.	Paquet	16,245 FCFA	23,953 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FIXA Mortier de Joint (6 - 20 mm) CG2WA Mortier de joint flexible et de résistance élevée aux fissures, à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, utilisé pour des joints de 6 à 20 mm de largeur. Code Produit: F.20320.99 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Noir Contenu de l'Emballage: Black Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux exposés à une forte circulation piétonne, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 6 à 20 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre, • Comme adhésif pour les briques de verre.	Paquet	16,245 FCFA	23,953 FCFA
FIXA Mortier de Joint (6 - 20 mm) CG2WA Mortier de joint flexible et de résistance élevée aux fissures, à base de ciment, de haute performance, monocomposant, facile à appliquer, avec une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion, utilisé pour des joints de 6 à 20 mm de largeur. Code Produit: F.20320.95 Consommation : min. 130 g/m² ; max. 1.361 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Anthracite Contenu de l'Emballage: Anthracite Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications horizontales et verticales, • Lieux exposés à une forte circulation piétonne, • Lieux tels que des piscines, réservoirs d'eau, sauna et bains turcs, • Systèmes de chauffage au sol, • Remplissage des joints de 6 à 20 mm des revêtements tels que la céramique porcelaine, la céramique de grande taille, le carrelage, le granit naturel, le marbre, le clinker et la mosaïque de verre, • Comme adhésif pour les briques de verre.	Paquet	21,080 FCFA	28,788 FCFA
RepoX 200 Mortier de Joint à Base d'Epoxy Mortier de joint à base de résine époxy, à double composant, facile à appliquer, prêt à l'emploi, hygiénique, résistant aux produits chimiques et aux bactéries avec une haute force d'adhérence, lavable à l'eau. Code Produit: F.22005 Consommation : min. 122 g/m² ; max. 1.285 g/m². Consulter la fiche technique pour déterminer la consommation exacte. Couleur / Options de Couleur: Couleurs Époxy Disponibles: Blanc, Gris, Beige Bahama et Noir. Contenu de l'Emballage: Available Epoxy Colors: White, Grey, Bahama Beige and Black Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Surfaces horizontales et verticales, • Hôpitaux et environnements hygiéniques de toutes sortes, • Piscines, piscines thermales et zones humides, • Industries de fromage, lait, vin, boissons, viande, poisson et industries alimentaires similaires, • Industries de la médecine, des colorants, du papier, des accumulateurs et des engrais, • Imprimeries, blanchisseries, cuisines industrielles et salles à manger, • Lieux exposés à un trafic piétonnier intense, tels que les centres commerciaux, les terminaux, • Installations de traitement des eaux usées, • Jointoiement de matériaux tels que la céramique, le carrelage, le marbre, le granit, la céramique résistant aux acides, la céramique de porcelaine, la mosaïque de verre et la brique de verre à utiliser dans les endroits énumérés ci-dessus.	Kit	28,227 FCFA	34,471 FCFA



Tarif Public 2026 - Adhésifs Techniques

Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Polymera MS 950 Adhésif Élastique Polyvalent à Base de Polymère MS Mastic de joints de construction et adhésif hybride, à base de polymère MS, monocomposant, élastique, sans solvant ni isocyanate. Code Produit: F.80950 Utilisation comme adhésif : varie selon le support et la charge. Utilisation comme mastic par mètre linéaire : joint 6 × 6 mm = 36 ml / 55,8 g ; 10 × 10 mm = 100 ml / 155 g ; 20 × 12 mm = 240 ml / 372 g. Couleur / Options de Couleur: Standard: Noir, Gris et Blanc Cassé. Couleurs Supplémentaires Indiquées dans le Nuancier Officiel: Anthracite, Cuivre Pailleté et Brun Foncé Contenu de l'Emballage: 290 ml cartouche Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Toutes les combinaisons d'assemblage et de collage d'aluminium, de bois, de métal et de verre, • Joints et combinaisons de joints de façade de tous types de revêtement extérieurs, • Assemblage et collage des éléments préfabriqués, • Joints de remplissage et le collage des matériaux naturels tels que le marbre, la pierre naturelle et le granit, • Combinaisons d'assemblage et de collage du verre, des carreaux en céramique et des surfaces émaillées, • Fabrication de conteneurs, de carrosseries et de caravanes pour le collage, l'isolation et l'absorption des vibrations aux points d'assemblage des tôles et des métaux dans l'industrie automobile, • Joints et le collage des aciers inoxydables, galvanisés ou noirs, • Fabrication et installation de conduits de ventilation et de climatisation.	Cartouche	3,248 FCFA	3,606 FCFA
Polymera MS 950 Adhésif Élastique Polyvalent à Base de Polymère MS Mastic de joints de construction et adhésif hybride, à base de polymère MS, monocomposant, élastique, sans solvant ni isocyanate. Code Produit: F.81950 Utilisation comme adhésif : varie selon le support et la charge. Utilisation comme mastic par mètre linéaire : joint 6 × 6 mm = 36 ml / 55,8 g ; 10 × 10 mm = 100 ml / 155 g ; 20 × 12 mm = 240 ml / 372 g. Couleur / Options de Couleur: Standard: Noir, Gris et Blanc Cassé. Couleurs Supplémentaires Indiquées dans le Nuancier Officiel: Anthracite, Cuivre Pailleté et Brun Foncé Contenu de l'Emballage: 600 ml poche aluminium Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Toutes les combinaisons d'assemblage et de collage d'aluminium, de bois, de métal et de verre, • Joints et combinaisons de joints de façade de tous types de revêtement extérieurs, • Assemblage et collage des éléments préfabriqués, • Joints de remplissage et le collage des matériaux naturels tels que le marbre, la pierre naturelle et le granit, • Combinaisons d'assemblage et de collage du verre, des carreaux en céramique et des surfaces émaillées, • Fabrication de conteneurs, de carrosseries et de caravanes pour le collage, l'isolation et l'absorption des vibrations aux points d'assemblage des tôles et des métaux dans l'industrie automobile, • Joints et le collage des aciers inoxydables, galvanisés ou noirs, • Fabrication et installation de conduits de ventilation et de climatisation.	Poche	5,175 FCFA	5,915 FCFA
Polymera MS 960 Adhésif pour Pare-brise à Base de Polymère MS Adhésif hybride à base de polymère MS, monocomposant, élastique, sans solvant ni isocyanate, pour le collage des pare-brises automobiles. Code Produit: F.81982 Varie selon le support d'application et la charge. Couleur / Options de Couleur: Noir Contenu de l'Emballage: 600 ml poche aluminium Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Collage élastique des vitres de véhicules, • Collage, l'isolation et l'absorption des vibrations aux joints de tôles et de métaux dans la fabrication automobile.	Poche	6,223 FCFA	6,916 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
Polymera MS 965 Adhésif Industriel à Base de Polymère MS Adhésif industriel hybride à base de polymère MS, monocomposant, élastique, sans solvant ni isocyanate. Code Produit: F.81995 Varie selon le support d'application et la charge. Couleur / Options de Couleur: Noir et Blanc Contenu de l'Emballage: 600 ml poche aluminium Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Collage, étanchéité et absorption des vibrations lors de la fabrication automobile, des conteneurs, des carrosseries et des caravanes aux joints de tôles et de métaux, • Collage et étanchéité des systèmes de toit ouvrant, • Collage des toits des automobiles, trains et camions, • Collage des profils d'angle en aluminium ou en polyester sur les remorques, • Collage des systèmes de plancher automobile, • Étanchéité des soudures.	Poche	7,320 FCFA	8,013 FCFA
Polymera MS 953 Adhésif Élastique Polyvalent Transparent à Base de Polymère MS Mastic et adhésif transparent, à base de polymère MS, monocomposant, élastique, sans solvant ni isocyanate. Code Produit: F.80983 Utilisation comme adhésif : varie selon le support et la charge. Utilisation comme mastic par mètre linéaire : joint 6 × 6 mm = 36 ml / 37,8 g ; 10 × 10 mm = 100 ml / 105 g ; 20 × 12 mm = 240 ml / 252 g. Couleur / Options de Couleur: Transparent Contenu de l'Emballage: 290 ml cartouche Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications où un adhésif et un matériau d'étanchéité transparent sont requis, • Montage et isolation du verre, des miroirs et des surfaces émaillées, • Toutes les combinaisons d'assemblage et de collage d'aluminium, de métal, de bois et de verre, • Collage, isolation et absorption des vibrations aux joints de tôles et de métaux dans la fabrication automobile, de conteneurs, de carrosseries et de caravanes, • Remplissage des joints et collage de matériaux naturels tels que le marbre, la pierre naturelle et le granit.	Cartouche	4,872 FCFA	5,118 FCFA
Polymera MS 953 Adhésif Élastique Polyvalent Transparent à Base de Polymère MS Mastic et adhésif transparent, à base de polymère MS, monocomposant, élastique, sans solvant ni isocyanate. Code Produit: F.81983 Utilisation comme adhésif : varie selon le support et la charge. Utilisation comme mastic par mètre linéaire : joint 6 × 6 mm = 36 ml / 37,8 g ; 10 × 10 mm = 100 ml / 105 g ; 20 × 12 mm = 240 ml / 252 g. Couleur / Options de Couleur: Transparent Contenu de l'Emballage: 600 ml poche aluminium Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Applications où un adhésif et un matériau d'étanchéité transparent sont requis, • Montage et isolation du verre, des miroirs et des surfaces émaillées, • Toutes les combinaisons d'assemblage et de collage d'aluminium, de métal, de bois et de verre, • Collage, isolation et absorption des vibrations aux joints de tôles et de métaux dans la fabrication automobile, de conteneurs, de carrosseries et de caravanes, • Remplissage des joints et collage de matériaux naturels tels que le marbre, la pierre naturelle et le granit.	Poche	7,389 FCFA	7,898 FCFA



Description Description	Photo Photo	Application Area Domaines d'Application	Unit Unité	CFR Kribi Price CFR Kribi Prix	Yaounde Price Yaoundé Prix
FX1 Fix&go Adhésif Rapide à Base de Polymère MS Adhésif rapide, à base de polymère MS, monocomposant, à la fois rigide et élastique, sans solvant et sans isocyanate, avec une haute adhérence initiale et une grande force de liaison. Code Produit: F.80951 Varie selon le support d'application et la charge. Couleur / Options de Couleur: Noir, Blanc et Gris Contenu de l'Emballage: 290 ml cartouche Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Montage de corniches et de rideaux enrouleurs, • Collage et montage rapide de presque tous types de matériaux, • Montage de matériaux en bois et composites, • Collage flexible des métaux (aluminium, acier et acier inoxydable, aluminium anodisé, laiton, cuivre, etc.) • Montage et collage des systèmes de ventilation, • Montage rapide dans les salles de bain, cuisines et zones hygiéniques, • Montage et collage rapide de matériaux naturels tels que le marbre, la pierre naturelle, et le granit.	Cartouche	4,275 FCFA	4,621 FCFA
FX1 Fix&go Adhésif Rapide à Base de Polymère MS Adhésif rapide, à base de polymère MS, monocomposant, à la fois rigide et élastique, sans solvant et sans isocyanate, avec une haute adhérence initiale et une grande force de liaison. Code Produit: F.81951 Varie selon le support d'application et la charge. Couleur / Options de Couleur: Noir, Blanc et Gris Contenu de l'Emballage: 600 ml poche aluminium Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Montage de corniches et de rideaux enrouleurs, • Collage et montage rapide de presque tous types de matériaux, • Montage de matériaux en bois et composites, • Collage flexible des métaux (aluminium, acier et acier inoxydable, aluminium anodisé, laiton, cuivre, etc.) • Montage et collage des systèmes de ventilation, • Montage rapide dans les salles de bain, cuisines et zones hygiéniques, • Montage et collage rapide de matériaux naturels tels que le marbre, la pierre naturelle, et le granit.	Poche	7,361 FCFA	8,078 FCFA
EPDM Bond Adhésif EPDM à Base de Silicone Neutre Adhésif à base de silicone neutre, monocomposant, élastique, sans solvant ni isocyanate, utilisé pour le collage de membranes et de revêtements EPDM. Code Produit: F.81952 Varie selon le support d'application. Couleur / Options de Couleur: Noir Contenu de l'Emballage: 600 ml poche aluminium Certification: CE, ISO Garantie : Selon le Système		• Intérieur et extérieur, • Collage et la fixation de membranes et de revêtements EPDM.	Poche	4,013 FCFA	4,660 FCFA

COFIWO SARL

Opposite of the General Hospital, Ngousso, Yaoundé / Cameroon

NIU: M012618319923Z Tel: +237 697 94 95 20 E-mail: cameroon@cofiwo.com